

## i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter

i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Espandi il tuo desktop con due monitor HDMI esterni o collega proiettori o televisori al tuo notebook, tablet o PC tramite il nuovo connettore USB-C o Thunderbolt 3. L'adattatore supporta 1x 8K / 30 Hz o 2x 4K / 60 Hz\*. L'utilizzo è molto semplice: basta collegare l'adattatore alla porta USB-C, USB4 o Thunderbolt 3/4 del computer, connetterlo con un dispositivo di visualizzazione tramite cavo HDMI e iniziare subito a utilizzarlo. L'installazione del driver è automatica dal sistema. \*Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasferimento video Multi Stream Transport (MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine verrà proiettata su entrambi i monitor collegati.

### CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo host (30 cm)
- Tecnologia adattatore grafico: [USB-C \(MST\)](#)
- Connettori video :
  - 2x HDMI
- Risoluzioni supportate
- **Dispositivo host compatibile con DisplayPort 1.2 :**
  - 1 monitor - 1x HDMI 1/2 → fino a 4K/60Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI 1/2 → fino a QHD/144Hz
  - 2 monitor - 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 → fino a 2x 4K/30Hz
- **Dispositivo host compatibile con DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor - 1x HDMI 1 → fino a 8K/30Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI 1/2 → fino a 4K/120Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
  - 2 monitor - 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 → fino a 2x 4K/60Hz
- Sistema operativo: Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.
- Dimensioni del prodotto: 70 x 60 x 15 mm
- Peso del prodotto: 53 g
- Dimensioni dell'imballaggio: 180 x 130 x 25 mm
- Peso dell'imballaggio: 114 g

#### REQUISITI DI SISTEMA : Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 disponibile.

#### Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera compatibile con la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt™ 3/4.

#### Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS\*, iPadOS\*\*, Android\*\*, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

\* MacOS non supporta la tecnologia MST (Multi Stream Transport). Se si collegano due monitor alla stazione tramite le porte DisplayPort su macOS, la stessa immagine verrà visualizzata su entrambi i monitor.

\*\* iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento di immagini multischermo o l'opzione di schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection).

## SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31DUAL4K60HDMI	i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter EAN: 8595611706561
-	i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter EAN: -
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	black
Materiale	ABS
Dimensioni prodotto (LxPxA)	70 x 60 x 15 mm
Peso prodotto (senza imballo)	53 g
Peso prodotto (con imballo)	114 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	180 x 130 x 25 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita

Contenuto confezione
Prodotto
Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 21.12.2023