i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter

DESCRIZIONE PRODOTTO

Espandi il tuo desktop con due monitor HDMI esterni o collega proiettori o televisori al tuo notebook, tablet o PC tramite il connettore USB-C, USB4 o Thunderbolt. L'adattatore supporta 1x 8K / 30 Hz o 2x 4K / 60 Hz*.

L'utilizzo è molto semplice: basta collegare l'adattatore alla porta USB-C, USB4 o Thunderbolt del computer, connetterlo con un dispositivo di visualizzazione tramite cavo HDMI e iniziare subito a utilizzarlo. L'installazione del driver è automatica dal sistema.

Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasferimento video Multi Stream Transport (MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine verrà proiettata su entrambi i monitor collegati.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo host (30 cm)
- Tecnologia adattatore grafico: USB-C (MST)
- Connettori video:
  - 2x HDMI

- **Risoluzioni:**
- **Dispositivo host compatibile con DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:

    - 1x HDMI 1/2 → fino a 4K/60 Hz
    - 1xHDMI 1/2 → fino a 1440p/144Hz

  - 2 monitor:
    - 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 → fino a 2x 4K/30Hz

- **Dispositivo host compatibile con DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI 1→ fino a 8K/30Hz
    - 1x HDMI 1/2 → fino a 4K/120Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz

  - 2 monitor:
    - 1x HDMI 1 + 1x HDMI 2 → fino a 2x 4K/60Hz

- OS: Windows 10 / 11, macOS* , Android** , iPadOS** , ChromeOS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 70 x 60 x 15 mm
- Peso del prodotto: 53 g
- Dimensioni dell'imballaggio: 180 x 130 x 25 mm
- Peso dell'imballaggio: 114 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 disponibile

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera compatibile con la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS* , Android** , iPadOS** , ChromeOS, Linux

* MacOS non supporta la tecnologia MST (Multi Stream Transport). Se si collegano due monitor alla stazione tramite le porte DisplayPort su macOS, la stessa immagine verrà visualizzata su entrambi i monitor.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento di immagini multischermo o l'opzione di

schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzato solo lo schermo speculare. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection.

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
C31DUAL4K60HDMI	i-tec USB-C Dual 4K/60Hz (single 8K/30Hz) HDMI Video Adapter EAN: 8595611706561
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Altre caratteristiche	
Dimensioni prodotto (LxPxA)	70 x 60 x 15 mm
Peso prodotto (senza imballo)	53 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	180 x 130 x 25 mm
Peso prodotto (con imballo)	114 g
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 07/02/2026 19:31:28