i-tec USB-C Dual Display Docking Station Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W

i-tec USB-C Dual Display Docking Station Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W

OPIS PRODUKTU

Biurowa stacja dokująca USB-C z obsługą do 2 monitorów zewnętrznych o rozdzielczości 4K. Stacja jest kompatybilna z każdym laptopem wyposażonym w port USB-C lub Thunderbolt 3. Sześć portów USB, niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość zamontowania za monitorem VESA sprawiają, że stacja dokująca jest idealnym partnerem dla profesjonalistów. Oczywiście stacja może ładować laptopa lub tablet o mocy do 100 W. Zintegrowany najnowszy protokół DP 1.4 obsługuje rozdzielczość 5K / 60 Hz, dzięki czemu urządzenie nadaje się nawet dla profesjonalnych projektantów graficznych, analityków danych, edytorów filmów i oczywiście, fanów filmów HD.

Stacja dokująca dostarczana jest z zasilaczem USB-C o łącznej mocy 112 W (port USB-C: 100 W i 1x port USB-A o mocy 12 W) Jeśli potrzebujesz podłączyć monitor przez port HDMI, możesz kupić DP2HDMI4K60HZ (i-tec DisplayPort do HDMI Adapter), aby umożliwić połączenie HDMI o rozdzielczości do 4K i częstotliwości odświeżania do 60 Hz. Uwaga: macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji w systemie macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz.

- Podłącz maksymalnie dwa zewnętrzne monitory 4K / 30 Hz
- Power Delivery: do 65 W (w zestawie zasilacz USB-C o łącznej mocy 77 W)
- Dwa dostępne złącza DisplayPort
- 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 i 2x USB 2.0 do łatwego podłączenia u urządzeń USB i akcesoriów.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu na przednim panelu
- Blokda Kensington chroni przed kradzieżą, szczególnie we wspólnych biurach lub miejscach publicznych
- Przełącznik ON / OFF dla oszczędności energii
- Stacja w umożliwia montaż za monitorem zgodnym z VESA (przy użyciu i-tec Uchwyt Stacji dokującej VESA – VESADOCK1)
- Obsługuje Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS i Linux

CECHY PRODUKTU

STACJA DOKUJĄCA:

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (100 cm)
- Technologia stacji dokującej: USB-C (MST)
- Power Delivery: 100 W
    - Wewnętrzny pobór mocy: 5-10W (więcej informacji tutaj
- Porty wideo: 2x DisplayPort
- Rozdzielczość:
- **Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.2:**
    - 1 monitor - 1x DP → do 4K/30Hz
    - 1 monitor - 1x DP → do 1080p/120Hz
    - 2 monitory - 2x DP → do 2x 1080p/60Hz*.
- **Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.4:**
    - 1 monitor - 1x DP → do 4K/60Hz
    - 1 monitor - 1x DP → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz
    - 2 monitory - 2x DP → do 2x 1440p/60Hz* lub 2x 4K/30Hz* lub 1080p/120Hz*
- **Urządzenie główne z DisplayPort 1.4 z obsługą DSC:**
    - 1 monitor - 1x DP → do 5K/60Hz
    - 1 monitor - 1x DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
    - 2 monitory - 2x DP → do 2x 4K/60Hz*.
    - 2 monitory - 2x DP → do 2x 1440p/144Hz*
- 1x port USB-C Gen. 2 (tylko dane)
- 1x port USB-C Gen. 2 + PD (dane + zasilanie)
- 3x port USB 3.0
- 2x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x port audio Combo 3,5 mm
- Wskaźnik LED
- Przełącznik ON / OFF stacji dokującej
- Obsługa blokady Kensington
- System operacyjny: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.
- Wymiary produktu: 113 x 113 x 40 mm

UNIWERSALNY ZASILACZ:

- Napięcie wejściowe 100–240 V AC, 50–60 Hz
- Moc wyjściowa (maksymalna): 77 W.
- Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V.
- Prąd wyjściowy USB-C: maks. 3,25 A
- Moc wyjściowa USB-C PD (maks): 65 W
- Napięcie wyjściowe USB-A: DC 5 V
- Prąd wyjściowy USB-A: maks. 2,4 A
- Moc wyjściowa USB-A (maks): 12 W
- Zabezpieczenie przed: przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarciem i przegrzaniem.
- Temperatura pracy: 0 ° C – 40 ° C

- Wymiary opakowania: 338 x 150 x 55 mm
- Waga opakowania: 828 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji na macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlały ten sam obraz. ** iPadOS, Android nie obsługują technologii wieloekranowego transferu wideo, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora będzie wyświetlany tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31DUALDPDOCKPD65W	i-tec USB-C Dual Display Docking Station Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611703775
C31DUALDPDOCKPD65WUK	i-tec USB-C Dual Display Docking Station Power Delivery 65W + i-tec Universal Charger 77 W EAN: 8595611703782
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	black
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	113 x 113 x 40 mm
Waga produktu (bez opakowania)	
Waga produktu (z opakowaniem)	828 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	338 x 150 x 55 mm

Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Product	
Instrukcja użytkowania	
Uniwersalny adapter 77 W	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 9.2.2023