

i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Dual Display Docking Station
with Power Delivery 100 W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Docking station da ufficio USB-C che supporta fino a 2 monitor esterni con definizione 4K. La docking station è compatibile con qualsiasi notebook munito di porta USB-C o Thunderbolt 3. Le 6 porte USB, la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto dell'installazione dietro al monitor fanno di questa docking station un compagno ideale per i professionisti. Naturalmente supporta la ricarica del vostro notebook o tablet fino a 100 W. L'ultimissimo protocollo DP 1.4 integrato supporta anche la definizione 5K/60 Hz, cosa che sarà apprezzata dai professionisti grafici, analisti dati, film editor, e in generale da chi ama i video in alta definizione.

La docking station può essere acquistata in tre varianti:

1. senza il cavo di alimentazione USB-C incluso (codice del prodotto C31DUALDPDOCKPD)
2. con incluso l'adattatore di potenza 65 W (codice del prodotto C31DUALDPDOCKPD65W/UK)
3. con incluso l'adattatore di potenza 100 W (codice del prodotto C31DUALDPDOCKPD100W/UK)

Se avete bisogno di collegare il vostro monitor via HDMI, allora è possibile acquistare l'adattatore [DP2HDMI4K60HZ](#) (i-tec DisplayPort to HDMI Adapter) che vi intermedierà una porta HDMI con definizione fino a 4K e frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz. Nota: il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor sarà visualizzata la stessa immagine.

- Collegate fino a due monitor esterni 4K/30Hz
- Power Delivery: fino a 100 W
- Sono disponibili due porte DisplayPort
- 3 porte USB 3.1, 1 porta USB-C 3.1 e 2 porte USB 2.0 vi permetteranno di collegare facilmente i vostri dispositivi e periferiche USB. L'Ethernet RJ-45 gigabit consente una connessione affidabile, solida e ad alta velocità con supporto delle velocità 10/100/1000 Mbps
- Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
- Il lucchetto Kensington protegge dal furto, soprattutto nell'ambiente degli uffici condivisi oppure nei luoghi accessibili al pubblico
- L'interruttore di spegnimento della docking station permette il massimo risparmio di energia elettrica

- La docking station supporta la staffa VESA per un'installazione intelligente dietro il monitor con supporto VESA
- Supporta Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS e Linux

La docking station può essere utilizzata anche senza l'adattatore di alimentazione collegato. In questo caso, le uscite video DisplayPort, la porta di rete LAN (RJ-45), l'audio / microfono e entrambe le porte USB 2.0 funzioneranno sempre. Tuttavia, le porte USB 3.0 e la porta dati USB-C potrebbero non funzionare quando si collegano dispositivi con requisiti energetici più elevati (come SSD e in particolare unità NVMe). In tal caso si può verificare lo spegnimento della docking station. Per utilizzare tutte le porte e ottenere la massima velocità di trasferimento dei dati, si consiglia di utilizzare la docking station con alimentatore collegato.

Nota: Quando la docking station è collegata a un dispositivo con sistema operativo Android, funzionerà solo con l'adattatore di carica collegato.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1 cavo USB-C integrato per la connessione al dispositivo (100 cm)
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100 W
- Porte video: 2x DisplayPort
 - Risoluzione: DP 1.2 HBR2: 1 monitor - fino a 4K/30Hz 2 monitor - fino a 2x 1080p/60Hz*
 - DP 1.4 HBR3: 1 monitor - fino a 4K/60Hz 2 monitor - fino a 2x 1440p/60Hz*
 - DP 1.4 HBR3 DSC: 1 monitor - fino a 5K/60Hz 2 monitor - fino a 2x 4K/60Hz*
- 1 porta USB-C Gen. 2 (solo per i dati)
- 1 porta USB-C Gen. 2 + PD (dati + power delivery)
- 3 porte USB 3.0
- 2 porte USB 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1 porta 3,5mm Combo Audio
- Indicatore LED
- Commutatore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
- Supporto per il Kensington lock
- OS: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 113 x 113 x 40 mm
- Peso prodotto: 245 g
- Dimensioni confezione: 338 x 150 x 55 mm
- Peso confezione: 458 g

* Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor sarà visualizzata la stessa immagine.

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C oppure Thunderbolt 3

Requisiti per la funzione Power Delivery:

- Dispositivo con porta libera USB-C o Thunderbolt 3 con supporto della funzione "Power Delivery"

Requisiti per l'uscita video:

- Dispositivo con porta libera USB-C con supporto della funzione "DisplayPort Alternate Mode" o con porta Thunderbolt 3 Per utilizzare frequenze di aggiornamento superiori a 60 Hz occorre un monitor che supporta queste frequenze di aggiornamento

Sistema operativo:

- Windows 10, macOS*, Android, Chrome OS a Linux con gli ultimi aggiornamenti

* Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor sarà visualizzata la stessa immagine.

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31DUALDPDOCKPD	i-tec USB-C Dual Display Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: 8595611703683
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - installazione automatica degli strumenti dal sistema operativo. Altri sistemi operativi - installazione manuale degli strumenti. Il firmware viene aggiornato automaticamente.
Altre caratteristiche	
Colore	black
Materiale	metal
Dimensioni prodotto (LxPxA)	113 x 113 x 40 mm
Peso prodotto (senza imballo)	245 g
Peso prodotto (con imballo)	458 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	338 x 150 x 55 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Manuale	

Cavo di alimentazione USB-C 65W (solo nella variante con numero di prodotto C31DUALPDOCKPD65W/UK)

Cavo di alimentazione USB-C 100W (solo nella variante con numero di prodotto C31DUALPDOCKPD100W/UK)

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 13.10.2020