i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W

PRODUCT DESCRIPTION

Modern USB-C-dockningsstation för kontoret med stöd för upp till 2 externa bildskärmar med 4K-upplösning. Stationen är kompatibel med alla bärbara datorer som är utrustade med en USB-C-, USB4- eller Thunderbolt-port. 6 USB-portar, pålitlig och snabb anslutning till ditt företagsnätverk tack vare en integrerad LAN-port och stöd för installation bakom en bildskärm gör dockningsstationen till en idealisk partner för proffs. Och självklart kan stationen ladda din bärbara dator eller surfplatta med upp till 100 W.

- Anslut upp till två externa 4K/60 Hz-bildskärmar
- Strömförsörjning: upp till 100 W
- Två tillgängliga HDMI-portar
- 6 USB-portar: 1x USB-C (10 Gbps), 1x USB-C (5 Gbps), 2x USB-A (5 Gbps) och 2x USB-A 2.0 för enkel anslutning av USB-enheter och kringutrustning.
- Gigabit Ethernet RJ-45 ger en pålitlig, robust och snabb internetanslutning med hastigheter på 10/100/1000 Mbps
- Kombinerad uttag för ljud och mikrofon på frontpanelen
- Kensington-lås skyddar mot stöld, särskilt i delade kontor eller offentliga utrymmen
- På/av-knapp för maximal energibesparing
- Stationen har VESA-stöd, vilket möjliggör smart vertikal installation bakom en VESA-kompatibel bildskärm
- Stöder Windows 10/11, macOS*, Android, iPadOS, ChromeOS och Linux

Dockningsstationen finns i två versioner:

1. **utan medföljande USB-C-laddningsadapter (produktkod C31DUALHDMIDOCKPD – denna version).**
2. **med medföljande 100 W-adapter (produktkod C31DUALHDMIDPD100/UK)**

**macOS stöder inte Multi Stream Transport (MST)-teknik. Om du ansluter två bildskärmar till stationen på macOS kommer båda bildskärmarna att visa samma bild.*

Dockningsstationen kan användas utan nätadapter. I det fallet kommer stationens HDMI, LAN-port (RJ-45), ljud/mikrofon och båda USB-A 2.0-portarna alltid att fungera. USB-A 3.2 Gen 1-portarna och USB-C-dataporten kanske dock inte fungerar om en enhet med högre strömbehov är ansluten (t.ex. SSD-enheter, särskilt NVMe-enheter). I det fallet kan dockningsstationen stänga av sig. För att använda alla portar och uppnå maximal dataöverföringshastighet rekommenderas det att använda dockningsstationen med strömadaptern inkopplad.

OBS: USB-C-laddare ingår inte. Om du behöver en dockningsstation med USB-C-laddare ingår, överväg versionen med produktnummer C31DUALHDMIDPD100.

PRODUKTFUNKTIONER

- 1x integrerad USB-C-kabel för anslutning till en värdenhet (100 cm)
- Dockningsstationsteknik: USB-C (MST) + USB-C PD
- Strömförsörjning: upp till 100 W
- Videoportar: 2x HDMI 2.0
- **Upplösningar:**
- **Värdenhet med stöd för DisplayPort 1.2:**
  - 1 bildskärm:
    - 1x HDMI → upp till 4K/30 Hz
    - 1x HDMI → upp till 1080p/120 Hz
  - 2 bildskärmar:
    - 2x HDMI → upp till 2x 1080p/60 Hz*
- **Värdenhet med stöd för DisplayPort 1.4:**
  - 1 bildskärm:
    - 1x HDMI → upp till 4K/60 Hz
    - 1x HDMI → upp till 1440p/144Hz eller 1080p/240Hz
  - 2 bildskärmar:
    - 2x HDMI → upp till 2x 1440p/60Hz* eller 2x 4K/30Hz*

- **Värdenhet med DisplayPort 1.4 med DSC-stöd:**
  - 1 bildskärm:
    - 1x HDMI → upp till 4K/60Hz
    - 1x HDMI → upp till 1440p/144Hz eller 1080p/240Hz
  - 2 bildskärmar:
    - 2x HDMI → upp till 2x 4K/60Hz* eller 1440p/144Hz*

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB-A 2.0
- 1x USB-C Power Delivery-port (upp till 20 V/5 A, max 100 W) + USB-data Gen 2 (10 Gbps)
- 1x Ethernet RJ-45 1 Gbps
- 1x 3,5 kombo-ljudport
- Kloning av MAC-adress: Ja (med i-tec Docker Pro-programvara)
- LED-indikering
- På/av-brytare för dockningsstationen
- Stöd för Kensington-lås
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
- Produktmått: 113 x 113 x 26 mm
- Produktvikt: 242 g

Hårdvarukrav:

- Enhet med ledig USB-C, USB4 eller Thunderbolt™ 3/4/5

Krav på strömförsörjning:

- Enhet med ledig USB-C, USB4 eller Thunderbolt™ 3/4/5 med stöd för strömförsörjning

Krav på videoutgång:

- Enhet med en ledig USB-C- eller USB4-port med stöd för DisplayPort Alternate Mode eller Thunderbolt™ 3/4/5.

Operativsystem:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS har inte stöd för MST-teknik (Multi Stream Transport). Om du ansluter två skärmar till stationen på macOS kommer båda skärmarna att visa samma bild.

** iPadOS, Android stöder inte tekniken för videoöverföring på flera skärmar och inte heller alternativet för utökad skärm. Detta innebär att när du ansluter till en extern bildskärm kommer endast den speglade skärmen att visas. (Gäller inte för androider med DEX- och Easy Projection-tillägg).

Dockningsstationen kan användas utan nätadapter. I det fallet kommer stationens HDMI, LAN-port (RJ-45), ljud/mikrofon och båda USB-A 2.0-portarna alltid att fungera. USB-A 3.2 Gen 1-portarna och USB-C-dataporten kanske dock inte fungerar om en enhet med högre strömbehov är ansluten (t.ex. SSD-enheter, särskilt NVMe-enheter). I det fallet kan dockningsstationen stänga av sig. För att använda alla portar och uppnå maximal dataöverföringshastighet rekommenderas det att använda dockningsstationen med strömadaptern inkopplad.

SPECIFIKATIONER

PART NUMBER	PRODUCT DESCRIPTION & EAN
C31DUALHDMIDOCKPD	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: 8595611707377
Hardware	
Bus type	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
System Requirements	
Operating system	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Other features	
Product Dimensions	113 × 113 × 26 mm
Product Weight	242 g
Service	
Warranty period	2 years
Package contents	

- Produkt

- Manual

For further information regarding setup or for answers to FAQ’s, please visit our website i–tec.pro.
Specifications are subject to change without notice.

Updated 06.02.2026 11:54:20