

## i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W



### PRODUCTBESCHRIJVING

Moderne USB-C-dockingstation voor op kantoor met ondersteuning voor maximaal 2 externe monitoren met 4K-resolutie. Het station is compatibel met elke laptop die is uitgerust met een USB-C-, USB4- of Thunderbolt-poort. 6 USB-poorten, een betrouwbare en snelle verbinding met uw bedrijfsnetwerk dankzij een geïntegreerde LAN-poort en ondersteuning voor installatie achter een monitor maken het dockingstation tot een ideale partner voor professionals. En natuurlijk kan het station uw laptop of tablet opladen met maximaal 100 W.

- Sluit maximaal twee externe 4K/60 Hz-monitoren aan
- Stroomvoorziening: maximaal 100 W
- Twee beschikbare HDMI-poorten
- 6x USB-poorten: 1x USB-C (10 Gbps), 1x USB-C (5 Gbps), 2x USB-A (5 Gbps) en 2x USB-A 2.0 voor eenvoudige aansluiting van uw USB-apparaten en randapparatuur.
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt een betrouwbare, robuuste en snelle internetverbinding met snelheden van 10/100/1000 Mbps
- Gecombineerde aansluiting voor audio en microfoon op het voorpaneel
- Kensington-slot beschermt tegen diefstal, met name in gedeelde kantoren of openbare ruimtes
- Aan/uit-schakelaar voor maximale energiebesparing
- Het station biedt VESA-ondersteuning, waardoor slimme verticale installatie achter een VESA-compatibele monitor mogelijk is
- Ondersteunt Windows 10/11, macOS\*, Android, iPadOS, ChromeOS en Linux

**Het dockingstation is verkrijgbaar in twee versies:**

1. **zonder meegeleverde USB-C-oplaadadapter (productcode [C31DUALHDMIDOCKPD](#)).**
2. **met meegeleverde 100 W-adapter (productcode [C31DUALHDMIDPD100/UK](#))**

*\*macOS ondersteunt geen Multi Stream Transport (MST)-technologie. Als u twee monitoren op macOS aansluit op het station, wordt op beide monitoren hetzelfde beeld weergegeven.*

OPMERKING: USB-C 100 W-oplader meegeleverd.

## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x geïntegreerde USB-C-kabel voor aansluiting op een hostapparaat (100 cm)
- Dockingstationstechnologie: [USB-C \(MST\)](#) + [USB-C PD](#)
- Stroomvoorziening: tot 100 W
- Videopoorten: 2x HDMI 2.0
- **Resoluties:**
- **Hostapparaat met ondersteuning voor DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → tot 4K/30 Hz
    - 1x HDMI → tot 1080p/120Hz
  - 2 monitoren:
    - 2x HDMI → tot 2x 1080p/60Hz\*
- **Hostapparaat met ondersteuning voor DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → tot 4K/60Hz
    - 1x HDMI → tot 1440p/144Hz of 1080p/240Hz
  - 2 monitoren:
    - 2x HDMI → tot 2x 1440p/60Hz\* of 2x 4K/30Hz\*
- **Hostapparaat met DisplayPort 1.4 met DSC-ondersteuning:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → tot 4K/60Hz
    - 1x HDMI → tot 1440p/144Hz of 1080p/240Hz
  - 2 monitoren:
    - 2x HDMI → tot 2x 4K/60Hz\* of 1440p/144Hz\*

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x USB-A 2.0
- 1x USB-C Power Delivery-poort (tot 20 V/5 A, max. 100 W) + USB-gegevens Gen 2 (10 Gbps)
- 1x Ethernet RJ-45 1 Gbps
- 1x 3,5 combi-audiopoort
- MAC-adres klonen: Ja (met behulp van [i-tec Docker Pro](#)-software)
- LED-indicatie
- AAN/UIT-schakelaar voor het dockingstation
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- OS: Windows 10 / 11, macOS\*, Android\*\*, iPadOS\*\*, ChromeOS, Linux
- Productafmetingen: 113 x 113 x 26 mm
- Productgewicht: 242 g

## 100 W USB-C-LADER:

- Universele 100W USB-C voedingsadapter voor laptops, tablets, smartphones en andere apparaten met USB-C laadpoort
- Ingangsspanning AC 100-240V, 50-60Hz, 1,8A max.
- Uitgangsvermogen (max.): 100W
- Efficiëntie: meer dan 89
- USB-C uitgangsspanning: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- USB-C uitgangsstroom: 5 A max.
- USB-C uitgangsvermogen (max.): 100 W
- Beveiliging tegen overstroom, overspanning, kortsluiting en oververhitting.
- Bedrijfstemperatuur: 0°C – 30°C
- Relatieve vochtigheid: 5% – 90%

## Hardwarevereisten:

- Apparaat met vrije USB-C, USB4 of Thunderbolt™ 3/4/5

## Vereisten voor stroomvoorziening:

- Apparaat met een vrije USB-C, USB4 of Thunderbolt™ 3/4/5 met ondersteuning voor stroomvoorziening

## Vereisten voor video-uitvoer:

- Apparaat met een vrije USB-C- of USB4-poort met ondersteuning voor DisplayPort Alternate Mode of Thunderbolt™ 3/4/5

## Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS\*, Android\*\*, iPadOS\*\*, ChromeOS, Linux

\* macOS ondersteunt geen Multi Stream Transport (MST) technologie. Als u op macOS twee monitoren op het station aansluit, zullen beide monitoren hetzelfde beeld weergeven.

\*\* iPadOS en Android ondersteunen geen video-overdrachttechnologie voor meerdere schermen, noch de optie uitgebreid scherm. Dit betekent dat bij aansluiting op een externe monitor alleen het gespiegelde scherm wordt weergegeven. (Niet geldig voor androids met DEX en Easy Projection uitbreiding)

## SPECIFICATIES

I-TEC-PRODUCTNUMMER	PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
C31DUALHDMIDPD100	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707742
C31DUALHDMIDPD100UK	i-tec USB-C Dual HDMI Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100W EAN: 8595611707759

### Hardware

Type bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4

### Systeemvereisten

Besturingssysteem Windows 10/11  
macOS X  
Android  
Linux  
Chrome OS R51 or later  
Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.  
Firmware updates automatically.

### Andere eigenschappen

Afmetingen van het product (LxBxH) 113 x 113 x 26 mm  
Gewicht van het product (zonder verpakking) 242 g

## Service

Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	Levenslang

## Inhoud van de verpakking

- Product
- Handleiding
- USB-C-oplader 100 W
- Voedingskabel

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 06-02-2026 12:07:33