

i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W

i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una estación de acoplamiento USB-C que permite conectar hasta dos ordenadores a la vez. Pasar de un ordenador a otro es muy sencillo: basta con pulsar un botón. Así que puedes tener dos ordenadores conectados a la estación de acoplamiento (por ejemplo, en una sala de reuniones), o tal vez un ordenador y una tableta (o smartphone) en tu lugar de trabajo. El dock KVM permite trabajar de forma más fácil y eficiente, compartiendo el trabajo en varios ordenadores en monitores externos, eliminando la necesidad de cambiar constantemente los cables USB-C. Los dos ordenadores pueden ser alimentados al mismo tiempo*.

La estación de trabajo admite la salida de hasta dos monitores externos, y se puede conectar cualquier portátil con un puerto Thunderbolt o USB-C (con soporte de transferencia de vídeo).

* Se requiere la conexión de una fuente de alimentación opcional (no incluida) al puerto de alimentación de la estación de acoplamiento para alimentar el segundo ordenador.

Nota: El sistema operativo macOS no es compatible con la tecnología de transferencia de vídeo Multi Stream Transport (MST), lo que significa que si se conecta a macOS, se proyectará la misma imagen en ambos monitores.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 2 puertos USB-C para conectar con dispositivos compatibles
- Alimentación: puerto PC1 - hasta 100W (se requiere un adaptador de alimentación USB-C adicional para alimentar a través de este puerto)
- Puerto PC2 - hasta 65W
- Tecnología de la estación de acoplamiento: USB-C (MST)
- Puertos de vídeo: 1 DisplayPort, 1 HDMI
- [Resolución:](#)
- **Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 4K/30Hz

- 1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 1080p/120Hz
- 2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 1080p/60Hz*.
- **Dispositivo host compatible con DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → hasta 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
 - 2 monitores - 1x DP + 1x HDMI → hasta 2x 1440p/60Hz* o 2x 4K/30Hz*.
- 2x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB 3.2 Gen 1 con soporte de carga rápida (BC 1.2)
- 1x USB-C power only (paso de energía para el puerto PC1)
- 2x USB-C 3.2 Gen 1
- 1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- 1 puerto combinado de audio de 3,5 mm
- 1 puerto de conmutación de 3,5 mm (este puerto sirve para conectar un conmutador HW).
- 1 entrada de alimentación (20V/6A)
- Botón de encendido para encender y apagar la estación de acoplamiento y para cambiar entre las entradas
- Indicación LED
- Soporte de bloqueo Kensington
- Cable USB-C (100 cm)
- SO: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS y Linux con las últimas actualizaciones
- Dimensiones del producto: 185 x 79 x 28 mm
- Peso del producto: 265 g
- Dimensiones del paquete: 250 x 205 x 50 mm
- Peso del embalaje: 1146 g

* El sistema operativo macOS no es compatible con la tecnología de transferencia de vídeo Multi Stream Transport (MST), lo que significa que si se conecta a macOS, se proyectará la misma imagen en ambos monitores.

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.

Requisitos de Power Delivery:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery

Requisitos de salida de vídeo:

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un puerto Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS y Linux con las últimas actualizaciones.

* macOS no es compatible con la tecnología Multi Stream Transport (MST). Conectar dos monitores a la estación en macOS hará que ambos monitores muestren la misma imagen.

** iPadOS, Android no soportan la tecnología de transferencia de vídeo multipantalla, ni la opción de pantalla extendida. Esto significa que cuando se conecta a un monitor externo, sólo se mostrará la pantalla reflejada. (No válido para androides con DEX y extensión Easy Projection)

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
C31DUALKVMDOCKPD	i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W EAN: 8595611705250
C31DUALKVMDOCKPDUK	i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W EAN: 8595611705267
Hardware	
Tipo de bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Puertos	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Otra característica	
color	nero
Material	ABS
Dimensiones del producto (LxAxH)	185 x 79 x 28 mm
Peso del producto (sin embalaje)	265 g
Peso del producto (con embalaje)	1146 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	250 x 205 x 50 mm
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
contenidos del embalaje	
i-tec USB-C Docking Station	
Cable USB-C a USB-C (100 cm)	
Cable de conmutación de entrada del host	
Adaptador de corriente (salida: DC 20.0V/6A, cable DC 730 cm)	
Guía del usuario	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 10.2.2023