

i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W

i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Una docking station USB-C che permette di collegare fino a due computer contemporaneamente. Passare da un computer all'altro è semplice, basta premere un pulsante. Così si possono avere due computer collegati alla docking station (per esempio, in una sala riunioni), o forse un computer e un tablet (o smartphone) sul posto di lavoro. Il dock KVM permette di lavorare in modo più semplice ed efficiente, condividendo il lavoro su più computer su monitor esterni, eliminando la necessità di cambiare costantemente i cavi USB-C. Entrambi i computer possono essere alimentati allo stesso tempo*.

La workstation supporta l'uscita fino a due monitor esterni, e qualsiasi laptop con una porta Thunderbolt o USB-C (con supporto al trasferimento video) può essere collegato.

* Il collegamento di un alimentatore opzionale (non incluso) alla porta di alimentazione della docking station è necessario per alimentare il secondo computer

Nota: Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasferimento video Multi Stream Transport (MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine sarà proiettata su entrambi i monitor.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 2 porte USB-C per la connessione a dispositivi compatibili
- Alimentazione: porta PC1 - fino a 100W (è necessario un adattatore di alimentazione USB-C aggiuntivo per alimentare attraverso questa porta)
- Porta PC2 - fino a 65W
- Tecnologia della docking station: USB-C (MST)
- Porte video: 1x DisplayPort, 1x HDMI
- [Risoluzione:](#)
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 1080p/120Hz

- 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz* o 2x 4K/30Hz*
- 2x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB 3.2 Gen 1 con supporto alla ricarica veloce (BC 1.2)
- 1x alimentazione USB-C solo (pass-through di alimentazione per la porta PC1)
- 2x USB-C 3.2 Gen 1
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- 1 porta combo audio da 3,5 mm
- 1 porta switch da 3,5 mm (questa porta è per il collegamento di uno switch HW).
- 1x ingresso alimentazione (20V/6A)
- Pulsante di accensione per accendere/spegnere la docking station e per passare da un ingresso all'altro
- Indicazione LED
- Supporto della serratura Kensington
- Cavo USB-C (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti
- Dimensioni del prodotto: 185 x 79 x 28 mm
- Peso del prodotto: 265 g
- Dimensioni della confezione: 250 x 205 x 50 mm
- Peso confezione: 1146 g

*Il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia di trasferimento video Multi Stream Transport (MST), il che significa che se collegato a macOS, la stessa immagine sarà proiettata su entrambi i monitor.

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection).

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31DUALKVMDOCKPD	i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W EAN: 8595611705250
C31DUALKVMDOCKPDUK	i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W EAN: 8595611705267
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Altre caratteristiche	
Colore	black
Materiale	ABS
Dimensioni prodotto (LxPxA)	185 x 79 x 28 mm
Peso prodotto (senza imballo)	265 g
Peso prodotto (con imballo)	1146 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	250 x 205 x 50 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Docking station USB-C i-tec	
Cavo da USB-C a USB-C (100 cm)	
Cavo di commutazione dell'ingresso host	
Adattatore di alimentazione (uscita: DC 20.0V/6A, cavo DC 730 cm)	
Guida per l'utente	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 10.2.2023