

i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W

i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W



OPIS PRODUKTU

Stacja dokująca USB-C umożliwiającą jednoczesne podłączenie do dwóch komputerów. Przełączanie między podłączonymi komputerami jest proste - wystarczy nacisnąć przycisk. Do stacji dokującej można więc podłączyć dwa komputery (na przykład w sali konferencyjnej) lub komputer i tablet (albo smartfon) w miejscu pracy. Stacja dokująca KVM umożliwia łatwiejszą i wydajniejszą pracę, umożliwiając współdzielenie pracy na wielu komputerach na monitorach zewnętrznych, eliminując konieczność ciągłego przełączania kabli USB-C. Oba komputery mogą być zasilane w tym samym czasie*.

Stacja obsługuje wyjście na maksymalnie dwa monitory zewnętrzne, a podłączyć można do niej każdy laptop z portem Thunderbolt lub USB-C (z obsługą transferu wideo).

* Do zasilania drugiego komputera wymagane jest podłączenie opcjonalnego zasilacza (niedołączony do zestawu) do portu zasilania stacji dokującej.

Uwaga: System operacyjny macOS nie obsługuje technologii przesyłania obrazu Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do systemu macOS ten sam obraz będzie wyświetlany na obu monitorach.

CECHY PRODUKTU

- 2x port USB-C do podłączania kompatybilnych urządzeń
- Zasilanie: port PC1 - do 100 W (do zasilania przez ten port wymagany jest dodatkowy zasilacz USB-C)
- Port PC2 - do 65 W
- Technologia stacji dokującej: USB-C (MST)
- Porty wideo: 1x DisplayPort, 1x HDMI
- [Rozdzielczość:](#)
- **Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 1080p/120Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1080p/60Hz*.

- **Urządzenie główne z obsługą DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/60Hz* lub 2x 4K/30Hz*
- 2x USB 3.2 Gen 1
- 1x USB 3.2 Gen 1 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x tylko zasilanie USB-C (przejście zasilania dla portu PC1)
- 2x USB-C 3.2 Gen 1
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- 1x port combo audio 3,5 mm
- 1x port przełącznika 3,5 mm (ten port służy do podłączenia przełącznika sprzętowego).
- 1x wejście zasilania (20V/6A)
- Przycisk zasilania służący do włączania/wyłączania stacji dokującej oraz do przełączania między wejściami
- Wskaźnik LED
- Obsługa blokady Kensington
- Kabel USB-C (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 185 x 79 x 28 mm
- Masa produktu: 265 g
- Wymiary opakowania: 250 x 205 x 50 mm
- Waga opakowania: 1146 g

*System operacyjny macOS nie obsługuje technologii przesyłania obrazu Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do systemu macOS ten sam obraz będzie wyświetlany na obu monitorach.

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4.

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji na macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlały ten sam obraz.

** iPadOS, Android nie obsługują technologii wieloekranowego transferu wideo, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora będzie wyświetlany tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31DUALKVMDOCKPD	i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W EAN: 8595611705250
C31DUALKVMDOCKPDUK	i-tec USB-C/Thunderbolt KVM Docking station Dual Display + Power Delivery 65/100W EAN: 8595611705267
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	black
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	185 x 79 x 28 mm
Waga produktu (bez opakowania)	265 g
Waga produktu (z opakowaniem)	1146 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	250 x 205 x 50 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Stacja dokująca i-tec USB-C	
Kabel USB-C do USB-C (100 cm)	
Kabel przełącznika wejścia hosta	
Zasilacz sieciowy (wyjście: DC 20.0V/6A, kabel DC 730 cm)	
Podręcznik użytkownika	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 10.2.2023