

i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K
Display Docking Station + Power Delivery
100 W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Dock USB-C ergonomico in metallo con supporto per un massimo di 3 monitor esterni. Il dock è compatibile con qualsiasi laptop dotato di porta USB-C o Thunderbolt (il cavo integrato, lungo 60 cm, è sufficiente per collegare tutti i laptop con schermi fino a 15"). Il dock offre 4 porte USB, una connettività affidabile e veloce alle reti aziendali grazie alla porta LAN integrata e un'alimentazione fino a 100 W. Il design del dock consente di utilizzarlo anche come supporto per laptop. La docking station è disponibile in due versioni: 1. senza l'adattatore di ricarica USB-C incluso (codice prodotto C31FLAT2PDPRO) 2. con l'adattatore da 100 W incluso (codice prodotto [C31FLAT2PDPRO100W/UK](#)).

- Collegare fino a tre monitor esterni con risoluzione fino a 4K*.
- Potenza: fino a 100W
- Fornisce 2x DisplayPort e HDMI
- 4 porte USB 3.2 (5 Gbps) consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Jack audio e microfono combinato (cuffie) sul pannello frontale
- Lettori di schede SD e microSD
- Corpo in metallo
- Può essere utilizzato anche come pratico supporto per laptop

Nota: macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST), il che significa che quando viene collegato a un dispositivo macOS, tutti i monitor collegati visualizzeranno la stessa immagine.

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- 1x cavo USB-C integrato per il collegamento ai dispositivi (60 cm)
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Potenza: 100 W

- Consumo energetico interno: 15W ([maggiori informazioni qui](#))
- Connessioni video :
 - 1x HDMI
 - 2x DP
- **Risoluzione:**
- **Dispositivo host conforme a DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI o DP → fino a 1080p/120Hz
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*.
 - 2 monitor - 2x DP → fino a 2x 1080p/60Hz*.
 - 3 monitor - 1x HDMI + 1x DP → fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz*.
- **Dispositivo host compatibile con DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 4K/60Hz
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz*.
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 4K/30Hz*.
 - 2 monitor - 2x DP → fino a 2x 4K/30Hz*.
 - 3 monitor - 1x HDMI + 1x DP → fino a 3x 1080p/60Hz*.
- **Dispositivo host conforme a DisplayPort 1.4 DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
 - 1 monitor - 1x DP → fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz*.
 - 2 monitor - 1x DP + 1x HDMI o DP → fino a 2x 1440p/144Hz*.
 - 3 monitor - 1x HDMI + 1x DP → fino a 3x 4K/30Hz*.
- 1 porta USB-C PD (solo alimentazione).
- 4x porta USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45
- 1x slot SD / microSD
- 1x jack audio combo da 3,5 mm
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (con il software [i-tec Docker Pro](#))
- Sistemi operativi: Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.
- Dimensioni del prodotto: 270 x 85 x 23 mm
- Peso del prodotto: 268 g
- Dimensioni dell'imballaggio: 316 x 130 x 30 mm

Requisiti hardware:

- Un dispositivo con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 free.0.

Requisiti di alimentazione:

- Un dispositivo con una porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 con supporto di alimentazione.

Requisiti di uscita video:

- Un dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera che supporti la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt™ 3/4.

Sistemi operativi:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS e Linux con gli ultimi aggiornamenti.

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Se si collegano due monitor a una workstation macOS, la stessa immagine verrà visualizzata su entrambi i monitor. ** iPadOS e Android non supportano la tecnologia Multi-Screen Image Transport o l'opzione "Widescreen". Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzato solo lo schermo specchiato (non si applica ai sistemi Android con

DEX e l'estensione Easy Projection).

SPECIFICAZIONI

Numero prodotto i-tec	Descrizione prodotto & EAN
C31FLAT2PDPRO	i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: 8595611706530
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Porte	
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Altre caratteristiche	
Colore	GREY
Materiale	Aluminium
Dimensioni prodotto (LxPxA)	270 x 85 x 23 mm
Peso prodotto (senza imballo)	268 g
Peso prodotto (con imballo)	410 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	316 x 130 x 30 mm
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	a vita
Contenuto confezione	
Prodotto	
Manuale	

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 10.8.2023