

## i-tec USB-C Triple Dock + zasilacz 112W

i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple  
Stacja Dokująca Power Delivery 85W +  
USB-C uniwersalny zasilacz sieciowy  
112W



### OPIS PRODUKTU

#### STACJA DOKUJĄCA

Podłącz swoje ulubione akcesoria do laptopa, tabletu, komputera lub smartfonu z nowym interfejsem USB-C lub Thunderbolt 3. Za pomocą tej stacji dokującej można uzyskać możliwość zasilania i jednoczesnego transmitowania obrazu na maksymalnie trzech zewnętrznych monitorach (dotyczy systemów Windows). Nasza stacja dokująca nadaje się do użytku ze wszystkimi laptopami i innymi urządzeniami wyposażonymi w złącze USB-C z obsługą transmisji wideo (tryb USB-C DisplayPort Alt Mode). W przypadku braku tej funkcji Twój nowy produkt i-tec może nie działać poprawnie.

Szczegółowe informacje na temat specyfikacji portu USB w urządzeniu można znaleźć w materiałach dotyczącym laptopa / tabletu / smartfonu lub skontaktuj się z obsługą techniczną producenta urządzenia. Jednak nawet jeśli po weryfikacji u producenta nie masz pewności, czy Twoje urządzenie jest w pełni kompatybilne, skontaktuj się z naszym działem technicznym, pisząc maila na adres [support@itecproduct.com](mailto:support@itecproduct.com).

Stacja dokująca ma własne zużycie energii równe 15 W. Podłączając zasilacz USB-C o mocy 45 W, stacja dokująca dostarcza 30 W do laptopa. W przypadku adaptera o mocy 60 W stacja dokująca zapewnia moc 45 W; w przypadku adaptera 85 W stacja dokująca zapewnia moc 70 W; w przypadku adaptera 100 W zapewnia moc 85 W. Uwaga: System operacyjny MacOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (2 lub więcej monitorów w trybie rozszerzonym) Żadna stacja dokująca za pomocą trybu DisplayPort Alt USB-C nie obsługuje tej technologii w systemie MacOS.

#### UNIWERSALNY ZASILACZ

Ten uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 112 W to doskonały wybór do zasilania dowolnego laptopa lub innego urządzenia wyposażonego w złącze USB-C obsługującego zasilanie przez USB-C z maksymalnym zapotrzebowaniem na moc 100 W. Napięcie ustawiane jest automatycznie zgodnie ze specyfikacją zasilania USB 2.0 v1.2 w poszczególnych profilach, kolejno: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V przy max. natężeniu prądu 5A. Dodatkową zaletą tego adaptera jest dodatkowe wyjście USB-A (5 V, maks. 2,4 A), które można z łatwością wykorzystać do zasilania większości urządzeń poprzez ładowanie przez USB (np. Odtwarzacze MP3, zestaw głośnomówiący Bluetooth, cyfrowe ramki do zdjęć, większość urządzeń z systemem Android, telefony

komórkowe, Apple iPhone, iPad, iPod, nawigacja itp.).

Zasilacz jest lekki i przenośny; jest wyposażony w inteligentne zabezpieczenie przed przeciążeniem, przepięciem, zwarcieniem i przegrzaniem.

## CECHY PRODUKTU

### STACJA DOKUJĄCA

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (19cm)
- Power Delivery: 85W
- Port wideo:
  - 1x Display Port
  - 1x HDMI
  - 1x VGA
- Rozdzielczość:
  - 1 monitor - 1x Display Port/HDMI → aż 4K/30Hz
  - 1 monitor - 1x VGA → aż 1080p/60Hz
  - 1 monitor → 1x Display Port/HDMI → aż FHD/120Hz
  - 2 monitory - 1x (DP,HDMI, VGA) + 1x (DP,HDMI, VGA) → aż 2x 1080p/60Hz
  - 3 monitory - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → aż 3x 1080p/30Hz\*
  - 3 monitory - 1x Display Port + 1x HDMI + 1x VGA → aż 1x 1080p/60Hz + 2x720p/60Hz\*
- 1x port USB-C PD (tylko Power Delivery)
- 2x port USB 3.0 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x gniazdo SD
- 1x gniazdo microSD
- 1x wyjście audio 3,5 mm
- OS: Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 269 x 86 x 22 mm
- Waga produktu: 341 g
- Wymiary opakowania: 316 x 130 x 30 mm
- Waga opakowania: 479 g

\*Aby trzy zewnętrzne monitory działały, pokrywa laptopa musi być zamknięta.

### WYMAGANIA SYSTEMOWE

#### Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3

#### Wymagania dotyczące zasilania Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą „Power Delivery”

#### Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C z obsługą „DisplayPort Alternate Mode” lub z portem Thunderbolt™ 3

#### System operacyjny:

- Windows 10, macOS X, Android, Chrome OS Google, Linux z najnowszymi aktualizacjami

\* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do urządzenia z systemem macOS wszystkie podłączone monitory będą wyświetlać ten sam obraz.

## UNIWERSALNY ZASILACZ

- Uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 112 W do zasilania laptopów, tabletów, smartfonów i innych urządzeń wyposażonych w port ładowania USB-C
- Napięcie wejściowe AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A
- Moc wyjściowa (maks.): 112 W
- Wydajność: ponad 86%
- Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Prąd wyjściowy USB-C: max. 5A
- Moc wyjściowa USB-C (max): 100 W
- Napięcie wyjściowe USB-A: DC 5 V
- Prąd wyjściowy USB-A: max. 2,4 A
- Moc wyjściowa USB-A (max): 12 W
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarcie i przegrzaniem.
- Temperatura pracy: 0 ° C - 40 ° C
- Wilgotność względna: 10% - 100%
- Wymiary produktu: 143 x 65 x 34 mm
- Waga produktu: 356 g
- Wymiary opakowania: 198 x 157 x 45 mm
- Waga opakowania: 540 g

## SPECYFIKACJA

i-tec-productnummer	Productbeschrijving & EAN
C31FLATPLUS112W	i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611703225
C31FLATPLUS112WUK	i-tec USB-C Metal Low Profile 4K Triple Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 112 W EAN: 8595611703232
<b>Hardware</b>	
Type bus	USB-C, Thunderbolt-3
<b>Poorten</b>	
<b>Systemvereisten</b>	
Besturingssysteem	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatische installatie van de OS-stuurprogramma's. Andere besturingssystemen - handmatige installatie van de stuurprogramma's. De firmware wordt automatisch geüpdatet.
<b>Andere eigenschappen</b>	
Kleur	space grey

Materiaal	aluminium
Afmetingen van het product (LxBxH)	269 x 86 x 22 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	341 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	1019 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	316 x 130 x 30 mm
<b>Service</b>	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Product	
Silicone pads	
Manual	
1x Universal adapter 112 W	
Power cable (150 cm)	
1x User manual	

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 5.1.2021