

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 100 W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Questo prodotto è un kit, che include una [docking station](#) e un [alimentatore di ricarica universale](#). Con l'acquisto di kit ottenete una soluzione completa, che Vi consentirà di collegare facilmente i Vostri accessori preferiti, inclusi quelli per le reti LAN ed i monitor esterni, nonché di ricaricare facilmente e comodamente i Vostri dispositivi (incluso il proprio notebook o tablet).

STAZIONI DI DOCKING

Da oggi è facile collegare tanti dispositivi preferiti a notebook, tablet, PC o smartphone tramite una nuova interfaccia USB-C, USB4 o Thunderbolt. Questa Stazione dock offre l'alimentazione e l'uscita fino a tre monitor esterni (previsto per i sistemi Windows).

Collegare la porta USB-C, USB4 o Thunderbolt della Stazione dock con il cavo lungo 60 cm al computer, per utilizzarla immediatamente. L'installazione dei driver di sistema avviene automaticamente. La Stazione dock è stata progettata in modo che possa essere utilizzata come uno stand ergonomico per il vostro laptop o tablet.

Annotazione: Il sistema operativo MacOS non supporta la tecnologia [Multi Stream Transport \(MST\)](#) (2 monitor in modalità Area ampliata). Nessuna stazione dock che usa la modalità USB-C DisplayPort Alt Mode supporta il collegamento di 2 monitor nel sistema operativo MacOS.

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE UNIVERSALE

Comprare questo adattatore di alimentazione universale USB-C con potenza di 112 W è una scelta giusta per poter alimentare quasi tutti i notebook e altri dispositivi che supportano la funzione Power Delivery, sono dotati di connettore USB-C e richiedono la potenza massima assorbita di 100 W. Questo adattatore di alimentazione universale è leggero, quindi, facilmente trasportabile ed è dotato di protezione da sovraccarico, sovratensione, surriscaldamento e corto circuito.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

STAZIONI DI DOCKING

- 1x cavo USB-C integrato per il collegamento al dispositivo (60 cm)
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 85W
 - Consumo energetico interno: 15W ([maggiori informazioni qui](#))
- Porte video:
 - 1x Display Port
 - 1 HDMI
 - 1x VGA
- **Risoluzione:**
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor:
 - 1x HDMI o DP → fino a 4K/30Hz
 - 1x HDMI o DP → fino a 1080p/120Hz
 - 1x VGA → fino a 1080p/60Hz
 - 2 monitor:
 - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
 - 1x DP + 1x VGA → fino a 2x 1080p/60Hz*
 - 1x VGA + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitor:
 - 1x HDMI + 1x DP + 1x VGA → fino a 1x 1080p/60Hz + fino a 2x 720p/60Hz*
- 1 porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) + PD (Power Delivery)
- 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2 porte USB-A 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45

- 1 slot SD
- 1x microSD slot
- 1x Audio Jack 3.5 mm per collegare cuffie e microfono
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 269 x 84 x 23 mm
- Peso del prodotto: 324 g
- Dimensioni imballo: 316 x 130 x 30 mm
- Peso confezione: 466 g

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

- Adattatore di alimentazione USB-C universale da 100W per laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi con porta di ricarica USB-C
- Tensione di ingresso AC 100-240V, 50-60Hz, 1,8A max.
- Potenza di uscita (max.): 100W
- Efficienza: oltre 89
- Tensione di uscita USB-C: 5 V DC / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- Corrente di uscita USB-C: 5 A max.
- Potenza di uscita USB-C (max.): 100 W
- Protezione contro sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
- Temperatura di esercizio: 0°C – 30°C
- Umidità relativa: 10% – 90%

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto per la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection)

Per il funzionamento di tre monitor esterni il notebook deve essere chiuso.

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
C31FLATPRO100	i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611707117
C31FLATPRO100UK	i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station with Power Delivery 85 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611707124

Hardware

Tipo bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Altre caratteristiche

Dimensioni prodotto (LxPxA) 269 x 84 x 23 mm
Peso prodotto (senza imballo) 324 g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni
Supporto tecnico A vita

Contenuto confezione

STAZIONE DOCK

- Prodotto
- Manuale

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE UNIVERSALE

- 1 Adattatore universale di 100 W
- Cavo (150 cm)
- 1 Libretto d'uso

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 05/02/2026 11:22:03