

i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Docking station da ufficio USB-C che supporta fino a 2 monitor esterni con definizione 4K. La docking station è compatibile con qualsiasi notebook munito di porta USB-C, USB4 o Thunderbolt. Le 6 porte USB, la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto dell'installazione dietro al monitor fanno di questa docking station un compagno ideale per i professionisti. Naturalmente supporta la ricarica del vostro notebook o tablet fino a 100 W (adattatore di ricarica incluso).

L'ultimissimo protocollo DP 1.4 integrato supporta anche la definizione 5K/60 Hz, cosa che sarà apprezzata dai professionisti grafici, analisti dati, film editor, e in generale da chi ama i video in alta definizione.

La docking station è inoltre dotata di un [adattatore di alimentazione](#) USB-C con una potenza totale di 100 W (porta USB-C: 100 W)

- Collegate fino a due monitor esterni 4K/60Hz
- Power Delivery: fino a 100 W (un [adattatore di alimentazione](#) USB-C con una potenza totale di 100 W incluso)
- 1x HDMI, 1x DisplayPort
- 3 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1 porta USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) e 2 porte USB 2.0 vi permetteranno di collegare facilmente i vostri dispositivi e periferiche USB. L'Ethernet RJ-45 gigabit consente una connessione affidabile, solida e ad alta velocità con supporto delle velocità 10/100/1000 Mbps
- Jack combinato per audio e microfono sul pannello frontale
- Il lucchetto Kensington protegge dal furto, soprattutto nell'ambiente degli uffici condivisi oppure nei lui

accessibili al pubblico

- L'interruttore di spegnimento della docking station permette il massimo risparmio di energia elettrica
- La docking station supporta la staffa VESA per un'installazione intelligente dietro il monitor con supporto VESA
- Supporta Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

**il sistema operativo macOS non supporta la tecnologia della trasmissione di più schermi video Multi Stream Transport (MST), il che significa che, in caso di connessione a un macOS, su entrambi i monitor sarà visualizzata la stessa immagine.*

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

STAZIONI DI DOCKING:

- 1 cavo USB-C integrato per la connessione al dispositivo (100 cm)
- Tecnologia della docking station: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: fino a 100 W
- Porte video:
 - 1x HDMI
 - 1x DisplayPort ([Supporto di DP++](#))
- **Risoluzione:**
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor:
 - 1x HDMI o DP → fino a 4K/30Hz
 - 1x HDMI o DP → fino a 1080p/120Hz
 - 2 monitor:
 - 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor:
 - 1x HDMI o DP → fino a 4K/60Hz
 - 1x HDMI o DP → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
 - 2 monitor:

- 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz* o 2x 4K/30Hz*

• Dispositivo host con DisplayPort 1.4 con supporto DSC:

◦ 1 monitor:

- 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
- 1x DP → fino a 5K/60Hz
- 1x HDMI → fino a 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
- 1x DP → fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz

◦ 2 monitor:

- 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz*
- 1x DP + 1x HDMI → fino a 2x 1440p/144Hz*

- 1 porta USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, solo per i dati)
- 1 porta USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) + PD (power delivery)
- 3 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2 porte USB-A 2.0
- 1 porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek AX88179A)
- 1 porta 3,5mm Combo Audio
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Indicatore LED
- Commutatore ON/OFF per accendere e spegnere la docking station
- Supporto per il Kensington lock
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 113 x 113 x 40 mm
- Peso prodotto: 245 g
- Dimensioni confezione: 338 x 150 x 55 mm
- Peso confezione: 998 g

ADATTATORE DI RICARICA

- Adattatore di alimentazione USB-C universale da 100W per laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi con porta di ricarica USB-C
- Tensione di ingresso AC 100-240V, 50-60Hz, 1,8A max.
- Potenza di uscita (max.): 100W
- Efficienza: oltre 89
- Tensione di uscita USB-C: 5 V DC / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- Corrente di uscita USB-C: 5 A max.
- Potenza di uscita USB-C (max.): 100 W

- Protezione contro sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
- Temperatura di esercizio: 0°C – 30°C
- Umidità relativa: 10% – 90%

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor alla stazione su macOS, entrambi i monitor mostreranno la stessa immagine.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasferimento video multischermo, né l'opzione schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, verrà visualizzato solo lo schermo specchiato. (Non valido per gli androidi con estensione DEX e Easy Projection).

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
C31HDMIDPDOCKPD100	i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611704796
C31HDMIDPDOCKPD100UK	i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611704802

Hardware

Tipo bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4

Requisiti di sistema

Sistema operativo Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later
Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Altre caratteristiche

Dimensioni prodotto (LxPxA) 113 x 113 x 26 mm
Peso prodotto (senza imballo) 245 g
Dimensioni imballo (LxPxA) 338 x 150 x 55 mm
Peso prodotto (con imballo) 998 g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia 2 anni
Supporto tecnico A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Manuale
- 1 Adattatore universale di 100 W

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 06/02/2026 14:49:36