

i-tec USB-C HDMI DP Docking Station Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W



OPIS PRODUKTU

Biurowa stacja dokująca USB-C z obsługą do 2 monitorów zewnętrznych o rozdzielczości 4K. Stacja jest kompatybilna z każdym laptopem wyposażonym w port USB-C, USB4 lub Thunderbolt. Sześć portów USB, niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość zamontowania za monitorem VESA sprawiają, że stacja dokująca jest idealnym partnerem dla profesjonalistów. Oczywiście stacja może ładować laptopa lub tablet o mocy do 100 W.

Zintegrowany najnowszy protokół DP 1.4 obsługuje rozdzielczość 5K / 60 Hz, dzięki czemu urządzenie nadaje się nawet dla profesjonalnych projektantów graficznych, analityków danych, edytorów filmów i oczywiście, fanów filmów HD.

Stacja dokująca dostarczana jest z [zasilaczem USB-C](#) o łącznej mocy 100 W (port USB-C: 100 W)

- Podłącz maksymalnie dwa zewnętrzne monitory 4K / 60 Hz
- Power Delivery: do 100 W (w zestawie [zasilacz USB-C](#) o łącznej mocy 100 W)
- 1x HDMI, 1x DisplayPort
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) i 2x USB-A 2.0 do łatwego podłączenia u urządzeń USB i akcesoriów.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu na przednim panelu
- Blokada Kensington chroni przed kradzieżą, szczególnie we wspólnych biurach lub miejscach publicznych
- Przełącznik ON / OFF dla oszczędności energii

- Stacja umożliwia montaż za monitorem zgodnym z VESA (przy użyciu i-tec Uchwyt Stacji dokującej VESA - VESADOCK1)
- Obsługuje Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

*macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji w systemie macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz.

CECHY PRODUKTU

STACJA DOKUJĄCA

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (100 cm)
- Technologia stacji dokującej: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: do 100 W
- Porty wideo:
 - 1x HDMI
 - 1x DisplayPort ([Wsparcie DP++](#))

- **Rozdzielczość:**

- **Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.2:**

- 1 monitor:
 - 1x HDMI lub DP → do 4K/30Hz
 - 1x HDMI lub DP → do 1080p/120Hz
- 2 monitory:
 - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1080p/60Hz*.

- **Urządzenie główne z obsługą DisplayPort 1.4:**

- 1 monitor:
 - 1x HDMI lub DP → do 4K/60Hz
 - 1x HDMI lub DP → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz
- 2 monitory:
 - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/60Hz* lub 2x 4K/30Hz*.

- **Urządzenie główne z DisplayPort 1.4 z obsługą DSC:**

- 1 monitor:
 - 1x HDMI → do 4K/60Hz

- 1x DP → do 5K/60Hz
- 1x HDMI → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz
- 1x DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz

◦ 2 monitory:

- 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/60Hz*.
- 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/144Hz*

- 1x port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, tylko dane)
- 1x port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) + PD (power delivery)
- 3x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x port USB-A 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek AX88179A)
- 1x port audio Combo 3,5 mm
- Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania [i-tec Docker Pro](#)).
- WOL: S1, S2, S3
- Wskaźnik LED
- Przełącznik ON / OFF stacji dokującej
- Obsługa blokady Kensington
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux
- Wymiary produktu: 113 x 113 x 40 mm
- Waga produktu: 245 g
- Wymiary opakowania: 338 x 150 x 55 mm
- Waga opakowania: 998 g

UNIWERSALNY ZASILACZ:

- Uniwersalny zasilacz USB-C o mocy 100 W do zasilania notebooków, tabletów, smartfonów i innych urządzeń wyposażonych w port ładowania USB-C.
- Napięcie wejściowe AC 100-240 V, 50-60 Hz, maks. 1.8 A
- Moc wyjściowa (maks.): 100 W
- Wydajność: ponad 89 %
- Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- Prąd wyjściowy USB-C: maks. 5A
- USB-C Moc wyjściowa (maks.): 100W
- Ochrona przed przeciążeniem prądowym, przepięciem, zwarciami i przegrzaniem.
- Temperatura pracy: 0 °C – 30 °C
- Wilgotność względna: 5% – 90%

Linux

Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.

Firmware updates automatically.

Pozostałe funkcje

Wymiary produktu (DxSxW)	113 x 113 x 26 mm
Waga produktu (bez opakowania)	245 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	338 x 150 x 55 mm
Waga produktu (z opakowaniem)	998 g

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Product
- Instrukcja użytkownika
- Uniwersalny adapter 100 W

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 06.02.2026 14:49:36