

i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W

i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W



POPIS PRODUKTU

Kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 2x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C nebo Thunderbolt 3. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W. Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení.

Dokovací stanici si můžete zakoupit ve třech variantách:

1. bez přiloženého USB-C nabíjecího adaptéru (produktový kód [C31HDMIDPDOCKPD](#))
2. s přiloženým adaptérem o výkonu 65 W (produktový kód [C31HDMIDPDOCKPD65/UK](#))
3. s přiloženým adaptérem o výkonu 100 W (produktový kód [C31HDMIDPDOCKPD100/UK](#))

Poznámka: operační systém macOS nepodporuje technologii více obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz.

- Připojte až dva externí monitory 4K/30Hz
- Power delivery: až 100 W
- 1x HDMI, 1x DisplayPort
- 3x USB 3.1, 1x USB-C 3.1 a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu
- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst
- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS a Linux

Dokovací stanici lze používat i bez připojeného napájecího adaptéru. V takovém případě budou vždy funkční video výstupy, síťový port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.0 a datový port USB-C však při zapojení zařízení s vyššími energetickými nároky (například SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusí fungovat. V takovém případě může dojít k vypnutí dokovací stanice. Pro využití všech portů a dosažení maximální rychlosti přenosu dat doporučujeme používat dokovací stanici s připojeným napájecím adaptérem.

Poznámka: V případě připojení k zařízení s operačním systémem Android bude dokovací stanice fungovat výhradně s připojeným napájecím adaptérem.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm)
- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: až 100 W
- Video Porty: 1x HDMI, 1x DisplayPort ([podporující DP++](#))
 - Rozlišení:
 - **DP 1.2 HBR2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x DisplayPort → až 4K/30Hz
 - 2 monitory - 1x DisplayPort + 1x HDMI → až 2x 1080p/60Hz*
 - **DP 1.4 HBR3:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DisplayPort → až 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x DisplayPort + 1x HDMI → až 2x 1440p/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DisplayPort + 1x HDMI → až 2x 4K/30Hz*
 - **DP 1.4 HBR3 DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DisplayPort → až 5K/60Hz
 - 2 monitory - 1x DisplayPort + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz*
- 1x USB-C port Gen. 2 (pouze pro data)
- 1x USB-C port gen. 2 + PD (data + power delivery)
- 3x USB 3.0 port
- 2x USB 2.0 port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
- 1x 3,5 mm Combo Audio port
- LED indikace
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Podpora pro Kensington lock
- OS: Windows 10, macOS, Android, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi
- Rozměry produktu: 113 x 113 x 40 mm
- Hmotnost produktu: 245 g
- Rozměry balení: 338 x 150 x 55 mm
- Hmotnost balení: 458 g

* Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz.

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným USB-C nebo Thunderbolt 3

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným USB-C či Thunderbolt 3 portem s podporou „Power Delivery“

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným USB-C portem s podporou “DisplayPort Alternate Mode” či portem Thunderbolt 3 Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací frekvence podporuje

Operační systém:

- Windows 10, macOS*, Android, Chrome OS a Linux s nejnovějšími aktualizacemi

* Operační systém macOS nepodporuje technologii více-obrazového video přenosu Multi Stream Transport (MST), což znamená, že v případě připojení k macOS bude na obou připojených monitorech promítnut stejný obraz. Dokovací stanici lze používat i bez připojeného napájecího adaptéru. V takovém případě budou vždy funkční video výstupy, síťový port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.0 a datový port USB-C však při zapojení zařízení s vyššími energetickými nároky (například SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusí fungovat. V takovém případě může dojít k vypnutí dokovací stanice. Pro využití všech portů a dosažení maximální rychlosti přenosu dat doporučujeme používat dokovací stanici s připojeným napájecím adaptérem.

Poznámka: V případě připojení k zařízení s operačním systémem Android bude dokovací stanice fungovat výhradně s připojeným napájecím adaptérem.

SPECIFIKACE

| Produktové číslo i-tec | Popis produktu & EAN |
|---------------------------|--|
| C31HDMIDPDOCKPD | i-tec USB-C HDMI DP Docking Station with Power Delivery 100 W EAN: 8595611704147 |
| Hardware | |
| Typ sběrnice | USB-C, Thunderbolt-3 |
| Porty | |
| Systémové požadavky | |
| Operační systém | Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy - manuální instalace ovladačů. |
| Další vlastnosti | |
| Barva | black |
| Materiál | ABS |
| Rozměry produktu (DxŠxV) | 113 x 113 x 40 mm |
| Váha produktu (bez obalu) | 245 g |
| Váha produktu (vč. obalu) | 458 g |
| Rozměry balení (DxŠxV) | 338 x 150 x 55 mm |
| Servis | |
| Záruční doba | 2 roky |
| Technická podpora | celoživotní |

| Obsah balení |
|--|
| Produkt |
| Manuál |
| Nabíjecí adaptér USB-C 65W (pouze ve variantě s produktovým číslem C31HDMIDPDOCKPD65/UK) |
| Nabíjecí adaptér USB-C 100W (pouze ve variantě s produktovým číslem C31HDMIDPDOCKPD100/UK) |

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 6.10.2021