i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W

DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil compacte et polyvalente avec commutateur KVM intégré pour jusqu'à deux hôtes. Passez facilement d'un ordinateur à l'autre et partagez un seul écran, clavier, souris et accessoires. Avec la prise en charge d'un écran externe 4K/60 Hz, une double alimentation (jusqu'à 2 × 100 W*) et une large gamme de ports USB, cette station d'accueil est la solution idéale pour les professionnels à la recherche d'efficacité, de flexibilité et de gain de place.

Que vous utilisiez Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS ou iPadOS, cette station vous permet de travailler facilement avec plusieurs appareils, à la maison, au bureau ou en déplacement.

- Une station d'accueil pour deux hôtes : commutation instantanée entre PC1 et PC2
- Double alimentation : recharge les deux appareils connectés jusqu'à 2 × 100 W*
- Un seul ensemble d'accessoires (clavier, souris, disques externes) pour les deux hôtes : économique, efficace et rapide
- Sortie HDMI 4K/60 Hz pour des images d'une netteté cristalline
- Connectivité étendue : ports USB-C et USB-A (jusqu'à 5 Gbps), prise audio, voyants LED
- Conception compacte et légère : seulement 130 × 65 × 16,5 mm, 146 g
- Compatible avec les principaux systèmes : Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS
- Faible consommation d'énergie : seulement 5 à 10 W en interne

* Chargeur(s) USB-C non inclus

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Technologie de station d'accueil : mode alternatif USB-C DP + USB-C PD + commutateur KVM
- 2 ports USB-C pour connecter des périphériques USB-C (PC1, PC2)
- Alimentation : jusqu'à 100 W
- Consommation interne : 5-10 W
- Sorties vidéo : 1× HDMI 2.0
- **Résolutions prises en charge :**
  - 1 moniteur via HDMI → jusqu'à 4K/60 Hz

- 1 port USB-C PD (alimentation uniquement)
- 1 port USB-C PD + données USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 3 ports USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2 ports USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1 port audio combiné 3,5 mm
- 1 bouton – basculement entre les entrées PC1 et PC2
- Indicateurs LED
- OS : Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Dimensions du produit : 130 × 65 × 16,5 mm
- Poids du produit : 146 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre

Configuration requise pour l'alimentation :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre prenant en charge l'alimentation

Configuration requise pour la sortie vidéo :

- Appareil doté d'un port USB-C ou USB4 libre prenant en charge le mode alternatif DisplayPort, ou d'un port Thunderbolt™ 3/4/5

Système d'exploitation :

- Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIECE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
C31KVMHDMIDOCKPD	i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W EAN: 8595611707766
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Caractéristiques physiques	
Dimensions du produit	130 × 65 × 16,5 mm
Poids du produit (hors emballage)	146 g
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Produit
- 2× Câble USB-C (100 cm)
- Mode d'emploi

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i–tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 07/02/2026 17:13:59