i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W

DESCRIZIONE PRODOTTO

Docking station compatta e versatile con switch KVM integrato per un massimo di due host. Passa senza problemi da un computer all'altro e condividi un monitor, una tastiera, un mouse e gli accessori. Con il supporto per un display esterno 4K/60 Hz, doppia alimentazione (fino a 2× 100 W*) e un'ampia gamma di porte USB, questa docking station è la soluzione ideale per i professionisti che cercano efficienza, flessibilità e risparmio di spazio.

Che utilizziate Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS o iPadOS, questa stazione semplifica il lavoro con più dispositivi, a casa, in ufficio o in viaggio.

- Una docking station per due host: commutazione istantanea tra PC1 e PC2
- Doppia alimentazione: ricarica entrambi i dispositivi collegati fino a 2× 100 W*
- Un set di accessori (tastiera, mouse, unità esterne) per entrambi gli host: economico, efficiente e veloce
- Uscita HDMI 4K/60 Hz per immagini cristalline
- Ampia connettività: porte USB-C e USB-A (fino a 5 Gbps), jack audio, indicatori LED
- Design compatto e leggero: solo 130 × 65 × 16,5 mm, 146 g
- Compatibile con i principali sistemi: Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS
- Basso consumo energetico: solo 5-10 W internamente

* Caricabatterie USB-C non inclusi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tecnologia docking station: USB-C DP Alt Mode + USB-C PD + switch KVM
- 2 porte USB-C per il collegamento di dispositivi USB-C (PC1, PC2)
- Alimentazione: fino a 100 W
- Consumo interno: 5-10 W
- Uscite video: 1× HDMI 2.0
- **Risoluzioni supportate:**
  - 1 monitor tramite HDMI → fino a 4K/60 Hz

- 1 porta USB-C PD (solo alimentazione)
- 1 porta USB-C PD + dati USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 3 porte USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1 porta audio combinata da 3,5 mm
- 1 pulsante – commuta gli ingressi tra PC1 e PC2
- Indicatori LED
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 130 × 65 × 16,5 mm
- Peso del prodotto: 146 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera

Requisiti di alimentazione:

- Dispositivo con porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o con porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN

C31KVMHDMIDOCKPD	i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W EAN: 8595611707766

Hardware

Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4

Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Altre caratteristiche

Dimensioni prodotto (LxPxA)	130 × 65 × 16,5 mm
Peso prodotto (senza imballo)	146 g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- 2× Cavo USB-C (100 cm)
- Istruzioni per l'uso

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i-tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 07/02/2026 17:14:00