i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W

PRODUCT DESCRIPTION

Kompakt och mångsidig dockningsstation med integrerad KVM-switch för upp till två värdar. Växla smidigt mellan datorer och dela en bildskärm, ett tangentbord, en mus och tillbehör. Med stöd för en extern 4K/60 Hz-skärm, dubbel strömförsörjning (upp till 2× 100 W*) och ett brett utbud av USB-portar är denna dockningsstation den perfekta lösningen för proffs som söker effektivitet, flexibilitet och utrymmesbesparing.

Oavsett om du använder Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS eller iPadOS gör denna station det enkelt att arbeta med flera enheter – hemma, på kontoret eller på resande fot.

- En dockningsstation för två värdar – omedelbar växling mellan PC1 och PC2
- Dubbel strömförsörjning – laddar båda anslutna enheterna upp till 2× 100 W*
- Ett set tillbehör (tangentbord, mus, externa enheter) för båda värddatorerna – ekonomiskt, effektivt och snabbt
- 4K/60 Hz HDMI-utgång för kristallklara bilder
- Bred anslutningsbarhet: USB-C- och USB-A-portar (upp till 5 Gbps), ljuduttag, LED-indikatorer
- Kompakt och lätt design: endast 130 × 65 × 16,5 mm, 146 g
- Kompatibel med de flesta system: Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS
- Låg strömförbrukning: endast 5–10 W internt

* USB-C-laddare ingår inte

PRODUKTFUNKTIONER

- Dockningsstationsteknik: USB-C DP Alt Mode + USB-C PD + KVM-switch
- 2× USB-C-portar för anslutning av USB-C-enheter (PC1, PC2)
- Strömförsörjning: upp till 100 W
- Intern förbrukning: 5–10 W
- Videoutgångar: 1× HDMI 2.0
- **Stödda upplösningar:**
  - 1 bildskärm via HDMI → upp till 4K/60 Hz

- 1× USB-C PD-port (endast ström)
- 1× USB-C PD-port + USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 3× USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1× kombinerad 3,5 mm ljudport
- 1× knapp – växla ingångar mellan PC1 och PC2
- LED-indikatorer
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Produktmått: 130 × 65 × 16,5 mm
- Produktvikt: 146 g

Hårdvarukrav:

- Enhet med en ledig USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port

Krav på strömförsörjning:

- Enhet med en ledig USB-C-, USB4- eller Thunderbolt™ 3/4/5-port med stöd för strömförsörjning

Krav på videoutgång:

- Enhet med en ledig USB-C- eller USB4-port med stöd för DisplayPort Alternate Mode, eller med en Thunderbolt™ 3/4/5-port

Operativsystem:

- Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

SPECIFIKATIONER

PART NUMBER	PRODUCT DESCRIPTION & EAN
C31KVMHDMIDOCKPD	i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W EAN: 8595611707766
Hardware	
Bus type	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4
System Requirements	
Operating system	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Other features	
Product Dimensions	130 × 65 × 16,5 mm
Product Weight	146 g
Service	
Warranty period	2 years

Package contents

- Produkt
- 2× USB-C-kabel (100 cm)
- Bruksanvisning

For further information regarding setup or for answers to FAQ’s, please visit our website i–tec.pro.
Specifications are subject to change without notice.

Updated 07.02.2026 17:14:00