i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 100W

DESCRIZIONE PRODOTTO

Piccola docking station USB-C in metallo in grado di supportare fino a due monitor esterni contemporaneamente*. È sufficiente collegare il laptop o il tablet (non è necessario installare i driver) per beneficiare di un rapido trasferimento di dati USB e della connessione a Internet tramite una porta LAN. Naturalmente, la docking station è in grado di alimentare il laptop fino a 100 W, consentendo di ricaricare tutti i laptop e i tablet che supportano la ricarica tramite USB-C (USB-C Power Delivery).

Il corpo in alluminio spazzolato garantisce alla docking station una durata e una resistenza sufficienti anche in caso di viaggi frequenti. Il cavo USB-C integrato è sufficientemente lungo per garantire una connessione confortevole anche se la porta USB-C si trova nella parte superiore della cornice dello schermo (tipica dei laptop/tablet ibridi).

- È possibile collegare fino a due monitor esterni.
- Potenza erogata: fino a 100 W (il caricabatterie USB-C non è incluso nella confezione).
- Dotato di due porte HDMI
- 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2 porte USB-A 2.0 e 1 porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) consentono di collegare facilmente dispositivi e periferiche USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 fornisce una connessione Internet affidabile, robusta e ad alta velocità, supportando velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Supporta Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS, Android, ChromeOS, Linux

** macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST), il che significa che quando è collegato a un dispositivo che esegue macOS, entrambi i monitor esterni collegati visualizzeranno la stessa immagine.*

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Questo alimentatore universale USB-C con potenza di 100 W è un'ottima scelta per alimentare qualsiasi computer portatile o altro dispositivo dotato di connettore USB-C che supporta USB-C Power Delivery con una richiesta di potenza massima di 100 W. La tensione viene impostata automaticamente in base alla specifica USB Power Delivery 2.0 v1.2 nei singoli profili nei seguenti passi: 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V con un consumo di corrente massimo di 5 A. 5 A di consumo di corrente. L'alimentatore è leggero e molto portatile; è dotato di protezione intelligente contro sovraccarico di corrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

STAZIONI DI DOCKING

- Cavo USB-C integrato da 30 cm per il collegamento ai dispositivi
- Tecnologia della docking station: USB-C (MST)
- Consegna di energia: 100W
- Porte video:
  - 2x HDMI

- **Risoluzione:**
- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
    - 1x HDMI → fino a 1080p/120Hz

  - 2 monitor:
    - 2x HDMI → fino a 2x 1080p/60Hz*

- **Dispositivo host con supporto DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz

  - 2 monitor:
    - 2x HDMI → fino a 2x 1440p/60Hz*

- **Dispositivo host DisplayPort 1.4 con supporto DSC:**
  - 1 monitor:

    - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz

  - 2 monitor:
    - 2x HDMI → fino a 2x 4K/60Hz*
    - 2x HDMI → fino a 2x 1440p/144Hz*

- 2x porte USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 2x porte USB-A 2.0
- 1x porta USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x porta USB-C PD (power delivery)
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153B)
- Clonazione dell'indirizzo MAC: sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 152,5 x 43 x 15 mm
- Peso del prodotto: 92 g
- Dimensioni della confezione: 210 x 98 x 23 mm

ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

- Adattatore di alimentazione USB-C universale da 100W per laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi con porta di ricarica USB-C
- Tensione di ingresso AC 100-240V, 50-60Hz, 1,8A max.
- Potenza di uscita (max.): 100W
- Efficienza: oltre 89
- Tensione di uscita USB-C: 5 V DC / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- Corrente di uscita USB-C: 5 A max.
- Potenza di uscita USB-C (max.): 100 W
- Protezione contro sovracorrente, sovratensione, cortocircuito e surriscaldamento.
- Temperatura di esercizio: 0°C – 30°C
- Umidità relativa: 10% – 90%

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivi con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, ChromeOS, Linux

* macOS non supporta la tecnologia Multi Stream Transport (MST). Collegando due monitor a una stazione macOS, entrambi i monitor visualizzeranno la stessa immagine.

** iPadOS e Android non supportano la tecnologia di trasporto di immagini multischermo o l'opzione di schermo esteso. Ciò significa che quando si collega un monitor esterno, viene visualizzata solo la schermata speculare. (Non valido per i dispositivi Android con le estensioni DEX e Easy Projection).

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
C31NANOHDM2D100	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 100W EAN: 8595611707155
C31NANOHDM2D100UK	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 100W EAN: 8595611707162
Hardware	
Tipo bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Altre caratteristiche	
Dimensioni prodotto (LxPxA)	152.5 x 43 x 15 mm

Peso prodotto (senza imballo)	92 g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

STAZIONI DI DOCKING

- Prodotto
- Manuale

CARICATORE

- adattatore universale da 100 W
- Cavo di alimentazione (150 cm)
- Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i-tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 06/02/2026 15:37:56