# i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 112W

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 112W

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Petite station d'accueil USB-C en métal capable de prendre en charge jusqu'à deux moniteurs externes simultanément*. Connectez simplement votre ordinateur portable ou votre tablette (pas besoin d'installer de pilotes) et profitez des avantages d'un transfert de données USB rapide et d'une connexion à Internet via un port LAN. Et bien sûr, la station d'accueil peut également alimenter votre ordinateur portable jusqu'à 100 W, ce qui signifie que vous pourrez charger tous les ordinateurs portables et tablettes qui prennent en charge la charge via USB-C (USB-C Power Delivery). Le corps en aluminium brossé confère à la station d'accueil une durabilité et une résilience suffisantes, même en cas de déplacements fréquents. Le câble USB-C intégré est suffisamment long pour une connexion confortable, même si le port USB-C est situé dans la partie supérieure du cadre de l'écran (typique pour les ordinateurs portables/tablettes hybrides). La station d'accueil est également entièrement compatible avec les tablettes et les ordinateurs portables dotés d'un port Thunderbolt 3/4.

- Connectez jusqu'à deux moniteurs externes.
- Puissance délivrée : jusqu'à 100 W
- Équipé de deux ports HDMI
- Deux ports USB 3.2 (5 Gbps), deux ports USB 2.0 et un port USB-C vous permettront de connecter facilement vos appareils et périphériques USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 fournit une connexion Internet fiable, robuste et à grande vitesse prenant en charge des vitesses de 10/100/1000 Mbps.
- Prise en charge de Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS et Linux

CHARGEUR Cet adaptateur d'alimentation USB-C universel d'une puissance de 112 W est un excellent choix pour alimenter tout ordinateur portable ou autre appareil équipé d'un connecteur USB-C qui prend en charge l'USB-C Power Delivery avec une demande de puissance maximale de 100 W. La tension est réglée automatiquement selon la spécification USB Power Delivery 2.0 v1.2 dans les profils individuels selon les étapes suivantes : 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V avec max. 5 A. L'adaptateur est léger et très portable ; il est équipé d'une protection intelligente contre les surcharges de courant, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes. * macOS ne prend pas en charge la technologie MST (Multi Stream Transport), ce qui signifie que lorsqu'ils sont connectés à un appareil fonctionnant sous macOS, les deux moniteurs externes connectés afficheront la même image.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Câble USB-C intégré de 30 cm pour la connexion aux appareils
- Technologie de la station d'accueil : USB-C (MST)
- Livraison d'énergie : 100W
- Ports vidéo :

    - 2x HDMI
- Résolution :
- **Périphérique hôte avec prise en charge DisplayPort 1.2 :**
    - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/30Hz
    - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 1080p/120Hz
    - 2 moniteurs - 2x HDMI → jusqu'à 2x 1080p/60Hz*
- **Périphérique hôte avec support DisplayPort 1.4 :**
    - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
    - 2 moniteurs - 2x HDMI → jusqu'à 2x 1440p/60Hz*
- **Périphérique hôte DisplayPort 1.4 avec prise en charge DSC :**
    - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
    - 2 moniteurs - 2x HDMI → jusqu'à 2x 4K/60Hz*
    - 2 moniteurs - 2x HDMI → jusqu'à 2x 1440p/144Hz*
- 2 ports USB 3.2 Gen1
- 2x port USB 2.0
- 1x USB-C 3.2 Gen1
- 1x port USB-C PD (alimentation électrique uniquement)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153B)
- Clonage d'adresse MAC : oui (à l'aide du logiciel i-tec Docker Pro)
- WOL : S1, S2, S3
- Dimensions du produit : 152,5 x 43 x 15 mm
- Poids du produit : 92 g
- Dimensions de l'emballage : 210 x 98 x 23 mm
- Poids de l'emballage : 128 g

**Configuration matérielle requise :**

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre.

**Exigences en matière de livraison d'énergie :**

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge de Power Delivery.

**Exigences en matière de sortie vidéo :**

- Appareil doté d'un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou d'un port Thunderbolt™ 3/4.

**Système d'exploitation :**

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour.

* macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST), la connexion de deux moniteurs à une station macOS entraînera l'affichage de la même image sur les deux moniteurs. ** iPadOS et Android ne prennent pas en charge la technologie de transport d'images multi-écrans ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir sera affiché. (Non valable pour les appareils Android avec les extensions DEX et Easy Projection).

**CHARGEUR**

- Adaptateur d'alimentation USB-C universel de 112 W pour alimenter les ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres appareils équipés d'un port de charge USB-C.
- Tension d'entrée AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A
- Puissance de sortie (max.) : 112 W
- Rendement : plus de 86 %
- Tension de sortie USB-C : DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Courant de sortie USB-C : max. 5A
- Puissance de sortie USB-C (max) : 100W
- Tension de sortie USB-A : DC 5 V

- Courant de sortie USB-A : max. 2.4 A
- Puissance de sortie USB-A (max) : 12W
- Protection contre les surcharges de courant, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes.
- Température de fonctionnement : 0 °C - 40 °C
- Humidité relative : 10 % - 100 %
- Dimensions du produit : 143 x 65 x 34 mm
- Poids du produit : 356 g
- Dimensions de l'emballage : 198 x 157 x 45 mm
- Poids de l'emballage : 540 g

## SPÉCIFICATION

| Numéro de piece i-tec | Description du produit et EAN |
|---|---|
| C31NANOHDM2D112W | i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 112W<br>EAN: 8595611706820 |
| C31NANOHDM2D112WUK | i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station with PD 100 W + Charger 112W<br>EAN: 8595611706837 |
| **Matériel** | |
| Type de concentrateur | USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4 |
| **Configuration requise** | |
| Logiciel d'exploitation | Windows 10/11<br>macOS X<br>Android<br>Linux<br>Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme). |
| **Caractéristiques physiques** | |
| Couleur | gray |
| Matériel | aluminium |
| Dimensions du produit | 152.5 x 43 x 15 mm |
| Poids du produit (hors emballage) | 92 g |
| Poids du produit (y compris emballage) | |
| Dimensions du paquet | |
| **Service Apres-Vente** | |
| Période de garantie | 2 Années |
| Support Technique | Durée de vie |
| **Contenu de l'emballage** | |
| Station d'accueil i-tec USB-C avec câble (20 cm) | |
| Manuel de démarrage rapide | |
| 1x Adaptateur universel 112 W | |
| Câble d'alimentation (150 cm) | |

| |
|---|
| 1x Manuel de l'utilisateur |

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i-tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 4.1.2024