

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W

i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W



OPIS PRODUKTU

Niewielka, metalowa stacja dokująca USB-C zdolna obsłużyć do dwóch zewnętrznych monitorów jednocześnie*. Wystarczy podłączyć laptopa lub tablet (bez konieczności instalowania sterowników) i korzystać z zalet szybkiego transferu danych USB i połączenia z Internetem za pośrednictwem portu LAN. Oczywiście stacja dokująca może również zasilać laptopa z mocą do 100 W, co oznacza, że będziesz w stanie ładować wszystkie laptopy i tablety obsługujące ładowanie przez USB-C (USB-C Power Delivery). Obudowa ze szczotkowanego aluminium zapewnia stacji dokującej odpowiednią trwałość i odporność nawet podczas częstych podróży. Zintegrowany kabel USB-C jest wystarczająco długi do wygodnego podłączenia, nawet jeśli port USB-C znajduje się w górnej części ramki ekranu (typowe dla laptopów/tabletów hybrydowych). Stacja dokująca jest również w pełni kompatybilna z tabletami i laptopami wyposażonymi w port Thunderbolt 3/4.

- Możliwość podłączenia do dwóch monitorów zewnętrznych.
- Dostarczana moc: do 100 W (ładowarka USB-C nie jest dołączona do zestawu)
- Wyposażony w dwa porty HDMI
- 2 porty USB 3.2 (5 Gb/s), 2 porty USB 2.0 i 1 port USB-C umożliwiają łatwe podłączanie urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mb/s.
- Obsługuje systemy Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS i Linux

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do urządzenia z systemem macOS oba podłączone monitory zewnętrzne będą wyświetlać ten sam obraz.

CECHY PRODUKTU

- Zintegrowany kabel USB-C o długości 30 cm do podłączania urządzeń
- Technologia stacji dokującej: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 100W
- Porty wideo:
 - 2x HDMI
- Rozdzielczość:

- **Urządzenie hosta z obsługą DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 1080p/120Hz
 - 2 monitory - 2x HDMI → do 2x 1080p/60Hz*
- **Urządzenie hosta z obsługą DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz
 - 2 monitory - 2x HDMI → do 2x 1440p/60Hz*
- **Urządzenie hostujące DisplayPort 1.4 z obsługą DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz
 - 2 monitory - 2x HDMI → do 2x 4K/60Hz*
 - 2 monitory - 2x HDMI → do 2x 1440p/144Hz*
- 2x port USB 3.2 Gen1
- 2x port USB 2.0
- 1x USB-C 3.2 Gen1
- 1x port USB-C PD (tylko zasilanie)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (RTL8153B)
- Klonowanie adresów MAC: tak (przy użyciu oprogramowania [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Wymiary produktu: 152,5 x 43 x 15 mm
- Waga produktu: 92 g
- Wymiary opakowania: 210 x 98 x 23 mm
- Waga opakowania: 128 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące zasilania:

- Urządzenia z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlać ten sam obraz.

** iPadOS, Android nie obsługują technologii wieloekranowego transportu obrazu ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora wyświetlany będzie tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy urządzeń z systemem Android z rozszerzeniami DEX i Easy Projection).

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31NANOHDM2DOCPD	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: 8595611706288
-	i-tec USB-C Metal Nano 2x Display Docking Station + Power Delivery 100 W EAN: -

Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne - ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
Pozostałe funkcje	
Kolor	gray
Materiał obudowy	aluminium
Wymiary produktu (DxSxW)	152.5 x 43 x 15 mm
Waga produktu (bez opakowania)	92 g
Waga produktu (z opakowaniem)	210 x 98 x 23 mm
Wymiary opakowania (DxSxW)	128 g
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Podręcznik	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 7.12.2023