

i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Dock, 2x HDMI 1x USB-C video with Power Delivery 140W + i-tec Universal Charger 140 W



POPIS PRODUKTU

Malá, ale velmi výkonná kovová dokovací stanice USB-C schopná podporovat až tři externí monitory současně*. Stačí připojit notebook nebo tablet (není třeba instalovat ovladače) a můžete využívat výhod rychlého přenosu dat přes USB, připojení k internetu prostřednictvím portu LAN a možnosti připojení náhlavní soupravy. Dokovací stanice samozřejmě dokáže také napájet váš notebook výkonem až 140 W**, což znamená, že budete moci nabíjet všechny notebooky a tablety, které podporují nabíjení přes USB-C (USB-C Power Delivery).

Tělo z broušeného hliníku zajišťuje dokovací stanici dostatečnou odolnost a odolnost i při častém cestování. Integrovaný kabel USB-C je dostatečně dlouhý pro pohodlné připojení, i když je port USB-C umístěn v horní části rámu obrazovky (typické pro hybridní notebooky/tablety).

Dokovací stanice je také plně kompatibilní s tablety a notebooky s moderním portem Thunderbolt.

- Připojení až tří externích monitorů
- Napájení: až 140 W **
- Vybaveno dvěma porty HDMI a jedním portem USB-C pro video
- 1x USB-C s videem 4K/60 a daty (10 Gb/s) 3x USB-C (10 Gb/s), 1x USB-A 10 Gb/s) a 2x USB-A 2.0 vám umožní snadno připojit monitor, zařízení USB a periferie.
- Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní připojení k internetu s podporou rychlostí 10/100/1000 Mb/s.

- Kombinovaný konektor pro zvuk a mikrofon na předním panelu
- Podporuje Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS a Linux
- USB-C nabíječka 140W je součástí balení

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), což znamená, že po připojení stránky k zařízení se systémem macOS budou všechny připojené externí monitory zobrazovat stejný obraz.

** Pokud váš notebook nebo tablet podporuje nový a moderní nabíjecí protokol USB-C Power Delivery PD 3.1, dokovací stanice nabídne nabíjecí výkon až 140 W (pokud máte protokol PD 3.0, nabíjecí výkon bude až 100 W).

VLASTNOSTI PRODUKTU

DOKOVACÍ STANICE

- 1x integrovaný kabel USB-C pro připojení k zařízení (30 cm)
- Technologie dokovací stanice: USB-C MST + USB-C PD 3.1
- Dodávaný výkon: 140 W * (vnitřní spotřeba energie doku 5-10 W)
- Video porty: 2x HDMI, 1x USB-C MFDP
- Rozlišení:
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo USB-C MFDP - až 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI nebo USB-C MFDP - až QHD/165Hz
 - 2 monitory - 1x HDMI + 1x HDMI nebo USB-C MFDP - až 2x 4K/60Hz
 - 3 monitory - 2x HDMI + 1x USB-C MFDP - až 2x 4K/60Hz + 1x 4K/30Hz
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) s podporou rychlého nabíjení BC 1.2
- 3x USB-C 3.2 Gen 2 (10Gb/s) až 15W napájení na jednom portu (5V 3A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) s video výstupem
- 2x USB 2.0
- 1x USB-C PD 3.1 140W vstup
- 1x port Ethernet RJ-45 1Gbps
- 1x 3,5mm kombinovaný konektor
- 1x slot SD/micro SD
- Indikátor LED
- OS: Windows 10 / 11, macOS , iPadOS, Android, ChromeOS, Linux
- Rozměry výrobku: 155,2 x 60,3 x 18 mm

- Hmotnost výrobku: 142 g

USB-C NABÍJEČKA

- Univerzální 140 W napájecí adaptér USB-C pro napájení notebooků, tabletů, smartphonů a dalších zařízení vybavených nabíjecím portem USB-C
- Vstupní napětí AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 1.8 A
- Výstupní výkon (max.): 140 W (pro zařízení podporující protokol PD 3.1)
- Účinnost: více než 83 %
- Výstupní napětí USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V / 28 V
- Výstupní proud USB-C: max. 5A
- USB-C Výstupní výkon (max.): 140W *
- Ochrana proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí.
- Provozní teplota: 0 °C - 35 °C
- Relativní vlhkost: 10 % - 100 %
- Rozměry výrobku: Rozměry: 127 x 70,5 x 30 mm
- Hmotnost výrobku: 379 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C s podporou " DisplayPort Alt mode" nebo Thunderbolt™ 3/4, USB4.

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4 s podporou Power Delivery

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS **, Android **, iPadOS **, Chrome OS, Linux

* Pokud váš notebook nebo tablet podporuje nový a moderní nabíjecí protokol USB-C Power Delivery PD 3.1, dokovací stanice nabídne nabíjecí výkon až 130 W (pokud máte PD 3.0, nabíjecí výkon bude až 100 W).

* Nabíjení externích zařízení je podporováno pouze v případě, že je dokovací stanice připojena k hostovanému zařízení.

** POZNÁMKA: Operační systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST) pro více obrazovek, což znamená, že při připojení k systému macOS bude stejný obraz promítán na obou obrazovkách.

** iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu videa na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
C31NANOTRIPILED140	i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Dock, 2x HDMI 1x USB-C video with Power Delivery 140W + i-tec Universal Charger 140 W EAN: 8595611707407
C31NANOTRIPILED140UK	i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Dock, 2x HDMI 1x USB-C video with Power Delivery 140W + i-tec Universal Charger 140 W EAN: 8595611707414
Hardware	
Typ sběrnice	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Další vlastnosti	
Materiál	Aluminium
Rozměry produktu (DxŠxV)	155.2 x 60.3 x 18 mm
Váha produktu (bez obalu)	521 g
Servis	
Záruční doba	2 roky



i-tec USB-C Metal Nano 3x Display Dock, 2x HDMI 1x USB-C video with Power Delivery 140W + i-tec Universal Charger 140 W

Technická podpora

Celoživotní

Obsah balení

- Produkt
- Manuál
- USB-C nabíječka 140W

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 02.03.2025 15:00:33