i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W

DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil USB-C professionnelle capable de raccorder jusqu'à 4 moniteurs. Cette station d'accueil est équipée d'un traitement de l'image hybride : elle a été construite sur les technologies de transmission de vidéos DisplayLink et USB-C, elle est ainsi capable de traiter une image sur un maximum de quatre écrans.

Cette station est compatible avec tous les ordinateurs portables munis d'un port USB-C (permettant la transmission de vidéos), USB4 ou Thunderbolt. 6 ports USB, connexion rapide et fiable au réseau de la société grâce à un port LAN intégré, installation derrière le moniteur - cette station d'accueil sera un partenaire idéal pour les professionnels. Cette station pourra bien entendu alimenter votre ordinateur portable ou votre tablette et ce, jusqu'à 85 W.

- Raccordez jusqu'à 4 moniteurs externes
- Fourniture de puissance : jusqu'à 85 W
- Vous disposerez de 2 ports DisplayPort et de 2 ports HDMI
- 5 ports USB-A et 1 port USB-C vous permettront de raccorder facilement vos équipements et périphériques USB.
- Le port Gigabit Ethernet RJ-45 vous procurera une connexion Internet fiable, robuste et à haut-débit, compatible avec des débits de 10/100/1000 Mbps
- 2 jacks pour sortie audio et microphone
- Le verrou Kensington protège contre le vol, surtout dans les espaces de travail partagés ou dans les espaces ouverts au public
- L'interrupteur de la station d'accueil permet une économie d'électricité maximale
- La station d'accueil est compatible avec le support VESA pour une installation pratique à la verticale

derrière l'écran grâce au support VESA
- Compatible avec Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

** Le système d'exploitation macOS n'est pas compatible avec la technologie de transmission de vidéo sur plusieurs écrans Multi Stream Transport (MST) et par conséquent, en cas de connexion à un macOS, la même image sera retransmise sur deux des quatre moniteurs raccordés.*

*** iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-écrans, ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir sera affiché. (Non valable pour les androïdes avec l'extension DEX et Easy Projection)*

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x port USB-C pour pouvoir brancher votre équipement
- Technologie de la station d'accueil : USB-C (MST) + DisplayLink 3900
- Power Delivery: 85W
- Ports Vidéo:
  - 2x DisplayPort (Support DP++)
  - 2x HDMI

- **Résolution:**
- **Ports DisplayLink (2x HDMI) :**
  - 1 moniteur :
    - jusqu'à 1440p/50Hz

  - 2 moniteurs :
    - jusqu'à 1152p/60Hz

- **Ports USB-C DisplayPort en mode Alt (2x DP) :**
  - **Dispositif hôte avec prise en charge DisplayPort 1.2 :**
  - 1 moniteur:
    - jusqu'à 4K/30Hz
    - jusqu'à 1080p/120Hz

  - 2 moniteurs:
    - jusqu'à 2x 1080p/60Hz*.

  - **Dispositif hôte avec prise en charge de DisplayPort 1.4 :**
  - 1 moniteur:

    - jusqu'à 4K/60Hz
    - jusqu'à 1440p/144Hz ou 1080p/240Hz

  - 2 moniteurs:
    - jusqu'à 2x 1440p/60Hz*.

  - **Dispositif hôte avec DisplayPort 1.4 avec prise en charge DSC :**
  - 1 moniteur:
    - jusqu'à 5K/60Hz
    - jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz

  - 2 moniteurs:
    - jusqu'à 2x 4K/60Hz*.
    - jusqu'à 2x 1440p/144Hz*.

- **(Combinaison de quatre moniteurs) :**
  - Jusqu'à 2x 2048×1152/60Hz et 2x 4K/60Hz

- 1x port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) (uniquement pour les données)
- 4x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) compatible avec la recharge rapide (BC 1.2)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x sortie audio de 3.5 mm
- 1x port Mic de 3.5 mm
- 1x entrée pour l'alimentation (DC 20 V/6,75 A)
- Clonage de l'adresse MAC : Oui (en utilisant le logiciel i-tec Docker Pro)
- WOL : S1, S2, S3
- Interrupteur ON/OFF pour allumer et éteindre la station d'accueil
- Indication LED
- Compatible avec les verrous Kensington
- Compatible avec les fixations VESA
- Câble USB-C (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux
- Dimensions du produit: 197 x 85 x 34 mm
- Poids du produit: 296 g
- Dimensions de l’emballage: 260 x 215 x 48 mm
- Poids de l’emballage: 1167 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Configuration requise pour Power Delivery :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre avec prise en charge de Power Delivery.

Exigences en matière de sortie vidéo :

- Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou un port Thunderbolt™ 3/4/5.

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST). Si vous connectez deux moniteurs à la station sous macOS, les deux moniteurs afficheront la même image.

** iPadOS, Android ne prennent pas en charge la technologie de transfert vidéo multi-écrans, ni l'option d'écran étendu. Cela signifie que lorsqu'ils sont connectés à un moniteur externe, seul l'écran miroir sera affiché. (Non valable pour les androïdes avec l'extension DEX et Easy Projection)

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIECE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
C31QUATTRODOCKPD	i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W EAN: 8595611703393
C31QUATTRODOCKPDUK	i-tec USB-C Quattro Display Docking Station with Power Delivery 85 W EAN: 8595611703409
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.

Firmware updates automatically.

Caractéristiques physiques	
Dimensions du produit	197 x 85 x 34 mm
Poids du produit (hors emballage)	296 g
Dimensions du paquet	260 x 215 x 48 mm
Poids du produit (y compris emballage)	1167 g

Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Produit
- Câble USB-C (100 cm)
- Adaptateur de recharge (output : 20 V/6.75 A, câble DC 160 cm)
- Manuel de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i–tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 03/02/2026 13:19:20