

i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W

i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W



OPIS PRODUKTU

Pierwsza stacja dokująca z możliwością pełnego zdalnego zarządzania. Stacja dokująca jest wyposażona w moduł IoT (Wifi i Bluetooth Mesh), który można podłączyć do sieci firmowej i zdalnie sterować stacją dokującą, w tym instalować aktualizacje oprogramowania, zdalnie włączać i wyłączać zasilanie, sterować poszczególnymi portami i monitorować stan.

Stacja dokująca może być używana przez użytkownika (jak każda inna stacja dokująca) bezpośrednio po wyjęciu z pudełka, bez konieczności instalacji. Integrację zdalnego zarządzania można przeprowadzić w dowolnym momencie, nawet później (wymagana jest [licencja i instalacja oprogramowania do zdalnego zarządzania](#)).

Rozwiązanie polegające na zdalnym zarządzaniu stacją dokującą umożliwia znaczną oszczędność czasu potrzebnego na zarządzanie, a także oszczędność energii (np. stację dokującą można zdalnie wyłączyć, gdy nie jest używana). Ogólnie rzecz biorąc, może to zmniejszyć koszty operacyjne, które w środowisku korporacyjnym mogą być niższe niż koszty obsługi i zarządzania konwencjonalnymi stacjami dokującymi.

Sama stacja dokująca USB-C umożliwia podłączenie maksymalnie trzech monitorów zewnętrznych, 4 urządzeń USB (wszystkie porty USB mogą przesyłać dane z szybkością do 10 Gb/s), łączność z Internetem jest dostępna dzięki zintegrowanemu portowi LAN, a ponadto dostępny jest połączony port audio i mikrofonu. Stacja dokująca może ładować podłączony laptop lub tablet z mocą do 65 W i umożliwia instalację za monitorem (dzięki dostarczanemu oddzielnie [uchwytowi VESA](#)).

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączania kompatybilnych urządzeń
- [Więcej informacji na temat oprogramowania integracyjnego do zdalnego zarządzania](#)
- Technologia stacji dokującej: USB-C (MST)
- Power Delivery: 65 W
- Porty wideo:
 - 2x Display Port (obsługa DP++)

- 1x HDMI
- Rozdzielczość:
 - USB4/Thunderbolt/USB-C z obsługą DisplayPort 1.4
 - 1 monitor - 1x DP lub 1x HDMI - do 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x HDMI + 1 DP lub 1x DP + 1x DP - do 2x 2560×1440/60Hz
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - do 3x 1920×1080/60Hz
 - USB4/Thunderbolt/USB-C z obsługą DisplayPort 1.2
 - 1 monitor - 1x DP lub 1x HDMI - do 4K/30Hz
 - 2 monitory - 1x HDMI + 1 DP lub 1x DP + 1x DP - do 2x 1920×1080/60Hz
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP - do 3x 1920×1080/30Hz
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (tylko dane)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x port Combo Audio 3,5 mm
- 1x wejście zasilania (20V/6,75A)
- Przełącznik ON/OFF do włączania i wyłączenia stacji dokującej
- Wskaźnik LED
- Wsparcie dla blokady Kensington
- Kabel USB-C 3.1 (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 185 x 79 x 28 mm
- Masa produktu: 265 g
- Wymiary opakowania: 265 x 244 x 48 mm

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB4, Thunderbolt lub USB-C

Wymagania dotyczące zasilania:

- Urządzenie z wolnym portem USB4, Thunderbolt lub USB-C z obsługą technologii "Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenia z wolnym portem USB4, Thunderbolt lub USB-C z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31SMARTDOCKPD	i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W EAN: 8595611705182
C31SMARTDOCKPDUK	i-tec USB-C Smart Docking Station Triple Display + Power Delivery 65W EAN: 8595611705533
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10 macOS X Android Linux

	Chrome OS R51 or later Windows 10 – Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne – ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
Pozostałe funkcje	
Kolor	black
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	185 x 79 x 28 mm
Waga produktu (bez opakowania)	265 g
Waga produktu (z opakowaniem)	
Wymiary opakowania (DxSxW)	265 x 244 x 48 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Zasilacz sieciowy (kabel DC 160 cm, kabel zasilający 170 cm)	
Kabel połączeniowy USB-C (100 cm)	
Podręcznik	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 16.5.2022