

i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W



POPIS PRODUKTU

Vysoce výkonná kancelářská dokovací stanice USB-C, která podporuje až 3x externí monitor v rozlišení 4K. Stanice je kompatibilní s jakýmkoliv notebookem vybaveným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt. 6x USB port, spolehlivé a rychlé připojení do podnikové sítě díky integrovanému LAN portu a podpora instalace za monitor, to vše z této dokovací stanice dělá ideálního společníka pro profesionály. Samozřejmostí je podpora nabíjení vašeho notebooku či tabletu, a to až 100 W.

Integrovaný nejnovější protokol DP 1.4 DSC podporuje rovněž rozlišení 5K/60 Hz, což mohou ocenit i profesionální grafici, datoví analytici, filmoví editoři, případně milovníci videa ve vysokém rozlišení.

- Připojte až tři externí monitory 4K/30Hz
- Obnovovací frekvence až 360 Hz (při připojení k jednomu monitoru v rozlišení 1080p)
- Power delivery: až 100 W
- 1x HDMI, 2x DisplayPort
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) a 2x USB 2.0 vám umožní snadné připojení vašich USB zařízení a periférií. Gigabitový Ethernet RJ-45 poskytuje spolehlivé, robustní a vysokorychlostní internetové připojení s podporou 10/100/1000 Mbps rychlostí
- Kombinovaný jack pro audio a mikrofon na předním panelu
- Zámek Kensington zajistí ochranu proti zcizení, zejména v prostředí sdílených kanceláří či veřejně přístupných míst
- Vypínač dokovací stanice umožní maximální úsporu elektrické energie
- Dokovací stanice podporuje držák VESA pro inteligentní vertikální instalaci za monitor s VESA podporou
- Podporuje Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

Dokovací stanici si můžete zakoupit ve dvou variantách:

1. **bez přiloženého USB-C nabíjecího adaptéru (produktový kód [C31TRIPLE4KDOCKPDPRO](#))**
2. **s přiloženým adaptérem o výkonu 100 W (tato varianta)**

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

(Adaptér je součástí balení).

VLASTNOSTI PRODUKTU

DOKOVACÍ STANICE

- 1x integrovaný USB-C kabel pro připojení k zařízení (100 cm)
- Technologie dokovací stanice: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: až 100 W
 - Interní spotřeba: 5-10W
- Video Porty:
 - 2x DisplayPort
 - 1x HDMI
- **Rozlišení:**
- **Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor:
 - 1x HDMI nebo DP → až 4K/30Hz
 - 1x HDMI nebo DP → až 1080p/120Hz
 - 2 monitory:
 - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1080p/60Hz*.
 - 2x DP → až 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitory:
 - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 1x 1080p/60Hz + až 2x 720p/60Hz*

• Hostitelské zařízení s podporou DisplayPort 1.4:

- 1 monitor:
 - 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 1x DP → až 4K/60Hz
- 2 monitory:
 - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 1440p/60Hz*
 - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/30Hz*
 - 2x DP → až 2x 4K/30Hz*
- 3 monitory:
 - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 3x 1080p/60Hz*

• Hostitelské zařízení s DisplayPortem 1.4 s podporou DSC:

- 1 monitor:
 - 1x HDMI → až 4K/60Hz
 - 1x DP → až 5K/60Hz
 - 1x HDMI → až 1440p/144Hz nebo 1080p/240Hz
 - 1x DP → až 4K/144Hz nebo 1440p/240Hz nebo 1080p/360Hz
- 2 monitory:
 - 1x DP + 1x HDMI → až 2x 4K/60Hz*
 - 1x DP + 1x HDMI nebo DP → až 2x 1440p/144Hz*
- 3 monitory:
 - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → až 3x 4K/30Hz*

- 1x USB-C 3.2 Gen 2 port (10 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 port (10 Gbps) + PD (Power delivery)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)
- 2x USB 2.0 port
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek 8153B)
- 1x 3,5 mm Combo Audio port
- LED indikace
- Přepínač ON/OFF pro zapnutí a vypnutí dokovací stanice
- Klonování MAC adresy: ano (za použití software [i-tec Docker Pro](https://www.i-tec.pro))
- WOL: S1, S2, S3
- Podpora pro Kensington lock
- OS: Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

- Rozměry produktu: 113 x 113 x 31,2 mm
- Hmotnost produktu: 340 g
- Rozměry balení: 250 x 242 x 50 mm

CHARGER:

- Univerzální 100 W napájecí adaptér USB-C pro napájení notebooků, tabletů, chytrých telefonů a dalších zařízení vybavených nabíjecím portem USB-C
- Vstupní napětí AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.3 A
- Výstupní výkon (max.): 100 W
- Účinnost: více než 86 %
- Výstupní napětí USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V
- Výstupní proud USB-C: max. 5A
- Ochrana proti proudovému přetížení, přepětí, zkratu a přehřátí.
- Provozní teplota: 0 °C - 40 °C
- Relativní vlhkost: 10 % - 100 %.

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5

Požadavky pro funkci Power Delivery:

- Zařízení s volným portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt™ 3/4/5 s podporou Power Delivery

Požadavky pro video výstup:

- Zařízení s volným portem USB-C nebo USB4 s podporou alternativního režimu DisplayPort nebo portem Thunderbolt™ 3/4/5

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS*, Android**, iPadOS**, ChromeOS, Linux

* Systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST). Připojení dvou monitorů ke stanici v systému macOS způsobí, že oba monitory budou zobrazovat stejný obraz.

** Systémy iPadOS, Android nepodporují technologii přenosu obrazu na více obrazovek ani možnost

rozšířené obrazovky. To znamená, že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a Easy Projection).

Dokovací stanici lze používat i bez připojeného napájecího adaptéru. V takovém případě budou vždy funkční video výstupy, síťový port LAN (RJ-45), audio/mic a oba porty USB 2.0. Porty USB 3.2 a datový port USB-C však při zapojení zařízení s vyššími energetickými nároky (například SSD disky, zejména pak jednotky NVMe) nemusí fungovat. V takovém případě může dojít k vypnutí dokovací stanice. Pro využití všech portů a dosažení maximální rychlosti přenosu dat doporučujeme používat dokovací stanici s připojeným napájecím adaptérem.

Poznámka: V případě připojení k zařízení s operačním systémem Android bude dokovací stanice fungovat výhradně s připojeným napájecím adaptérem.

Adaptér je součástí balení.

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
C31TRI4KDPDPRO100	i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611706134
C31TRI4KDPDPRO100UK	i-tec USB-C HDMI Dual DP Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611706141

Hardware

Typ sběrnice USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4

Systémové požadavky

Operační systém Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Další vlastnosti

Rozměry produktu (DxŠxV) 113 x 113 x 31,2 mm

Váha produktu (bez obalu) 340 g

Servis

Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní

Obsah balení

- Produkt
- Manuál
- Nabíjecí adaptér USB-C 100W

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro).

Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 05.02.2026 10:18:23