i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W

i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W

PRODUCTBESCHRIJVING

Een USB-C-dock met ondersteuning voor maximaal drie externe monitoren in 4K-resolutie die elke Windows 10-laptop ondersteunt.Het nieuwste DL 1.4 DSC-protocol is ook geïntegreerd om 5K/60Hz-resolutie te ondersteunen, waardoor dit dock de ideale metgezel is voor professionele grafische ontwerpers, data-analisten, filmeditors of high-definition videoliefhebbers. Sluit gewoon uw laptop of tablet aan (geen installatie van drivers nodig) en profiteer van snelle gegevensoverdracht via USB 3.0-poorten of SD- en microSD-poorten, en laad uw smartphone of tablet op dankzij de geïntegreerde USB-poort met tot 10 W oplaadvermogen.

- Sluit tot drie externe 4K/30Hz-monitoren aan*
- Vermogensafgifte: tot 100 W
- Twee DisplayPort-poorten en één HDMI-poort beschikbaar
- 3x USB 3.0 en 1x USB 3.0 met ondersteuning voor snelle voeding zorgen ervoor dat u uw USB-apparaten en randapparatuur gemakkelijk kunt aansluiten. Alle USB-poorten ondersteunen snelheden tot 5 Gbps.
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste, high-speed internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps snelheden
- Gecombineerde audio- en microfoonaansluiting op het voorpaneel
- Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, vooral in gedeelde kantooromgevingen of openbare ruimten
- De aan/uit-schakelaar van het dockingstation zorgt voor maximale energiebesparing
- Docking station ondersteunt optionele VESA-montage voor slimme verticale installatie achter een monitor met VESA-ondersteuning
- Ondersteunt Windows 10, macOS, ChromeOS en Linux
- Inclusief 130W (20V, 6, 5A) professionele adapter en 100cm USB-C kabel

*Let op: het macOS-besturingssysteem ondersteunt de video-overdrachtstechnologie Multi Stream Transport (MST) niet, wat betekent dat bij aansluiting op macOS hetzelfde beeld wordt geprojecteerd op alle aangesloten monitoren. * Houd er rekening mee dat de mogelijkheid om drie externe monitoren aan te sluiten afhankelijk is van de grafische kaart van uw laptop, hoewel de meeste huidige grafische kaarten (inclusief Intel geïntegreerde kaarten) dit aankunnen. Om video naar drie monitors uit te voeren, moet het deksel van uw laptop echter gesloten zijn.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB-C-poort voor aansluiting op een laptop met USB-C of ThunderboltTM 3/4 (USB-C-kabel van 100

cm meegeleverd)
- Power Delivery: 100 W
- Video-poorten: 2x DisplayPort, 1x HDMI
- Resolutie:
- **Gastapparaat met DisplayPort 1.2 ondersteuning:**
    - 1 monitor - 1x HDMI of DP→ tot 4K/30Hz
    - 1 monitor - 1x HDMI of DP → tot 1080p/120Hz
    - 2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 1080p/60Hz*
    - 2 monitoren - 2x DP → tot 2x 1080p/60Hz*
    - 3 monitoren - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → tot 1x 1080p/60Hz + tot 2x 720p/60Hz*
- **Gastapparaat met DisplayPort 1.4 ondersteuning:**
    - 1 monitor - 1x HDMI → tot 4K/60Hz
    - 1 monitor - 1x DP → tot 4K/60Hz
    - 2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 1440p/60Hz*
    - 2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 4K/30Hz*
    - 2 monitoren - 2x DP → tot 2x 4K/30Hz*
    - 3 monitoren - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → tot 3x 1080p/60Hz*
- **Gastapparaat met DisplayPort 1.4 met DSC-ondersteuning:**
    - 1 monitor - 1x HDMI → tot 4K/60Hz
    - 1 monitor - 1x DP → tot 5K/60Hz
    - 1 monitor - 1x HDMI → tot 1440p/144Hz of 1080p/240Hz
    - 1 monitor - 1x DP → tot 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
    - 2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 4K/60Hz*
    - 2 monitoren - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 1440p/144Hz*
    - 3 monitoren - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → tot 3x 4K/30Hz*

- 3x USB 3.0Gen 1 (5Gbps)
- 1x USB 3.0 Gen 1 (5Gbps) met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 poort (Realtek RTL8153)
- 1x SD-sleuf
- 1x microSD-gleuf
- 1x 3,5 mm audio-combo-aansluiting
- 1x stroomingang (20V/6,5A)
- ON/OFF schakelaar om het docking station aan en uit te zetten
- LED-indicatie
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- USB-C 3.1 kabel (100 cm)
- OS: Windows 10/11, macOS, Android, Chrome OS en Linux met laatste updates
- Productafmetingen: 214 x 84 x 26 mm
- Gewicht van het product: 400 g
- Afmetingen van de verpakking: 226 x 132 x 72 mm
- Gewicht van de verpakking: 1760 g

SYSTEM REQUIREMENTS

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort

Power Delivery-vereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met ondersteuning voor Power Delivery

Vereisten voor video-uitgang:

- Apparaat met een vrije USB-C of USB4-poort met ondersteuning voor DisplayPort Alternate Mode of een

Thunderbolt™ 3/4-poort

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS en Linux met laatste updates.

* macOS ondersteunt geen Multi Stream Transport (MST) technologie. Als u op macOS twee monitoren op het station aansluit, zullen beide monitoren hetzelfde beeld weergeven.

** iPadOS en Android ondersteunen geen video-overdrachttechnologie voor meerdere schermen, noch de optie uitgebreid scherm. Dit betekent dat bij aansluiting op een externe monitor alleen het gespiegelde scherm wordt weergegeven. (Niet geldig voor androids met DEX en Easy Projection-uitbreiding)

SPECIFICATIE

i-tec-prodductnummer	Productbeschrijving & EAN
C31TRIPLEDOCKPDPRO	i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611705137
C31TRIPLEDOCKPDPROUK	i-tec USB-C/Thunderbolt Triple Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611705144
Hardware	
Type bus	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Poorten	
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Andere eigenschappen	
Kleur	black
Materiaal	ABS
Afmetingen van het product (LxBxH)	214 x 84 x 26 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	400 g
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	1760 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	226 x 132 x 72 mm
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	levenslang
Inhoud van de verpakking	

Docking station
Aansluitkabel (100 cm)
Stroomadapter (DC-kabel 160 cm, netsnoer 180 cm)
Handleiding

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina
i-tec.pro. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 13.2.2023