

i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W

i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W



OPIS PRODUKTU

Stacja dokująca USB-C zdolna do obsługi do trzech zewnętrznych monitorów 4K przy użyciu dowolnego notebooka z systemem Windows 10 lub 11. Zintegrowany protokół DP 1.4 obsługuje również monitor 5K / 60Hz, dzięki czemu stacja dokująca jest idealnym rozwiązaniem dla profesjonalnych grafików, analityków danych, inżynierów, montażystów filmów lub entuzjastów. Zasilanie USB-C o mocy do 85 W przez port USB-C lub Thunderbolt" 3 umożliwi ładowanie notebooka podczas pracy. Podłącz szybko i łatwo do notebooka lub tabletu - nie wymaga instalacji sterownika - i skorzystaj z prędkości transferu danych 10 Gb/s przez porty USB-A 3.1 i USB-C, a także ładuj smartfon przez port szybkiego ładowania 10 W. Uwaga: możliwość podłączenia trzech monitorów zewnętrznych zależy od karty graficznej notebooka, nie mniej jednak zdecydowana większość kart graficznych, w tym np. m.in. zintegrowane karty Intel, spełnia wymagania. Chociaż może zachodzić potrzeba pracy przy zamkniętej pokrywie notebooka, aby korzystać z trzech monitorów zewnętrznych. Podłącz stację dokującą za pomocą portu USB-C obsługującego przesyłanie wideo (DisplayPort Alt Mode) oraz ładowanie lub przez port Thunderbolt" 3. Uwaga: macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (wyświetlana zawartość będzie taka sama na każdym ekranie).

- Podłącz maksymalnie trzy zewnętrzne wyświetlacze 4K / 30Hz *
- Power delivery: 85W
- Posiada dwa wyjścia DisplayPort i jeden port HDMI.
- 2x USB 3.1 Gen 2, 1x USB 3.1 Gen 2 z obsługą szybkiego ładowania i 1x port USB-C Gen 2 ułatwiają podłączenie urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów USB. Wszystkie porty USB zapewniają prędkość do 10 Gb/s.
- Port Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie połączenie internetowe, obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps.
- Combo wejście / wyjście audio / mikrofon, na przednim panelu.
- Blokada Kensington zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, szczególnie osobom pracującym regularnie w przestrzeniach współdzielonych lub miejscach publicznych.
- Włącznik / wyłącznik na panelu przednim dla oszczędzania energii.
- Kompatybilna z i-tec Uchwyt Stacji dokującej VESA do montażu pionowego za monitorem zgodnym z VESA.
- Obsługuje system Windows 11, Windows 10, macOS X.
- Dostarczany z profesjonalnym zasilaczem 100 W (20 V, 5 A) i kablem USB-C o długości 100 cm.

*) W celu obsługi potrójnego ekranu zewnętrznego pokrywa notebooka musi być zamknięta.

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączenia do urządzenia za pomocą USB-C lub Thunderbolt™ 3 (dołączony kabel połączeniowy USB-C 100 cm)
- Technologia stacji dokującej: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 85 W (jeśli jakieś urządzenie jest podłączone do złącza USB-C na panelu przednim, Power Delivery jest zmniejszona do 65 W)
- Porty wideo:
 - 2x DisplayPort ([Wsparcie DP++](#))
 - 1x HDMI
- [Rozdzielczość:](#)
- **Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 1080p/120Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitory - 2x DP → do 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP → do 1x 1080p/60Hz + do 2x 720p/60Hz*
- **Urządzenie główne z obsługą DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → do 4K/60Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/30Hz*
 - 2 monitory - 2x DP → do 2x 4K/30Hz*
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP → do 3x 1080p/60Hz*
- **Urządzenie główne z DisplayPort 1.4 z obsługą DSC:**
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x DP → do 5K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → do 1440p/144Hz lub 1080p/240Hz
 - 1 monitor - 1x DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 4K/60Hz*.
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1440p/144Hz*
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP → do 3x 4K/30Hz*
- 1x port USB-C Gen 2 (10 Gbps, tylko dla danych)
- 1x port USB 3.1 Gen 2 (10 Gb / s) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 2x port USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45
- 1x 3,5 mm połączone wejście audio i mikrofonowe
- 1x wejście do zasilania (DC 20 V / 5 A)
- Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania [i-tec Docker Pro](#)).
- WOL: S1, S2, S3
- Przełącznik ON / OFF dla stacji dokującej
- Obsługa blokady Kensington
- Kabel USB-C (100 cm)
- System operacyjny: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 190 x 86 x 27 mm
- Waga produktu: 256 g
- Wymiary opakowania: 259 x 210 x 48 mm
- Waga opakowania: 1086 g

*Aby trzy zewnętrzne monitory działały, pokrywa laptopa musi być zamknięta. **WYMAGANIA SYSTEMOWE**
Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji na macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlały ten sam obraz. ** iPadOS, Android nie obsługują technologii wieloekranowego transferu wideo, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora będzie wyświetlany tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31TRIPLEDOCKPD	i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611703164
C31TRIPLEDOCKPDUK	i-tec USB-C/Thunderbolt 3 Triple Display Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611703171
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	black
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	190 x 86 x 27 mm
Waga produktu (bez opakowania)	256 g
Waga produktu (z opakowaniem)	1086 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	259 x 210 x 48 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	

Produkt
Kabel połączeniowy (100 cm)
Zasilacz sieciowy (kabel zasilający 160 cm, kabel sieciowy 180 cm)
Instrukcja obsługi

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 19.9.2023