

i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W



DESCRIZIONE PRODOTTO

La docking station dalle prestazioni più elevate! Supporta fino a cinque monitor esterni* con risoluzione 4K/60Hz. Un monitor può addirittura funzionare a 8K/60Hz! Il prodotto dock ideale per gli utenti che necessitano di più monitor senza compromettere la stabilità dell'immagine, la risoluzione e la frequenza di aggiornamento. Il dock dispone anche di due porte di ricarica rapida USB-C (con potenza di ricarica fino a 15 W), specialmente per la ricarica di smartphone e tablet, oltre a porte USB veloci, una porta LAN da 2,5 Gbps e altre periferiche.

La docking station può essere collegata praticamente a qualsiasi notebook, indipendentemente dalla marca, dal modello o dal tipo di sistema operativo. È sufficiente una qualsiasi porta USB*.

Il dock può essere installato dietro il monitor (se supporta un supporto VESA standard), utilizzando il [supporto VESA i-tec](#).

- Supporto per un massimo di 5 monitor esterni* con risoluzione 1x 8k/60Hz o 5x 4K/60Hz
- Porte video: 3x HDMI* e 2x DP
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), con supporto di ricarica fino a 15W
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- Porta LAN fino a 2,5 Gbps (10/100/1000/2500 Mbit)
- Porta audio/microfono da 3,5 mm
- Alimentazione del portatile fino a 100 W
- Pulsante di accensione/spegnimento della docking station
- Supporto per l'[installazione dietro un monitor](#)

* Se collegato tramite USB-A, saranno supportati solo quattro monitor tramite porte DP e HDMI (porte video 1-4) e non sarà possibile caricare notebook/tablet.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1 porta USB-C per il collegamento di dispositivi USB-C
- Tecnologia della docking station: [DisplayLink](#) + modalità USB-C DP Alt + [USB-C PD](#)
- Potenza: 100 W
- Porte video:
 - 2x HDMI
 - 2x DP
 - 1x HDMI (modalità DP.Alt)
- **Risoluzione:**
 - 1 monitor:
 - 1x DP - fino a 8K/60Hz o 4K/144Hz.
 - 1x HDMI - fino a 4K/60Hz
 - 5 monitor:
 - 2x DP + 2x HDMI + 1x HDMI ** - fino a 5x 4K/60Hz
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) alimentazione fino a 15W (5V 3A) *
- 1x porta RJ-45 2,5Gbps Ethernet
- 1x connettore combo da 3,5 mm
- 1x ingresso di alimentazione (20V/6,5A DC, 130W)
- Indicatore LED
- Pulsante ON/OFF per l'accensione e lo spegnimento della docking station
- Supporto per il blocco Kensington
- Supporto per il montaggio VESA
- Cavo da USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
- Facile installazione del driver (([Windows](#), [macOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(link esterno\)](#)))
- Dimensioni del prodotto: 245 x 98 x 37 mm
- Peso del prodotto: 495 g
- Dimensioni della confezione: 259 x 142 x 89 mm
- Peso della confezione: 1280 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video HDMI 5:

- Dispositivi con una porta USB-C libera con supporto per “DisplayPort Alternate Mode” o Thunderbolt™ 3/4/5, USB4

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

Se il dock è collegato tramite USB-A, la ricarica di laptop e tablet non è supportata.

* La ricarica di dispositivi esterni è supportata solo quando la docking station è collegata a un dispositivo ospitato.

** Il trasferimento di video tramite porte HDMI 5 è possibile solo quando il dock è collegato a laptop con porte Thunderbolt™ 3/4/5, USB4 o USB-C (abilitate al video). Se collegato a USB-A, saranno disponibili solo le porte DP e HDMI da 1 a 4, ovvero un massimo di 4 monitor.

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
CA5MONITORDOCKPD	i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707001
CA5MONITORDOCKPDUK	i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707018
Hardware	
Tipo bus	USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS

drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Altre caratteristiche

Dimensioni prodotto (LxPxA)	245 x 98 x 37 mm
Peso prodotto (senza imballo)	495 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	259 x 142 x 89 mm
Peso prodotto (con imballo)	1280 g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Cavi di connessione Cavo da USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
- Manuale
- Adattatore di alimentazione (20V/6,5A)

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 03/02/2026 13:08:48