i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W

OPIS PRODUKTU

Stacja dokująca o najwyższej możliwej wydajności! Obsługuje do pięciu monitorów zewnętrznych* w rozdzielczości 4K/60Hz. Jeden monitor może nawet pracować w rozdzielczości 8K/60Hz! Idealna stacja dokująca dla użytkowników, którzy potrzebują wielu monitorów bez kompromisów w zakresie stabilności obrazu, rozdzielczości i częstotliwości odświeżania. Stacja dokująca posiada również dwa porty USB-C do szybkiego ładowania (z mocą ładowania do 15 W), szczególnie do ładowania smartfonów i tabletów, a także szybkie porty USB, port LAN 2,5 Gb/s i inne urządzenia peryferyjne.

Stację dokującą można podłączyć do praktycznie każdego notebooka, niezależnie od marki, modelu czy typu systemu operacyjnego. Wystarczy dowolny port USB*.

Stacja dokująca może być zainstalowana za monitorem (jeśli monitor obsługuje standardowy uchwyt VESA), przy użyciu uchwytu i-tec VESA.

- Obsługa do 5 monitorów zewnętrznych* z rozdzielczością 1x 8k/60Hz lub 5x 4K/60Hz
- Porty wideo: 3x HDMI* i 2x DP
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z obsługą ładowania do 15 W
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- Port LAN o przepustowości do 2,5 Gb/s (10/100/1000/2500 Mbit)
- Port audio/mikrofonu 3,5 mm
- Zasilanie laptopa do 100 W
- Przycisk włączania/wyłączania stacji dokującej
- Wsparcie dla instalacji za monitorem

- Produkt w zależności od kraju w którym jest oferowany, może różnic się wtyczką zasilającą. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

*W przypadku podłączenia przez USB-A, obsługiwane będą tylko cztery monitory przez porty DP i HDMI (porty wideo 1-4), a ładowanie notebooka/tabletu nie będzie możliwe.

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączania urządzeń USB-C
- Technologia stacji dokującej: DisplayLink + USB-C DP Alt mode + USB-C PD
- Moc: 100 W
- Porty wideo:
  - 2x HDMI
  - 2x DP
  - 1x HDMI (tryb DisplayPort Alt Mode)

- **Rozdzielczość:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP - do 8K/60Hz lub 4K/144Hz
    - 1x HDMI - do 4K/60Hz

  - 5 monitorów:
    - 2x DP + 2x HDMI + 1x HDMI ** - do 5x 4K/60Hz

- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) zasilanie do 15W (5V 3A)*
- 1x port Ethernet RJ-45 2,5 Gb/s
- 1x gniazdo Audio Combo 3,5 mm
- 1x wejście zasilania (DC 20V/6.5A, 130W)
- Wskaźnik LED
- Przełącznik ON/OFF do włączania i wyłączania stacji dokującej
- Obsługa blokady Kensington
- Wsparcie dla montażu VESA
- Kabel USB-C do USB-C/USB-A (100 cm)
- System operacyjny: Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
- Łatwa instalacja sterowników (Windows, macOS, Ubuntu, Android (łącze zewnętrzne)
- Wymiary produktu: 245 x 98 x 37 mm
- Waga produktu: 495 g
- Wymiary opakowania: 259 x 142 x 89 mm
- Waga opakowania: 1280 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo HDMI 5:

- Urządzenia z wolnym portem USB-C z obsługą DisplayPort Alternate Mode lub Thunderbolt™ 3/4/5, USB4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez port USB-A, ładowanie laptopa i tabletu nie jest obsługiwane.

* Ładowanie urządzeń zewnętrznych jest obsługiwane tylko wtedy, gdy stacja dokująca jest podłączona do urządzenia hosta.

** Przesyłanie wideo przez porty HDMI 5 jest możliwe tylko wtedy, gdy stacja dokująca jest podłączona do laptopów z portami Thunderbolt™ 3/4/5, USB4 lub USB-C (z obsługą wideo). W przypadku podłączenia do portu USB-A, dostępne będą tylko porty DP i HDMI, tj. maksymalnie 4 monitory

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
CA5MONITORDOCKPD	i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707001
CA5MONITORDOCKPDUK	i-tec Universal 5x 4K/60Hz Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707018
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Wymagania systemowe	

System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Pozostałe funkcje

Wymiary produktu (DxSxW)	245 x 98 x 37 mm
Waga produktu (bez opakowania)	495 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	259 x 142 x 89 mm
Waga produktu (z opakowaniem)	1280 g

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Produkt
- Kable połączeniowe Kabel USB-C na USB-C/USB-A (100 cm)
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz (20V/6.5A)

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 03.02.2026 13:08:48