i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 85W + Universal USB-C Charger 100 W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una estación de acoplamiento potente pero rentable que admite la salida de hasta dos monitores externos en alta resolución, hasta 4K/60Hz. La base se puede utilizar con prácticamente todos los portátiles, ya que admite la conexión a todos los puertos comunes: USB-A, USB-C, USB4 y Thunderbolt a la vez que es compatible con todos los sistemas operativos actuales habituales. La gran cantidad de puertos, una conexión fiable y rápida a la red corporativa gracias al puerto LAN integrado y la compatibilidad con la instalación detrás de un monitor hacen de esta estación de acoplamiento el compañero ideal para los verdaderos profesionales. La estación de acoplamiento puede utilizarse simplemente conectada a un portátil (sin cargador USB-C) o con un cargador USB-C (incluido). En este caso, admite la carga de un portátil o una tableta, hasta 85 W de potencia.

- Conexión de 2 monitores externos con resolución de hasta 4K/60Hz.
- Power Delivery: hasta 85 W (cuando se utiliza el cargador USB-C de 100 W incluido).
- 2 puertos DisplayPort y 2 puertos HDMI disponibles
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-A 2.0 y 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) facilitan la conexión de tus dispositivos y periféricos USB
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta velocidad con soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Conector combinado de audio y micrófono
- El bloqueo Kensington proporciona protección antirrobo, especialmente en entornos de oficina compartidos o lugares públicos
- Interruptor de alimentación de la estación de acoplamiento para un máximo ahorro de energía
- La estación de acoplamiento admite un soporte VESA para una instalación vertical inteligente detrás de un monitor compatible con VESA

- Compatible con Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

La carga no es compatible cuando la base está conectada a través de USB-A.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO

- 1x puerto USB-C para conexión a dispositivos USB-C o USB-A (cable de conexión USB-C y adaptador de USB-C a USB-A incluidos).
- Tecnología de estación de acoplamiento: DisplayLink + USB-C PD
- Suministro de energía: 85 W
- Puertos de vídeo:
  - 2x HDMI
  - 2x DP (compatible con DP++)

- **Resolución:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP/HDMI → hasta 4K/60Hz
    - 2x DP → hasta 5K/60Hz*.
  - 2 monitores:
    - 1x DP/HDMI + 1x DP/DHMI → hasta 2x 4K/60Hz

- 1x Entrada USB-C para adaptador de corriente (cargador USB-C de 100 W incluido)
- 1x puerto USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) con soporte de carga rápida (BC 1.2)**
- 2x puerto USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) con soporte de carga rápida (BC 1.2)**
- 2 puertos USB-A 2.0
- 1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x toma de audio combo de 3,5 mm
- Clonación de direcciones MAC: sí (mediante el software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Soporte para bloqueo Kensington
- Soporte para montaje VESA
- Cable USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
- Fácil instalación del controlador ((Windows, macOS, Ubuntu, Android (enlace externo))
- Dimensiones del producto: 223,8 x 83,4 x 27,1 mm
- Peso del producto: 340 g
- Dimensiones del paquete: 238 x 129 x 65 mm
- Peso del paquete: 1030 g

ADAPTADOR DE CARGA UNIVERSAL

- Adaptador de corriente USB-C universal de 100 W para portátiles, tabletas, smartphones y otros dispositivos con puerto de carga USB-C
- Tensión de entrada de CA 100-240 V, 50-60 Hz, 1,8 A máx.
- Potencia de salida (máx.): 100 W
- Eficiencia: más del 89
- Tensión de salida USB-C: DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V
- Corriente de salida USB-C: máx. 5 A
- Potencia de salida USB-C (máx.:) 100 W
- Protección contra sobrecorriente, sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento.
- Temperatura de funcionamiento: 0°C – 30°C
- Humedad relativa: 5% – 90%
- Dimensiones del producto : 162 x 45 x 30 mm

* Resolución 5K sólo compatible con Windows

** Soporte de carga rápida sólo para un dispositivo conectado

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Requisitos de Power Delivery:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre compatible con Power Delivery.

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

Si la base está conectada mediante USB-A, no se admite la carga de portátiles y tabletas

*La carga de dispositivos externos solo es compatible cuando la base de conexión está conectada a un dispositivo invitado.

LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN
CADUA4KDOCKPDB100	i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 85W + Universal USB-C Charger 100 W EAN: 8595611707179
CADUA4KDOCKPDB100UK	i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 85W + Universal USB-C Charger 100 W EAN: 8595611707186

Hardware	
Tipo de bus	USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4

Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Otra característica	
Dimensiones del producto (LxAxH)	223.8 x 83.4 x 27.1 mm
Peso del producto (sin embalaje)	340 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	238 x 129 x 65 mm
Peso del producto (con embalaje)	1030 g

Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	Garantía de por vida

contenidos del embalaje

- Producto
- Cable de conexión USB-C y adaptador de USB-C a USB-A (100 cm)
- Manual
- Cable de alimentación
- Cargador USB-C de 100 W

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web i–tec.pro. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 06/02/2026 14:10:53