i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 85W

PRODUCTBESCHRIJVING

Een krachtig, maar betaalbaar dockingstation dat uitvoer ondersteunt naar maximaal twee externe monitoren in hoge resolutie, tot 4K/60Hz. Het dock kan worden gebruikt met vrijwel alle laptops omdat het aansluiting op alle gangbare poorten ondersteunt: USB-A, USB-C, USB4 en Thunderbolt terwijl het alle gangbare huidige besturingssystemen ondersteunt. Veel poorten, een betrouwbare en snelle verbinding met het bedrijfsnetwerk dankzij de geïntegreerde LAN-poort en ondersteuning voor installatie achter een monitor maken dit dockingstation de ideale metgezel voor echte professionals. Het docking station kan worden gebruikt als het gewoon is aangesloten op een laptop (zonder USB-C lader), of met een USB-C lader (niet meegeleverd). In dit geval ondersteunt het opladen van een laptop of tablet tot 85 W vermogen.

- Aansluiting van 2 externe monitoren met een resolutie tot 4K/60Hz
- Power Delivery: tot 85 W (bij gebruik van een 100 W USB-C oplader; niet inbegrepen)
- 2 DisplayPort- en 2 HDMI-poorten beschikbaar
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps), 2x USB-A 2.0 en 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) maken het gemakkelijk om je USB-apparaten en randapparatuur aan te sluiten
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste en snelle internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps snelheden
- Gecombineerde audio- en microfoonaansluiting
- Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, vooral in gedeelde kantooromgevingen of openbare plaatsen
- Voedingsschakelaar dockingstation voor maximale energiebesparing
- Dockingstation ondersteunt een VESA-bevestiging voor slimme verticale installatie achter een VESA-geschikte monitor

- Ondersteunt Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

Opladen wordt niet ondersteund wanneer het dock is aangesloten via USB-A.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB-C poort voor aansluiting op USB-C of USB-A apparaten (USB-C aansluitkabel en USB-C naar USB-A adapter meegeleverd)
- Dockingstation-technologie: DisplayLink + USB-C PD
- Stroomvoorziening: 85W
- Videopoorten:
  - 2x HDMI
  - 2x DP (ondersteunt DP++)

- **Resolutie:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP/HDMI → tot 4K/60Hz
    - 2x DP → tot 5K/60Hz*

  - 2 monitoren:
    - 1x DP/HDMI + 1x DP/DHMI → tot 2x 4K/60Hz

- 1x USB-C-ingang voor voedingsadapter (niet meegeleverd)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1-poort (5 Gbps) met ondersteuning voor snelladen (BC 1.2)**
- 2x USB-A 3.2 Gen 1-poort (5 Gbps) met ondersteuning voor snelladen (BC 1.2)**
- 2x USB-A 2.0-poort
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5mm combo audio-aansluiting
- MAC-adres klonen: ja (met i-tec Docker Pro software)
- WOL: S1, S2, S3
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- Ondersteuning voor VESA-montage
- USB-C naar USB-C/USB-A kabel (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
- Eenvoudige installatie van stuurprogramma (Windows, macOS, Ubuntu, Android (externe link))
- Productafmetingen: 223,8 x 83,4 x 27,1 mm
- Gewicht product: 340 g
- Afmetingen verpakking: 238 x 129 x 65 mm
- Gewicht verpakking: 520 g

* 5K-resolutie ondersteunt alleen Windows

** Ondersteuning voor snel opladen voor slechts één aangesloten apparaat

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-A-, USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort.

Power Delivery-vereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort met Power Delivery-ondersteuning

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

Als het dock is aangesloten via USB-A, wordt het opladen van laptops en tablets niet ondersteund.

* Opladen van externe apparaten wordt alleen ondersteund als het docking station is aangesloten op een hostapparaat.

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER	PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
CADUA4KDOCKPDB	i-tec Universal Dual 4K Display Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611707100
Hardware	
Type bus	USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Andere eigenschappen	
Afmetingen van het product (LxBxH)	223.8 x 83.4 x 27.1 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	340 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	238 x 129 x 65 mm
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	520 g

Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Product
- USB-C-aansluitkabel en USB-C-naar-USB-A-adapter (100 cm)
- Handleiding

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina
i–tec.pro. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 06-02-2026 13:28:39