

i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Potente base de oficina compatible con puertos USB Gen 2 superrápidos. La base permite conectar hasta dos monitores externos en alta resolución 4K. La base se puede utilizar con prácticamente todos los portátiles, ya que admite la conexión a todos los puertos habituales: USB-A, USB-C, USB4 y Thunderbolt, al tiempo que es compatible con todos los sistemas operativos actuales habituales.

La gran cantidad de puertos USB (dos puertos USB-C admiten velocidades de hasta 10 Gbps), la conexión fiable y rápida a la red corporativa gracias al puerto LAN integrado y la compatibilidad con la instalación detrás de un monitor hacen de este dock el compañero ideal para los verdaderos profesionales. Por supuesto, admite la carga de portátiles o tabletas, hasta 100 W de potencia.

- Conecta 2 monitores externos de hasta resolución 4K
- Power Delivery: hasta 100 W
- 2 puertos DisplayPort y 2 puertos HDMI disponibles
- 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) y 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) facilitan la conexión de tus dispositivos USB y periféricos
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta velocidad con soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Conector combinado de audio y micrófono
- El bloqueo Kensington proporciona protección antirrobo, especialmente en entornos de oficina compartidos o lugares públicos
- Interruptor de alimentación de la base de conexión para un máximo ahorro de energía
- La estación de acoplamiento admite un soporte VESA para una instalación vertical inteligente detrás de un monitor compatible con VESA

- Compatible con Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

La carga no es compatible cuando la base está conectada a través de USB-A.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1x puerto USB-C para conexión a dispositivos USB-C o USB-A (cable USB-C y adaptador USB-C a USB-A incluidos)
- Tecnología de estación de acoplamiento: [DisplayLink](#) + [USB-C PD](#)
- Power Delivery: 100 W
- Puertos de vídeo:
 - 2x Display Port ([compatible con DP++](#))
 - 2x HDMI
- **Resolución:**
 - 1 monitor:
 - 1x DP/HMID hasta 4K/60Hz
 - 2x DP hasta 5K/60Hz*.
 - 2 monitores:
 - 1x DP/HDMI + 1x DP/HDMI → hasta 2x 4K/60Hz
- 2x puerto USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con soporte de carga rápida (BC 1.2)
- 4x puerto USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) con soporte de carga rápida (BC 1.2)
- 1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x conector combinado de audio de 3,5 mm
- 1x entrada de alimentación (DC 20V/6.5A)
- Interruptor ON/OFF para encender y apagar la base de conexión
- Indicador LED
- Soporte para bloqueo Kensington
- Soporte para montaje VESA
- Cable USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
- Fácil instalación del controlador ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(enlace externo\)](#))
- Dimensiones del producto: 224 x 88 x 27 mm
- Peso del producto: 330 g
- Dimensiones del paquete: 250 x 250 x 50 mm

* La resolución 5K sólo es compatible con Windows

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Requisitos de Power Delivery:

- Dispositivos con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™3/4/5 libre compatible con "Power Delivery".

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

Si la base está conectada mediante USB-A, no es posible cargar portátiles ni tabletas.

LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN
CADUA4KDOCKPDL2	i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611705861
CADUA4KDOCKPDL2UK	i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611705878

Hardware	
Tipo de bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4

Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Otra característica	
Dimensiones del producto (LxAxH)	224 x 88 x 27 mm
Peso del producto (sin embalaje)	330 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	250 x 250 x 50 mm

Servicio postventa

Período de garantía	2 años
Soporte técnico	Garantía de por vida

contenidos del embalaje

- Producto
- Cable de conexión USB-C y adaptador de USB-C a USB-A (100cm)
- Adaptador de corriente (cable CC 120cm, cable de alimentación 150cm)
- Manual

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 06/02/2026 13:07:16