i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W

PRODUCTBESCHRIJVING

Een krachtig dockingstation voor kantoor dat supersnelle USB Gen 2-poorten met snel opladen ondersteunt. Het dock ondersteunt uitvoer naar maximaal twee externe beeldschermen met een hoge resolutie tot 4K. Het dock kan worden gebruikt met vrijwel alle notebooks omdat het aansluiting op alle gangbare poorten ondersteunt: USB-A, USB-C, USB4 en Thunderbolt, terwijl het alle gangbare huidige besturingssystemen ondersteunt.

Veel USB-poorten (twee USB-C ondersteunen snelheden tot 10 Gbps), betrouwbare en snelle verbinding met het bedrijfsnetwerk dankzij de geïntegreerde LAN-poort en ondersteuning voor installatie achter het beeldscherm maken dit docking station de ideale metgezel voor echte professionals. Natuurlijk ondersteunt het opladen van je laptop of tablet tot 100 W.

- Aansluiten op 2 externe monitoren in resoluties tot 4K
- Voeding: tot 100 W
- 2 DisplayPort- en 2 HDMI-poorten beschikbaar
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) en 3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) zodat je eenvoudig je USB-apparaten en randapparatuur kunt aansluiten.
- USB-poorten ondersteunen snel opladen: USB-C biedt PD tot 20 W, twee extra poorten ondersteunen BC 1.2 snelladen.
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste en snelle internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps snelheden.
- Combo-aansluiting voor audio en microfoon, zeer hoge kwaliteit 32bit/192 kHz sampling rate
- Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, vooral in gedeelde kantooromgevingen of openbare ruimten

- De aan/uit-schakelaar van het dockingstation zorgt voor maximale energiebesparing
- Dockingstation ondersteunt een VESA-bevestiging voor slimme verticale installatie achter een VESA-geschikte monitor
- Ondersteunt Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

Als het docking station is aangesloten via een USB-A-poort, wordt opladen niet ondersteund.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB-C poort voor aansluiting op het hostapparaat met USB-C of USB-A poort (kabel USB-C en adapter van USB-C naar USB-A is inbegrepen)
- Docking station-technologie: DisplayLink + USB-C PD
- Stroomvoorziening: 96W
- Videopoorten:
  - 2x Display Port (DP++ ondersteuning)
  - 2x HDMI

- **Resolutie:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP → tot 4K/60Hz
    - 1x HDMI → tot 4K/60Hz
    - 2x DP → tot 5K/60Hz*

  - 2 monitoren:
    - 1x DP + 1x DP → tot 2x 4K/60Hz
    - 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 4K/60Hz
    - 1x HDMI + 1x HDMI → tot 2x 4K/60Hz

- 1x USB-C 3.2 Gen 2-poort (10 Gbps, alleen data), met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2-poort Gen 2 (10 Gbps, PD 20W
- 1x USB-A 3.2 Gen 2-poort (10 Gbps, met ondersteuning voor snel opladen (BC 1.2)
- 1x USB-A 3.2 Gen 2-poort (10 Gbps)
- 3x USB-A 3.2 Gen 1-poort (5 Gbps)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 poort (DisplayLink DL-6950)
- 1x 3,5 mm Combo Audio-poort, met ondersteuning voor hoge kwaliteit 32bit/192 kHz bemonsteringsfrequentie en opname
- 1x Voedingsingang (DC 20V/7,5A)
- MAC-adres klonen: Ja (met i-tec Docker Pro software)
- WOL: S1, S2, S3
- Aan/uit-schakelaar om het docking station aan en uit te zetten
- LED-indicator

- Ondersteuning voor Kensington-slot
- Ondersteuning voor VESA-montage
- USB-C kabel met USB-C naar USB-A adapter (100 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
- Eenvoudige installatie van stuurprogramma (Windows, MacOS, Ubuntu, Android (external link))
- Afmetingen product: 190x88x37 mm
- Gewicht product: 539 g
- Afmetingen verpakking: 253 x 200 x 54 mm

* 5K-resolutie wordt alleen ondersteund door Windows

Hardwarevereisten:

- Apparaten met een vrije USB-A, USB-C, USB4 of Thunderbolt™ 3/4/5 poort

Vereisten voor de Power Delivery-functie:

- Apparaten met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort met ondersteuning voor "Power Delivery

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

Als het docking station is aangesloten via een USB-A-poort, wordt opladen niet ondersteund.

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER	PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
CADUAL4KDOCKPD2	i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706394
CADUAL4KDOCKPD2UK	i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt Professional Dual 4K Display Docking Station Generation 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706677
Hardware	
Type bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4

Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Andere eigenschappen	
Afmetingen van het product (LxBxH)	190 x 88 x 37 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	539 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	253 x 200 x 54 mm

Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Product
- Voeding 150 watt
- USB-C naar USB-C/USB-A kabel (100 cm)
- Gebruikershandleiding

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina
i–tec.pro. Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 06-02-2026 13:14:17