

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display
Docking Station HDMI DVI + VGA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una estación de acoplamiento universal que puede utilizarse con prácticamente cualquier portátil, ya que admite la conexión a todos los puertos habituales: USB 3.0, USB-C y Thunderbolt 3/4, a la vez que es compatible con todos los sistemas operativos comunes actuales.

La estación admite hasta 2 monitores externos, que puedes conectar a través de los puertos HDMI y DVI. 6 puertos USB (dos de ellos USB 3.0), conectividad a Internet fiable y rápida gracias al puerto LAN integrado y soporte de entrada y salida de audio.

La estación de acoplamiento también puede instalarse detrás del monitor con soporte de montaje VESA (gracias al [soporte VESA](#) que se entrega por separado), lo que le proporciona tanto la máxima eficiencia en el trabajo gracias a la capacidad de expansión de los puertos como un hermoso escritorio ordenado sin cables.

- Conecta hasta dos monitores externos
- Dispone de puertos HDMI y DVI, o VGA con el adaptador incluido
- 2x USB 3.0 (incluyendo uno con soporte de carga rápida) para una rápida transferencia de datos
- 4x USB 2.0 le permite conectar fácilmente sus dispositivos y periféricos USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta velocidad con soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Salida de audio y entrada de audio separadas (micrófono)

Compatible con Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS y Linux

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 puerto USB 3.0 para conectar dispositivos
- Tecnología de la estación de acoplamiento: [DisplayLink](#)
- Puertos de vídeo:
 - 1x HDMI
 - 1 DVI
 - 1x VGA (adaptador)
- Resolución:
 - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 2560×1440/50Hz
 - 1 monitor - 1x DVI → hasta 2048×1152/60Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → hasta 1920×1080/ 60 Hz
 - 2 monitores - 1x HDMI + 1x DVI → hasta 2x 2048×1152/60 Hz
 - 2 monitores - 1x HDMI + 1x VGA → hasta 1x 2048×1152/60 Hz + 1x 1920×1080/60Hz
- 1 puerto USB 3.0

- 1 puerto USB 3.0 con soporte de carga rápida (BC 1.2)
- 4 puertos USB 2.0
- 1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3900)
- 1 salida de audio de 3,5 mm, 1 entrada de micrófono de 3,5 mm
- 1 entrada de alimentación (DC 12V/2A)
- Indicación LED
- Soporte para la cerradura Kensington
- Soporte para montaje VESA
- Cable USB-A a USB-B (80 cm)
- Cable USB-C a USB-B (80 cm)
- SO: Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu 14.04 o posterior, Android 5 o posterior, Chrome OS R51 o posterior
- Fácil instalación del controlador ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Dimensiones del producto: 226 x 77 x 28 mm
- Peso del producto: 760 g
- Dimensiones del paquete: 338 x 150 x 58 mm

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto libre USB-A, USB-C o Thunderbolt 3/4

Sistema operativo:

- Windows 7/8/8.1/10, macOS, Linux Ubuntu 14.04 o posterior, Android 5 o posterior, Chrome OS R51 o posterior

ESPECIFICACIÓN

| Número de pieza de i-tec | Descripción del producto & EAN |
|-------------------------------|---|
| CAHDMIDVIDOCKPRO | i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA EAN: 8595611704079 |
| CAHDMIDVIDOCKPROUK | i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA EAN: 8595611704109 |
| Hardware | |
| Tipo de bus | USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3 |
| Puertos | |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo | Windows 7 / 8 / 8.1 /10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - Instalación automática de controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del controlador. El firmware se actualiza automáticamente. |
| Otra característica | |
| color | negro |
| Material | ABS |

| | |
|---|----------------------|
| Dimensiones del producto (LxAxH) | 226 x 77 x 28 mm |
| Peso del producto (sin embalaje) | 760 g |
| Peso del producto (con embalaje) | |
| Dimensiones de embalaje (LxAxH) | 338 x 150 x 58 mm |
| Servicio postventa | |
| Período de garantía | 2 años |
| Soporte técnico | garantía de por vida |
| contenidos del embalaje | |
| Producto | |
| Adaptador de corriente | |
| Cable de conexión USB-B a USB-A (80 cm) | |
| Cable de conexión USB-B a USB-C (80 cm) | |
| Manual | |

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 11.6.2021