i-tec USB-A/USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una estación de acoplamiento potente pero pequeña y portátil que admite hasta tres monitores externos. La base puede utilizarse con prácticamente cualquier portátil, ya que admite la conexión a todos los puertos habituales: USB-A, USB-C, USB4 y Thunderbolt, a la vez que es compatible con todos los sistemas operativos actuales más comunes. Sin embargo, la conexión a tres monitores solo será posible con un portátil con un puerto Thunderbolt o un puerto USB-C que admita la transferencia de vídeo (modo USB-C DP Alt).

Los 5 puertos USB, la conexión fiable y rápida a la red corporativa gracias al puerto LAN integrado y la compatibilidad con VGA nativa hacen de esta estación de acoplamiento el compañero ideal para los profesionales que se desplazan a menudo y necesitan conectarse incluso a monitores y proyectores antiguos. Por supuesto, admite la carga del portátil o la tableta (hasta 100 W).'

- Conecta hasta 3 monitores externos*.
- Potencia: hasta 100 W
- Hay 2 puertos HDMI* y un puerto VGA
- 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C y 3x USB-A 2.0 te permiten conectar fácilmente tus dispositivos USB y
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta velocidad con soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Ranuras SD y microSD para facilitar la transferencia de datos desde las tarjetas de memoria
- Compatible con Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

*El puerto HDMI 1 solo funcionará cuando se conecte a un portátil con Thunderbolt, USB4 o puerto USB-C que admita la transferencia de vídeo (denominado modo USB-C DP Alt)

Si la base está conectada a través de USB-A, no se pueden cargar los ordenadores portátiles ni las tabletas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El cable USB-C integrado de 30 cm incluye un adaptador de USB-C a USB-A
- Tecnología del replicador de puertos: DisplayLink + USBC DP Alt mode + USB-C PD
- Power delivery: 100 W
- Puertos de vídeo:
  - 2x HDMI*
  - 1x VGA

- **Resolución:**
  - 1 monitor:
    - HDMI 1 → hasta 4K/30Hz
    - HDMI 1 → hasta 1080p/120Hz
    - HDMI 2 → hasta 1080p/60Hz
    - 1x VGA → hasta 1080p/60Hz

  - 2 monitores:
    - HDMI 1 + HDMI 2 → hasta 4K/30Hz + 1080p/60Hz
    - HDMI 1 + VGA → hasta 4K/60Hz + 1080p/60Hz
    - HDMI 2 + VGA → hasta 2x 1080p/60Hz

  - 3 monitores:
    - HDMI 1 + HDMI 2 + VGA → hasta 4K/30Hz y 2x 1080p/60Hz

- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) (solo datos)
- 1x USB-C PD (Power Delivery)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 3x USB-A 2.0
- 1x SD
- 1x microSD
- 1x Ethernet GLAN RJ-45 (DL 3900)
- Clonación de direcciones MAC: Sí (utilizando el software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Indicación LED
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
- Fácil instalación del controlador (Windows, macOS, Ubuntu, Android)

- Dimensiones del producto: 127 x 60 x 18 mm
- Peso del producto: 122 g
- Dimensiones del paquete: 190 x 98 x 23 mm
- Peso del paquete: 140 g

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Requisitos de Power Delivery:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libre compatible con Power Delivery

Requisitos de salida de vídeo del puerto HDMI 1:

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un puerto Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

* El puerto HDMI 1 solo funcionará cuando se conecte a un portátil con un puerto Thunderbolt™ 3/4/5, USB4 o USB-C que admita la transferencia de vídeo (modo USB-C DP Alt)

LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN
CANANOTDOCKPD	i-tec USB-A/USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611705762
Hardware	
Tipo de bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS

	drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Otra característica	
Dimensiones del producto (LxAxH)	127 x 60 x 18 mm
Peso del producto (sin embalaje)	122 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	190 x 98 x 23 mm
Peso del producto (con embalaje)	140 g

Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	Garantía de por vida

contenidos del embalaje

- Producto
- Manual

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web i–tec.pro. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 05/02/2026 11:41:07