i-tec USB-A/USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W

DESCRIZIONE PRODOTTO

Una docking station potente ma piccola e portatile che supporta fino a tre monitor esterni. Il dock può essere utilizzato praticamente con qualsiasi computer portatile, in quanto supporta la connessione a tutte le porte più comuni: USB-A, USB-C, USB4 e Thunderbolt, supportando tutti i più comuni sistemi operativi attuali. Tuttavia, il collegamento a tre monitor sarà possibile solo con un laptop dotato di una porta Thunderbolt o di una porta USB-C che supporti il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt).

Le 5 porte USB, la connessione affidabile e veloce alla rete aziendale grazie alla porta LAN integrata e il supporto VGA nativo fanno di questa docking station il compagno ideale per i professionisti che sono spesso in viaggio e hanno bisogno di collegarsi anche a monitor e proiettori di vecchia generazione. Naturalmente, supporta la ricarica di laptop o tablet (fino a 100W).

- Collegare fino a 3 monitor esterni*
- Potenza erogata: fino a 100 W
- Sono presenti 2 porte HDMI* e una porta VGA
- 1x USB-A 3.2 Gen 1, 1x USB-C e 3x USB-A 2.0 consentono di collegare facilmente i dispositivi USB e di
- Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Slot SD e microSD per un facile trasferimento dei dati dalle schede di memoria
- Supporta Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

*La porta HDMI 1 funziona solo se collegata a un laptop con porta Thunderbolt, USB4 o USB-C che supporta il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt).

Se il dock è collegato tramite USB-A, la ricarica di laptop e tablet non è supportata.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Il cavo USB-C integrato da 30 cm include l'adattatore da USB-C a USB-A
- Tecnologia di stazione dock: DisplayLink + USBC DP Alt mode + USB-C PD
- Power delivery: 100 W
- Porte video:
  - 2x HDMI*
  - 1x VGA

- **Risoluzione:**
  - 1 monitor:
    - HDMI 1 → fino a 4K/30Hz
    - HDMI 1 → fino a 1080p/120Hz
    - HDMI 2 → fino a 1080p/60Hz
    - 1x VGA → fino a 1080p/60Hz

  - 2 monitor:
    - HDMI 1 + HDMI 2 → fino a 4K/30Hz + 1080p/60Hz
    - HDMI 1 + VGA → fino a 4K/60Hz + 1080p/60Hz
    - HDMI 2 + VGA → fino a 2x 1080p/60Hz

  - 3 monitor:
    - HDMI 1 + HDMI 2 + VGA → fino a 4K/30Hz e 2x 1080p/60Hz

- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps) (solo dati)
- 1x USB-C PD (Power Delivery)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 3x USB-A 2.0
- 1x slot SD
- 1x slot microSD
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (DL 3900)
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Indicazione a LED
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux
- Facile installazione del driver (Windows, macOS, Ubuntu, Android)

- Dimensioni del prodotto: 127 x 60 x 18 mm
- Peso del prodotto: 122 g
- Dimensioni della confezione: 190 x 98 x 23 mm
- Peso della confezione: 140 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera con supporto Power Delivery

Requisiti per l'uscita video della porta HDMI 1:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto per la modalità alternativa DisplayPort o una porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

* La porta HDMI 1 funziona solo se collegata a un laptop con porta Thunderbolt™ 3/4/5, USB4 o USB-C che supporta il trasferimento video (modalità USB-C DP Alt).

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
CANANOTDOCKPD	i-tec USB-A/USB-C/Thunderbolt 3x Display Travel Nano Dock with LAN + Power Delivery 100 W EAN: 8595611705762
Hardware	
Tipo bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS

	drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Altre caratteristiche	
Dimensioni prodotto (LxPxA)	127 x 60 x 18 mm
Peso prodotto (senza imballo)	122 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	190 x 98 x 23 mm
Peso prodotto (con imballo)	140 g

Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 05/02/2026 11:41:07