i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100W

OPIS PRODUKTU

Potężna profesjonalna stacja dokująca Gen 2, która obsługuje do trzech monitorów zewnętrznych w wysokiej rozdzielczości do 4K. Stacja dokująca może być używana z praktycznie wszystkimi notebookami, ponieważ obsługuje połączenie ze wszystkimi popularnymi portami: USB-A, USB-C, USB-A i Thunderbolt, jednocześnie obsługując wszystkie popularne, aktualne systemy operacyjne. **Podłączenie do trzech monitorów będzie jednak możliwe tylko wtedy, gdy laptop posiada port Thunderbolt lub port USB-C obsługujący przesyłanie obrazu (tryb USB-C DP Alt). W przypadku podłączenia do notebooka z portem USB-C obsługiwane będą tylko dwa monitory.**

Mnóstwo portów USB (wszystkie obsługują prędkość Gen 2 do 10 Gbps), niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość instalacji za monitorem - wszystko to sprawia, że ta stacja dokująca jest idealnym towarzyszem dla prawdziwych profesjonalistów. Oczywiście obsługuje ona ładowanie laptopa lub tabletu, do 100 W.

- Możliwość podłączenia do 3 monitorów zewnętrznych w rozdzielczości do 4K*
- Power Delivery: do 100 W
- Dostępne 2 porty DisplayPort i 3 porty HDMI*
- 4x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2) i 2x USB-C Gen 2 (10 Gbps) z obsługą szybkiego ładowania (15 W) pozwalają na łatwe podłączenie urządzeń USB i peryferii
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodną, solidną i szybką łączność internetową z obsługą prędkości 10/100/1000 Mb/s
- Gniazdo Combo dla dźwięku i mikrofonu
- Blokada Kensington zapewnia ochronę przed kradzieżą, zwłaszcza w biurach współdzielonych lub miejscach publicznych

- Wyłącznik zasilania stacji dokującej umożliwia maksymalną oszczędność energii
- Stacja dokująca pozwala na inteligentną instalację w pionie za monitorem obsługującym standard VESA
- Obsługuje Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

***Port HDMI 3 będzie działał tylko po podłączeniu do laptopa z portem Thunderbolt lub portem USB-C obsługującym transfer wideo (tzw. Tryb USB-C DP Alt)**

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez port USB-A, ładowanie nie jest obsługiwane Produkt w zależności od kraju w którym jest oferowany, może różnic się wtyczką zasilającą. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączenia urządzeń USB-C lub USB-A (kabel USB-C i adapter USB-C do USB-A w zestawie).
- Technologia stacji dokującej: DisplayLink + USB-C DP Alt mode + USB-C PD
- Power Delivery: 100W
- Porty wideo:
  - 3x HDMI
  - 2x DP

- **Rozdzielczość:**
- **Urządzenie hosta z obsługą DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x Display Port → do 4K/60Hz
    - 2x DP → do 5K/60Hz*
    - 1x HDMI 1/2→ do 4K/60Hz
    - 1x HDMI 3* → do 4K/30Hz (lub do 1080p/120Hz)

  - 2 monitory:
    - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x Display Port/HDMI 1/2→ do 2x 4K/60Hz
    - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x HDMI 3* → do 4K/60Hz i 4K/30Hz

  - 3 monitory:
    - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x Display Port/HDMI 1/2+ → do 2x 4K60Hz + HDMI 3* do 1x 4K30Hz

- **Urządzenie hosta z obsługą DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x Display Port → do 4K/60Hz
    - 2x DP → do 5K/60Hz*

    - 1x HDMI 1/2→ do 4K/60Hz
    - 1x HDMI 3* → do 4K/60Hz (lub do 1440p/144Hz)

  - 2 monitory:
    - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x Display Port/HDMI 1/2→ do 2x 4K/60Hz
    - 2 monitory - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x HDMI 3* → do 4K/60Hz i 4K/60Hz

  - 3 monitory:
    - 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x Display Port/HDMI 1/2+ 1x HDMI 3* → do 3x 4K/60Hz

- 4x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 2x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z obsługą szybkiego ładowania (15 W)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x złącze combo audio 3,5 mm
- Klonowanie adresów MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Obsługa blokady Kensington
- Obsługa montażu VESA
- Kabel USB-C do USB-C/USB-A (100cm)
- 1x wejście zasilania (DC 20V/8A)
- Wskaźnik LED
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Wymiary produktu: 223 x 92 x 30 mm
- Waga produktu: 365 g
- Wymiary opakowania: 260 x 250 x 50 mm

* Port HDMI 3 działa tylko wtedy, gdy stacja dokująca jest podłączona do portu Thunderbolt™ lub USB-C (obsługującego tryb DisplayPort Alt Mode).

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenia z dostępnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

Wymagania dotyczące funkcji Power Delivery:

- Urządzenia z dostępnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™3/4/5 z obsługą funkcji "Power Delivery"

Wymagania dotyczące wyjścia HDMI 3:

- Urządzenia z dostępnym portem USB-C lub USB4 z obsługą funkcji "DisplayPort Alternate Mode" lub

portem Thunderbolt™ 3/4/5

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, ChromeOS, Linux

* rozdzielczość 5K jest obsługiwana tylko przez system Windows

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez USB-A, ładowanie laptopów i tabletów nie jest obsługiwane

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
CATRIPLE4KDOCKPD2	i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706073
CATRIPLE4KDOCKPD2UK	i-tec USB-A / USB-C / Thunderbolt, 3x 4K Docking Station Gen 2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611706080
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Pozostałe funkcje	
Wymiary produktu (DxSxW)	223 x 92 x 30 mm
Waga produktu (bez opakowania)	365 g
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	

- Produkt
- Zasilacz sieciowy 160W
- Kabel USB-C do USB-C/USB-A (100cm)
- Instrukcja obsługi

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 03.02.2026 15:39:06