

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 85W

i-tec USB-C / USB 3.0 Replicador de puertos universal con 3x 4K, 2x DP, 1x HDMI (solo cuando está conectado a través de USB-C), 1x LAN, 5x USB 3.0, 1x USB-C data, 1x Audio/ Micrófono, alimentación a través de USB-C (hasta 85W), Power Adapter 135W, para los portátiles con Windows o para Apple, compatible con Thunderbolt 3



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Docking Station universal triple, compatible con portátiles USB 3.0, USB-C y Thunderbolt 3. Compatibilidad con todas las marcas y plataformas de portátiles. Adecuado para innumerables escenarios de usuario, incluido el uso doméstico, SOHO, SMB y Enterprise. La solución perfecta para empresas con una base instalada de ordenadores portátiles mixta, que trabajan en un entorno de escritorio activo o que se encuentran en un momento de transición de ordenadores portátiles USB-A 3.0 a USB-C. Cuenta con la última tecnología DisplayLink y Texas Instruments que permite la transferencia de grandes volúmenes de datos entre la Docking Station y el host, una alta estabilidad de imagen y una sólida conexión a internet. La base ofrece hasta 65W USB-C Power Delivery a través de su puerto USB-C o Thunderbolt 3, para que pueda trabajar y a la vez cargar su ordenador portátil a través de un solo cable USB.

Resumen de características

- Docking Station universal dual, compatible con portátiles USB 3.0, USB-C y Thunderbolt 3.
- Conecte hasta 3 pantallas externas 4K, o una sola 5K, a través de HDMI o DisplayPort.
- 5 puertos USB-A 3.0 (compatibles con 2.0) que incluyen 1 puerto de carga rápida (según las especificaciones BC 1.2), lo que facilita la conexión de todos los dispositivos USB y periféricos existentes.
- 1x USB-C 3.1 gen. 1 puerto de datos para conectar sus dispositivos USB-C y transferencia de datos de alta velocidad (5 Gbps), admite USB hot-swap.
- Cargue su ordenador portátil mientras trabaja con una entrega de energía de hasta 85W a través de su puerto USB-C o Thunderbolt 3.
- El puerto Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conexión a Internet confiable, robusta y de alta velocidad, que admite velocidades de 10/100/1000 Mbps.
- Conectores de entrada / salida de audio en el panel frontal para la conexión de un altavoz o micrófono
- La ranura de bloqueo Kensington proporciona seguridad adicional, especialmente para aquellos que trabajan regularmente en oficinas compartidas o espacios públicos.
- Interruptor de encendido / apagado y ahorro de energía en el panel frontal.
- Diseñado ergonómicamente, por lo que se puede utilizar como soporte para notebook.
- Compatible con Windows 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X, Linux Ubuntu (14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04), Android 5 y versiones posteriores, Chrome OS R51 y versiones posteriores.

- Se suministra con una fuente de alimentación de calidad profesional de 135W (20V, 6.75A) y un cable USB-C 3.1 de 90 cm con conectores USB-C y USB-A 3.0.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1x puerto USB-C para conectarse al dispositivo host con puerto USB-C o USB-A (se incluye el cable USB-C y el adaptador de USB-C a USB 3.0)
- Power Delivery: 85W
- Puertos de vídeo:
 - 2x DisplayPort
 - 1x HDMI
- Resolución:
 - 1 monitor - 1x Display Port → hasta 4K/60Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/30Hz
 - 2 monitores - 2x Display Port + 1x HDMI → hasta 5K/60Hz + 4K/30Hz
 - 2 monitores - 1x Display Port + 1x Display Port → hasta 2x 4K/60Hz
 - 2 monitores - 1x Display Port + 1x HDMI → hasta 4K/60Hz + 4K/30Hz
 - 3 monitores - 1x Display Port + 1x Display Port + 1x HDMI → hasta 2x 4K/60Hz + 4K/30Hz
- 1x puerto USB-C genérico 1 (solo para datos)
- 4x puerto USB 3.0
- 1x puerto USB 3.0 con soporte de carga rápida (BC 1.2)
- 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x salida de audio de 3,5mm, 1x entrada de micrófono 3,5mm
- 1x entrada para la conexión (DC 20V/6.75A)
- Conmutador ON/OFF para encender y apagar la estación de acoplamiento
- Indicador LED
- Soporte para Kensington lock
- Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A (100cm)
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 o superior, Chrome OS R51 o superior
- Instalación sencilla de controladores ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Dimensiones del producto: 245 x 95 x 30mm
- Peso del producto: 330g
- Dimensiones del embalaje: 296 x 147 x 90mm
- Peso del embalaje: 1380g

REQUISITOS DE SISTEMA

Requisitos de hardware:

- Equipo con USB-A libre, USB-C o puerto Thunderbolt™ 3

Requisitos para la función Power Delivery:

- Equipo con puerto USB-C libre o Thunderbolt™ 3 con soporte "Power Delivery"

Requisitos para la salida de HDMI:

- Equipo con puerto USB-C libre con soporte para "DisplayPort Alternate Mode" o puerto Thunderbolt™ 3

Sistema operativo:

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 o superior, Chrome OS R51 o superior

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
CATRIPLE4KDOCKPD	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611702365
CATRIPLE4KDOCKPDUK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3, 3x 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611702372
Hardware	
Tipo de bus	USB-C, USB-3.0, Thunderbolt-3
Puertos	
USB 3.0 TYPE A	5
USB-C 3.1 DATA	1
HDMI	1
DISPLAY PORT	2
AUDIO	1
MIC	1
LAN RJ-45	1
DC POWER ADAPTER JACK	1
KENSINGTON LOCK SUPPORT	1
Requisitos del sistema	
Hardware	Requisitos de hardware: Equipo con USB-A libre, USB-C o puerto Thunderbolt™ 3. Requisitos para la función Power Delivery: Equipo con puerto USB-C libre o Thunderbolt™ 3 con soporte "Power Delivery". Requisitos para la salida de HDMI: Equipo con puerto USB-C libre con soporte para "DisplayPort Alternate Mode" o puerto Thunderbolt™ 3
Sistema operativo	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Otra característica	
color	Negro
Material	Plastico
Dimensiones del producto (LxAxH)	245 x 95 x 30 mm
Peso del producto (sin embalaje)	330 g
Peso del producto (con embalaje)	1380 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	296 x 147 x 90 mm
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años

Soporte técnico	garantía de por vida
contenidos del embalaje	
Producto	
Cable USB-C con adaptador USB-C a USB-A (100cm)	
Fuente de adaptador (cable DC 160cm, cable de entrada 170cm)	
Manual	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web i-tec.cz. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 30.8.2019