i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Una potente estación de acoplamiento profesional que admite la salida de hasta tres monitores externos. La base puede utilizarse con prácticamente cualquier portátil, ya que admite la conexión a todos los puertos habituales: USB 3.0, USB-C, USB4 y Thunderbolt" 3/4, a la vez que es compatible con todos los sistemas operativos actuales más comunes. Sin embargo, la conexión a tres monitores solo será posible con un portátil con un puerto Thunderbolt 3/4 o un puerto USB-C que admita la transferencia de vídeo (modo USB-C DP Alt). La gran cantidad de puertos USB (incluidos los que admiten velocidades de hasta 10 Gbps), la conexión fiable y rápida a la red corporativa gracias al puerto LAN integrado y el soporte para la instalación detrás del monitor hacen de esta estación de acoplamiento el compañero ideal para los verdaderos profesionales. Por supuesto, admite la carga del portátil o la tableta (hasta 100 W).

- Conecta hasta 3 monitores externos*.
- Power delivery: hasta 100 W
- Hay 2 puertos HDMI* y un puerto VGA
- 2x USB 3.2, 1x USB-C y 2x USB 2.0 te permiten conectar fácilmente tus dispositivos USB y
- Gigabit Ethernet RJ-45 proporciona una conectividad a Internet fiable, robusta y de alta velocidad con soporte para velocidades de 10/100/1000 Mbps
- Toma combinada para audio y micrófono
- El candado Kensington proporciona protección antirrobo, especialmente en entornos de oficinas compartidas o zonas públicas
- El interruptor de alimentación de la estación de acoplamiento permite el máximo ahorro de energía
- La estación de acoplamiento admite un soporte VESA para una instalación vertical inteligente detrás de un monitor compatible con VESA
- Compatible con Windows 10/11, macOS y Android

*El puerto HDMI 1 solo funcionará cuando se conecte a un portátil con Thunderbolt 3/4, USB4 o puerto USB-C que admita la transferencia de vídeo (denominado modo USB-C DP Alt) Si la base está conectada a través de USB 3.0, no se pueden cargar los ordenadores portátiles ni las tabletas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 puerto USB-C para conectar dispositivos USB-C o USB-A (cable USB-C y adaptador USB-C a USB 3.0 incluidos)
- Power delivery: 100 W
- Puertos de vídeo:
    - 2x HDMI*
    - 1x VGA
- Resolución:
    - 1 monitor - 1x HDMI 1 → hasta 4K/60Hz
    - 1 monitor - 1x HDMI 1 → hasta 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
    - 1 monitor - 1x HDMI 2 → hasta 4K/30Hz
    - 1 monitor - 1x VGA → hasta 1080p/60Hz
    - 2 monitores - HDMI 1 + HDMI 2 → hasta 4K/60Hz + 4K/30Hz
    - 2 monitores - HDMI 1 + VGA → hasta 4K/60Hz + 1080p/60Hz
    - 2 monitores - HDMI 2 + VGA → hasta 4K/30Hz + 1080p/60Hz
    - 3 monitores - HDMI 1 + HDMI 2 + VGA → hasta 4K/60Hz + 4K/30Hz + 1080p/60Hz
- 1 puerto USB-C 3.2 Gen. 1 (solo datos)
- 2 puertos USB-A 3.2 Gen. 1
- 2x USB-A 2.0
- 1 puerto Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- 1 toma combinada de audio de 3,5 mm
- 1 entrada de alimentación (DC 20V/5A)
- Clonación de direcciones MAC: Sí (utilizando el software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Interruptor ON/OFF para encender y apagar la estación de acoplamiento
- Indicación LED
- Soporte para la cerradura Kensington
- Soporte para montaje VESA
- Cable USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)
- SO: Windows 10/11, macOS, Android
- Fácil instalación del controlador (Windows, macOS, Ubuntu, Android)
- Dimensiones del producto: 191 x 85 x 31 mm
- Peso del producto: 341 g
- Dimensiones del paquete: 250 x 205 x 50 mm
- Peso del paquete: 1460 g

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto libre USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4

Requisitos de suministro de energía:

- Dispositivos con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3 libre con soporte "Power Delivery"

Requisitos de la salida de vídeo del puerto HDMI 1:

- Dispositivos con un puerto libre USB4, USB-C con compatibilidad con el "modo alternativo DisplayPort" o puerto Thunderbolt™ 3/4

Sistema operativo:

- SO: Windows 10/11, macOS, Android con las últimas actualizaciones

* El puerto HDMI 1 solo funcionará cuando se conecte a un portátil con Thunderbolt 3/4, USB4 o puerto USB-C que admita la transmisión de vídeo (modo USB-C DP Alt)

ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
CATRIPLEDOCKVGAPD	i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611705632
CATRIPLEDOCKVGAPDUK	i-tec USB 3.0/USB-C/Thunderbolt, 3x Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611705649
Hardware	
Tipo de bus	USB-C, USB-3.0, USB4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Windows 10 - Instalación automática de controladores del sistema operativo. Otros sistemas operativos: instalación manual del controlador. El firmware se actualiza automáticamente.
Otra característica	
color	black
Material	ABS
Dimensiones del producto (LxAxH)	191 x 85 x 31 mm
Peso del producto (sin embalaje)	341 g
Peso del producto (con embalaje)	1460 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	250 x 205 x 50 mm
Servicio postventa	
Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
contenidos del embalaje	
Producto	
Cable USB-C a USB-C/USB-A (100 cm)	
Adaptador de corriente de 100 W (cable de CC de 160 cm, cable de alimentación de 170 cm)	
Manual	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web i-tec.pro. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 2.1.2024