i-tec 100W Intelligent Multiport USB Charger

PRODUCT DESCRIPTION

En kompakt och kraftfull laddare för daglig användning.
Med en uteffekt på upp till 100 W kan den enkelt driva en bärbar dator samtidigt som den laddar andra enheter.

Med tre portar (2× USB-C, 1× USB-A) kan du smidigt ladda flera enheter samtidigt. Varje port levererar stabil och optimerad prestanda enligt sina specifikationer, vilket säkerställer pålitlig laddning utan kompromisser.

Den integrerade intelligenta displayen ger en direkt överblick över total effekt, belastning per port och laddningstid. Den intuitiva pekstyrningen gör det enkelt att anpassa visningen efter dina behov.

Till skillnad från traditionella väggladdare använder denna modell en strömkabel, vilket ger betydligt större flexibilitet vid placering. Du kan enkelt placera den på skrivbordet eller arbetsytan, även om vägguttaget är längre bort, vilket ger maximal komfort och flexibilitet i vardagen.

Avancerade säkerhetsfunktioner, inklusive skydd mot överhettning, överspänning, överbelastning och kortslutning, säkerställer stabil och säker drift även vid långvarig användning.

PRODUKTFUNKTIONER

- Anslutning via strömkabel (större flexibilitet vid placering jämfört med väggladdare)
- Ingång: AC 100–240 V, 50–60 Hz, max. 2,5 A

- Max. uteffekt: 100 W
- USB-C utström: upp till 5 A
- USB-C utspänning: DC 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V / 20,0 V
- Verkningsgrad: >83 %
- 2× USB-C-portar
- 1× USB-A-port
- USB-C C1/C2 utgång: 5,0 V⊠3 A; 9,0 V⊠3 A; 12,0 V⊠3 A; 15,0 V⊠3 A; 20,0 V⊠5 A (max. 100 W)
- USB-A utgång: 5,0 V⊠3 A; 9,0 V⊠3 A; 12,0 V⊠2,5 A; 20,0 V⊠1,5 A (max. 30 W)
- **Multiport-laddningskombinationer (maxvärden):**
  - C1+C2: 65 W + 20 W
  - C1+A: 65 W + 20 W
  - C2+A: 12 W + 12 W
  - C1+C2+A: 65 W + 12 W + 12 W

- **Intelligent display (pekkontroll):**
  - Total effekt (W)
  - Effekt per port (W)
  - Indikering av termiskt skydd
  - Laddningstid
  - Displayrotation

- **Intelligent överhettningsskydd: övervakar kontinuerligt den termiska belastningen och aktiverar kylning vid behov**
- Skydd mot överström, överspänning och kortslutning
- Drifttemperatur: 0 °C till 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 10 % – 90 % (icke-kondenserande)
- Mått: 68,5 × 65 × 36 mm
- Vikt: 294 g

SPECIFIKATIONER

PART NUMBER	PRODUCT DESCRIPTION & EAN
CHARGER-INTG100W	i-tec 100W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611707995

CHARGER-INTG100WUK	i-tec 100W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611708003
Hardware	
Bus type	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4
System Requirements	
Operating system	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Other features	
Housing Material	ABS
Product Dimensions	68.5 × 65 × 36 mm
Product Weight	294g
Service	
Warranty period	2 years
Package contents	

- Laddare
- Strömkabel (EU eller UK)
- Användarmanual

For further information regarding setup or for answers to FAQ’s, please visit our website i–tec.pro.
Specifications are subject to change without notice.

Updated 07.05.2026 10:21:14