i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger

POPIS PRODUKTU

Výkonná a inteligentní nabíječka, která se přizpůsobí vašim zařízením.
S maximálním výkonem až 140 W a podporou USB-C Power Delivery 3.1 zvládne bez kompromisů napájet i výkonné notebooky, zatímco současně nabíjí další zařízení.

Díky čtyřem portům (3× USB-C, 1× USB-A) můžete pohodlně nabíjet více zařízení najednou. Nabíječka automaticky rozpozná připojená zařízení a inteligentně rozděluje výkon tak, aby bylo nabíjení vždy co nejefektivnější. Zařízení s nízkou úrovní baterie navíc získají prioritu a maximum dostupného výkonu.

Integrovaný displej poskytuje okamžitý přehled o celkovém výkonu, zatížení jednotlivých portů i době nabíjení. Ovládání je intuitivní díky dotykovému tlačítku a displej lze přizpůsobit podle potřeby.

Na rozdíl od běžných nabíječek s přímým připojením do zásuvky využívá tato nabíječka napájecí kabel, který výrazně rozšiřuje možnosti jejího použití. Nabíječku tak můžete pohodlně umístit na stůl nebo pracovní plochu, i když je zásuvka dále, a zajistit si tak maximální komfort a flexibilitu při každodenním používání.

Samozřejmostí je pokročilá ochrana proti přehřátí, přepětí, přetížení i zkratu, která zajišťuje bezpečný a stabilní provoz i při maximálním zatížení.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Připojení přes napájecí kabel (vyšší flexibilita umístění oproti zásuvkovým adaptérům)
- Vstupní napětí AC 100-240 V, 50-60 Hz, max. 2.5 A
- Výstupní výkon (max.): 140 W (pro zařízení podporující protokol PD 3.1) *
- USB-C výstupní proud: max. 5A
- USB-C výstupní napětí: DC 5.0V / 9.0V / 12.0V / 15.0V / 20.0V / 28.0V
- Účinnost: vice než 83 %
- 3x USB-C
- 1x USB-A
- USB-C C1/C2 výstup:0V⊠3A; 9.0V⊠3A; 12.0V⊠3A; 15.0V⊠3A; 20.0V⊠5A; 28.0V⊠5A (max. 140W)
- USB-C C3 výstup: 5.0V⊠3A; 9.0V⊠3A; 12.0V⊠5A; 20.0V⊠1.5A (max. 30W)
- USB-A výstup: 5.0V⊠3A; 9.0V⊠3A; 12.0V⊠5A; 20.0V⊠1.5A (max. 30W)
- **Kombinované multiportové nabíjení (uvedeny jsou max. dosažitelné hodnoty):**
  - C1+C2: 65W + 65W
  - C1+C3 nebo C2+C3: 100W + 30W
  - C1+A nebo C2+A: 100W + QC30W
  - C1+C2+C3: 65W + 45W + 30W
  - C1+C2+A: 65W + 45W + QC30W
  - C1+C3+A nebo C2+C3+A: 100W + 12W + 12W
  - C1+C2+C3+A1: 65W + 45W + 12W + 12W

- **Automatická prioritizace nabíjení zařízení s nízkou úrovní baterie**
- Inteligentní displej (ovládaný dotykovým tlačítkem)
  - Celkový výkon (W)
  - Výkon (W) na jeden port
  - Indikace teplotní ochrany
  - Doba nabíjení
  - Otáčení displeje

- **Inteligentní ochrana proti přehřátí: systém průběžně sleduje teplotní zatížení a při překročení stanovené hranice spouští aktivní chlazení**
- Ochrana proti proudovému přetížení, přepětí a zkratu
- Provozní teplota: 0 °C – 40 °C
- Relativní vlhkost: 10% – 90% (nekondenzující)
- Rozměry výrobku: 75,5 x 69,5 x 36,5 mm
- Hmotnost výrobku: 348 g

* Pokud váš notebook nebo tablet podporuje nový a moderní nabíjecí protokol USB-C Power Delivery PD 3.1, nabíječka nabídne nabíjecí výkon až 140 W (pokud máte PD 3.0, nabíjecí výkon bude 100 W).

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
CHARGER-INTG140W	i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611708015
CHARGER-INTG140WUK	i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611708022
Hardware	
Typ sběrnice	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Další vlastnosti	
Materiál	ABS
Rozměry produktu (DxŠxV)	75.5 × 69.5 × 36.5 mm
Váha produktu (bez obalu)	348g
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní

Obsah balení

- Nabíječka
- Napájecí kabel (EU nebo UK)
- Návod k použití

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web i–tec.pro.
Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 07.05.2026 10:23:51