i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger

OPIS PRODUKTU

Wydajna i inteligentna ładowarka, która dopasowuje się do Twoich urządzeń.
Dzięki mocy do 140 W oraz obsłudze USB-C Power Delivery 3.1 bez problemu zasila nawet wydajne laptopy, jednocześnie ładując inne urządzenia.

Dzięki czterem portom (3× USB-C, 1× USB-A) możesz wygodnie ładować kilka urządzeń jednocześnie. Ładowarka automatycznie rozpoznaje podłączone urządzenia i inteligentnie rozdziela moc, zapewniając maksymalną efektywność ładowania. Urządzenia z niskim poziomem baterii otrzymują priorytet i maksymalną dostępną moc.

Zintegrowany wyświetlacz zapewnia natychmiastowy podgląd całkowitej mocy, obciążenia poszczególnych portów oraz czasu ładowania. Intuicyjne sterowanie dotykowe umożliwia łatwe dostosowanie wyświetlacza do własnych potrzeb.

W przeciwieństwie do standardowych ładowarek podłączanych bezpośrednio do gniazdka, ta ładowarka wykorzystuje kabel zasilający, co znacząco zwiększa możliwości jej użytkowania. Możesz wygodnie umieścić ją na biurku lub powierzchni roboczej, nawet jeśli gniazdko znajduje się dalej, zapewniając maksymalny komfort i elastyczność na co dzień.

Zaawansowane zabezpieczenia przed przegrzaniem, przepięciem, przeciążeniem i zwarciem gwarantują bezpieczną i stabilną pracę nawet przy maksymalnym obciążeniu.

CECHY PRODUKTU

- Podłączenie za pomocą kabla zasilającego (większa swoboda umiejscowienia w porównaniu do ładowarek z wtyczką)
- Wejście: AC 100–240 V, 50–60 Hz, maks. 2.5 A
- moc wyjściowa: 140 W (dla urządzeń obsługujących PD 3.1)*
- Prąd wyjściowy USB-C: do 5 A
- Napięcie wyjściowe USB-C: DC 5.0V / 9.0V / 12.0V / 15.0V / 20.0V / 28.0V
- Sprawność: >83%
- 3× port USB-C
- 1× port USB-A
- USB-C C1/C2: 5.0V⊠3A; 9.0V⊠3A; 12.0V⊠3A; 15.0V⊠3A; 20.0V⊠5A; 28.0V⊠5A (maks. 140W)
- USB-C C3: 5.0V⊠3A; 9.0V⊠3A; 12.0V⊠5A; 20.0V⊠1.5A (maks. 30W)
- USB-A: 5.0V⊠3A; 9.0V⊠3A; 12.0V⊠5A; 20.0V⊠1.5A (maks. 30W)
- **Kombinacje ładowania (wartości maksymalne):**
  - C1+C2: 65W + 65W
  - C1+C3 lub C2+C3: 100W + 30W
  - C1+A lub C2+A: 100W + QC 30W
  - C1+C2+C3: 65W + 45W + 30W
  - C1+C2+A: 65W + 45W + QC 30W
  - C1+C3+A lub C2+C3+A: 100W + 12W + 12W
  - C1+C2+C3+A: 65W + 45W + 12W + 12W

- **Automatycznie nadaje priorytet ładowaniu urządzeń z niskim poziomem baterii**
- Inteligentny wyświetlacz (sterowany dotykowo):
  - Całkowita moc (W)
  - Moc na port (W)
  - Wskaźnik ochrony termicznej
  - Czas ładowania
  - Obrót wyświetlacza

- **Inteligentna ochrona przed przegrzaniem: system na bieżąco monitoruje obciążenie termiczne i po przekroczeniu określonego poziomu uruchamia aktywne chłodzenie.**
- Ochrona przed przeciążeniem prądowym, przepięciem i zwarciem
- Temperatura pracy: 0 °C – 40 °C
- Wilgotność względna: 10% – 90% (bez kondensacji)
- Wymiary: 75,5 × 69,5 × 36,5 mm
- Waga: 348 g

* Jeśli Twój laptop lub tablet obsługuje standard USB-C Power Delivery 3.1, ładowarka może dostarczyć do 140 W. W przypadku PD 3.0 maksymalna moc wynosi 100 W.

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
CHARGER-INTG140W	i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611708015
CHARGER-INTG140WUK	i-tec 140W Intelligent Multiport USB Charger EAN: 8595611708022
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB-3.0, USB4
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Pozostałe funkcje	
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	75.5 × 69.5 × 36.5 mm
Waga produktu (bez opakowania)	348g
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	

- Ładowarka
- Power cable (EU/UK)
- Instrukcja obsługi

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 07.05.2026 10:23:53