

i-tec PCI-Express Card 4x USB 3.0

i-tec PCI-E Karte 4x USB 3.0 PCI-Express
2x external 2x internal ueber 1x 19Pin
Adapter internal USB 3.0 port Windows 8,
7 Vista XP



DESCRIPTION DU PRODUIT

Adaptateur PCIe vers USB 3.0 est une carte PCIe x1 dotée de deux ports externes et de deux ports internes avec l'interface USB 3.0 (en étant tous les ports compatibles rétroactivement avec l'USB 2.0 et USB 1.1). La carte est conçue conformément à la spécification définie pour PCI Express 2.0. L'adaptateur sur les ports supporte la communication avec des périphériques ayant l'interface USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.1, et la vitesse jusqu'à 5 Gbps, avec le flux de données à double sens. Le support de l'alimentation additionnelle se réalise par l'intermédiaire du port incorporé, à 4 broches. Les ports internes USB 3.0 2x sont conduits dehors à travers le connecteur « header male » à 19 broches.

En cas de difficultés avec l'installation, de difficultés techniques ou de mauvais fonctionnement du dispositif, veuillez vérifier, tout d'abord, les éventuelles solutions indiquées dans l'onglet de FAQ.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Carte entièrement compatible avec la spécification PCI Express 2.0
- 2x ports USB 3.0 externes, type A, 2x ports USB 3.0 internes, à travers 1x connecteur « header male » à 19 broches
- Interface USB 3.0, compatible réversiblement avec l'USB 2.0 , 1.1
- Vitesse de transmission jusqu'à 5 Gbps
- Connecteur encastré, à 4 broches, (type Molex), pour l'alimentation externe auxiliaire du bloc d'alimentation de l'ordinateur personnel (PC)
- Support de la fonction Hot Swap (il est possible de brancher et débrancher des périphériques USB au cours de la marche du système)
- OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux
- Dimensions du produit 120 x 66 x 20 mm
- Poids du produit 47 g
- Dimensions de l'emballage 188 x 148 x 33 mm
- Poids de l'emballage 126 g

EXIGENCES EN MATIÈRE DU SYSTÈME

Exigences en matière du matériel (hardware): Une fente PCI Express libre Un connecteur Molex libre sur le bloc d'alimentation de l'ordinateur

Système opérationnel: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10, Linux

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Carte PCI-Express
- Bouchon d'aveuglement à bas profil

- CD avec des pilotes informatiques
- Quick Start

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
PCE22U3	i-tec PCI-Express Card 4x USB 3.0 EAN: 8594047319741
Matériel	
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Matériel	Exigences en matière du matériel (hardware): Une fente PCI Express libre Un connecteur Molex libre sur le bloc d'alimentation de l'ordinateur
Logiciel d'exploitation	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Linux Ubuntu 14.04/16.04 Windows 10 - Installation automatique du pilote du système d'exploitation. Autres systèmes d'exploitation - installation manuelle du pilote. Mises à jour automatique du firmware (microprogramme).
Caractéristiques physiques	
Couleur	
Matériel	
Dimensions du produit	120 x 66 x 20 mm
Poids du produit (hors emballage)	47 g
Poids du produit (y compris emballage)	126 g
Dimensions du paquet	188 x 148 x 33 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Carte PCI-Express	
Bouchon d'aveuglement à bas profil	
CD avec des pilotes informatiques	
Quick Start	

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i-tec.cz. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 19.7.2018