i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W

DESCRIPTION DU PRODUIT

Excellente qualité d'image, internet rapide et capable de transférer des données à une vitesse dépassant 1 GB par seconde même lorsque vous utilisez plusieurs ports USB simultanément. Vous pouvez également, bien sûr, connecter vos écouteurs ou vos équipements audio et recharger votre ordinateur portable (85W), et ce à l'aide d'un seul et même câble.

Le protocole intégré DP 1.4 vous permet de connecter cette station d'accueil à un écran d'une résolution allant jusqu'à 8 K* avec une vitesse de rafraîchissement de 30 Hz, ce qui est égal à la résolution de quatre écrans ayant chacun une résolution de 4 K. Il s'agit d'une solution idéale pour les designers graphiques, les analystes, les programmateurs, les monteurs de film ou les amateurs enthousiastes de vidéo de haute qualité.

La deuxième génération de la technologie Thunderbolt 3 permet à la station d'accueil d'être désormais compatible non seulement avec les ports Thunderbolt, mais également avec les ports USB-C, ce qui en fait une solution flexible pour les entreprises et les utilisateurs travaillant avec des ordinateurs portables et des tablettes munis de différents ports.

- Branchez deux écrans externes de 4 K/60 Hz, ou un écran d'une vitesse de rafraîchissement de 8 K/30 Hz*
- Power delivery: 85W
- Deux ports DisplayPort sont disponibles
- 2x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-A 3.2 Gen 2 compatible avec une charge rapide et x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) vous permettront de brancher facilement vos équipements et périphériques USB
- Le Gigabit Ethernet RJ-45 offre une connexion fiable, robuste et de haute vitesse compatible avec des connexions internet de 10/100/1000 Mbps

- Fiche combinée pour l'audio et microphone sur le panneau avant
- Le verrou Kensington protège contre le vol, surtout dans les espaces de travail partagés ou dans les espaces ouverts au public
- L'interrupteur de la station d'accueil permet une économie maximale d'électricité
- La station d'accueil est compatible avec le support VESA pour une installation pratique à la verticale derrière l'écran grâce au support VESA
- Compatible avec Windows 10 / 11, macOS, Linux
- Le produit est livré avec un adaptateur professionnel de 135 W (20 V, 6,75 A) ainsi qu'un câble Thunderbolt 3 de 70 cm

** La résolution 8 K doit être compatible avec l'ordinateur portable ou la tablette connectée.*

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1 port Thunderbolt™ 3 pour la connexion à un ordinateur
- Technologie de station d'accueil: Thunderbolt™3
- Power Delivery : 85 W
- Ports vidéos :
  - 2x DisplayPort (Support 1x DP++)

- **Résolutions prises en charge :**
- **Dispositif hôte Thunderbolt™ 3/4/5 avec prise en charge de DisplayPort 1.4 :**
  - 1 moniteur:
    - 1x DP → jusqu'à 8K/30Hz*.
    - 1x DP → jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz.

  - 2 moniteurs:
    - 1x DP + 1x DP → jusqu'à 2x 4K/60Hz ou 2x 1440p/144Hz.

- **Périphérique hôte Thunderbolt™ 3 avec prise en charge de DisplayPort 1.2 :**
  - 1 moniteur:
    - 1x DP → jusqu'à 5K/60Hz
    - 1x DP → jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz.

  - 2 moniteurs:
    - 1x DP + 1x DP → jusqu'à 2x 4K/60Hz ou 2x 1440p/144Hz

- **Périphérique hôte USB-C avec DisplayPort 1.4 avec prise en charge DSC :**
  - 1 moniteur:
    - 1x DP → jusqu'à 5K/60Hz

    - 1x DP → jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz

  - 2 moniteurs:
    - 1x DP + 1x DP → jusqu'à 2x 1440p/144Hz ou 2x 1080p/240Hz
    - 1x DP + 1x DP → jusqu'à 2x 4K/60Hz

- **Périphérique hôte USB-C avec prise en charge de DisplayPort 1.4 :**
  - 1 moniteur:
    - 1x DP → jusqu'à 4K/60Hz
    - 1x DP → jusqu'à 1440p/144Hz

  - 2 moniteurs:
    - 1x DP + 1x DP → jusqu'à 2x 4K/30Hz

- **Périphérique hôte USB-C avec prise en charge de DisplayPort 1.2 :**
  - 1 moniteur:
    - 1x DP → jusqu'à 4K/30Hz
    - 1x DP → jusqu'à 1080p/120Hz

  - 2 moniteurs:
    - 1x DP + 1x DP → jusqu'à 2x à 1080p/60Hz

- Compatible avec G-Sync / Freesync, HDR 400 - 1000
- 2x port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, seulement pour internet)
- 1x port USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) compatible avec une charge rapide (BC 1.2)
- 2x port USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45
- 1x entrée audio combinée de 3,5 mm et entrée microphone
- 1x entrée pour l'alimentation (DC 20 V/6,75 A)
- Clonage de l'adresse MAC : Oui (en utilisant le logiciel i-tec Docker Pro)
- WOL : S1, S2, S3
- Interrupteur ON/OFF pour allumer et éteindre la station d'accueil
- Compatible avec le verrou Kensington
- Câble Thunderbolt 3 (70 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Linux
- Dimensions du produit : 197 x 78 x 31 mm
- Poids du produit : 385 g
- Dimension avec l'emballage : 269 x 210 x 48 mm
- Poids de l'emballage : 1279 g

Configuration matérielle requise :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre.

Configuration requise pour Power Delivery :

- Appareil doté d'un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4/5 libre avec prise en charge de Power Delivery.

Exigences en matière de sortie vidéo :

- Appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge du mode alternatif DisplayPort ou un port Thunderbolt™ 3/4/5.

Système d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS, Linux

* La résolution 8K doit être prise en charge par l'ordinateur portable ou la tablette connectés.

LES SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE PIECE I-TEC	DESCRIPTION DU PRODUIT ET EAN
TB3CDUALDPDOCKPD	i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611703096
TB3CDUALDPDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611703102
Matériel	
Type de concentrateur	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10/11 macOS X Linux
Caractéristiques physiques	
Dimensions du produit	197 x 78 x 31 mm

Poids du produit (hors emballage)	385 g
Dimensions du paquet	269 x 210 x 48 mm
Poids du produit (y compris emballage)	1279 g

Service Apres-Vente

Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie

Contenu de l'emballage

- Produit
- Câble de connexion (70 cm)
- Adaptateur d'alimentation (câble DC 160 cm, câble d'alimentation 170 cm)
- Manuel de l'utilisateur

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web i–tec.pro. Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis.

Mise a jour 06/02/2026 12:35:57