i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W

OPIS PRODUKTU

Ciesz się niezrównaną jakością obrazu, szybkim Internetem i możliwością przesyłania danych z prędkością ponad 1 GB na sekundę, nawet przy użyciu wielu portów USB jednocześnie. Możesz także podłączyć słuchawki lub głośnik i naładować notebook podczas pracy - wszystko przez jeden port.

Dzięki zintegrowanemu protokołowi DP 1.4 możesz podłączyć tę stację dokującą do monitora o rozdzielczości do 8K* z częstotliwością odświeżania 30 Hz, co jest porównywalne z czterema monitorami 4K obok siebie. Idealne rozwiązanie dla profesjonalnych grafików, analityków danych, inżynierów, montażystów filmów lub entuzjastów.

Technologia Thunderbolt 3 drugiej generacji oznacza, że stacja dokująca jest kompatybilna zarówno z Thunderbolt jak i USB-C, co czyni ją elastyczną i wszechstronną opcją dla firm z mieszanymi zasobami notebooków lub tabletów Thunderbolt i USB-C.

- Podłącz dwa zewnętrzne wyświetlacze 4K/60Hz lub jeden 8K/30Hz *.
- Power delivery: 85W
- Posiada dwa wyjścia DisplayPort
- 2x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB 3.2 Gen 2 z obsługą szybkiego ładowania i 2x porty USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) ułatwiają podłączenie urządzeń peryferyjnych oraz akcesoriów USB.
- Port Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie połączenie internetowe, obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps.
- Combo wejście / wyjście audio / mikrofon, na przednim panelu
- Blokada Kensington zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, szczególnie osobom pracującym regularnie we przestrzeniach współdzielonych lub miejscach publicznych.

- Włącznik / wyłącznik na panelu górnym dla oszczędzania energii.
- Kompatybilna z i-tec Uchwyt Stacji dokującej VESA do montażu pionowego za monitorem zgodnym z VESA.
- Obsługuje system Windows 10 / 11, macOS, Linux
- Dostarczany z profesjonalnym zasilaczem 135 W (20 V, 6,75 A) i kablem Thunderbolt 3 70 cm.

**Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez komputer główny lub tablet.*

Produkt w zależności od kraju w którym jest oferowany, może różnic się wtyczką zasilającą. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

CECHY PRODUKTU

- 1x port Thunderbolt™ 3 do połączenia z urządzeniem
- Technologia stacji dokującej: Thunderbolt™3
- Power Delivery: 85 W.
- Porty wideo:
  - 2x DisplayPort (Wsparcie 1x DP++)

- **Rozdzielczośc :**
- **Urządzenie host Thunderbolt™ 3/4/5 z obsługą DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP → do 8K/30Hz*.
    - 1x DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
  - 2 monitory:
    - 1x DP + 1x DP → do 2x 4K/60Hz lub 2x 1440p/144Hz

- **Urządzenie hostujące Thunderbolt™ 3 z obsługą DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP → do 5K/60Hz
    - 1x DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
  - 2 monitory:
    - 1x DP + 1x DP → do 2x 4K/60Hz lub 2x 1440p/144Hz

- **Urządzenie Host USB-C z DisplayPort 1.4 z obsługą DSC:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP → do 5K/60Hz
    - 1x DP → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz

- 2 monitory:
  - 1x DP + 1x DP → do 2x 1440p/144Hz lub 2x 1080p/240Hz
  - 1x DP + 1x DP → do 2x 4K/60Hz

- **Urządzenie Host USB-C z obsługą DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP → do 4K/60Hz
    - 1x DP → do 1440p/144Hz
  - 2 monitory:
    - 1x DP + 1x DP → do 2x 4K/30Hz

- **Urządzenie Host USB-C z obsługą DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x DP → do 4K/30Hz
    - 1x DP → do 1080p/120Hz
  - 2 monitory:
    - 1x DP + 1x DP → do 2x do 1080p/60Hz

- Kompatybilny z G-Sync / Freesync, HDR 400-1000
- 2x port USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, tylko dla danych
- 1x port USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 2x port USB-A 3.2 gen 2 (10 Gbps)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45
- 1x 3,5 mm połączone wejście audio i mikrofonowe
- 1x wejście do zasilania (DC 20 V / 6,75 A)
- Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania i-tec Docker Pro).
- WOL: S1, S2, S3
- Przełącznik ON / OFF dla stacji dokującej
- Obsługa blokady Kensington
- Kabel Thunderbolt 3 (70 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Linux
- Wymiary produktu: 197 x 78 x 31 mm
- Waga produktu: 385 g
- Wymiary opakowania: 269 x 210 x 48 mm
- Waga opakowania: 1279 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4/5

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS, Linux

* Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez podłączony laptop lub tablet.

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
TB3CDUALDPDOCKPD	i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611703096
TB3CDUALDPDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt3/USB-C Dual DisplayPort 4K Docking Station + Power Delivery 85W EAN: 8595611703102
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Linux
Pozostałe funkcje	
Wymiary produktu (DxSxW)	197 x 78 x 31 mm
Waga produktu (bez opakowania)	385 g

Wymiary opakowania (DxSxW)	269 x 210 x 48 mm
Waga produktu (z opakowaniem)	1279 g

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Produkt
- Kabel połączeniowy (70 cm)
- Zasilacz sieciowy (kabel zasilający 160 cm, kabel sieciowy 170 cm)
- Instrukcja obsługi

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 06.02.2026 12:35:58