i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter

POPIS PRODUKTU

Rozšiřte svou pracovní plochu až o dva externí Display Port monitory přes Thunderbolt konektor. Adaptér podporuje přenos 1x 5K rozlišení až 5120x2880@60Hz nebo 2x 4K rozlišení 4096x2160@60Hz včetně audio signálu.

Adaptér je vhodný pro projektanty, grafiky a ostatní uživatele, kteří pracují s více obrazovkami současně. Jeho výkon vám umožňuje provozovat i ty nejnáročnější aplikace na jednom nebo dvou nezávislých displejích, což je ideální pro editaci 5K/4K 60Hz videa nebo pro další úkoly typu Ultra HD, jako je vytváření CAD výkresů nebo prohlížení lékařských snímků. Pomocí režimů „Rozšířit“ a „Zrcadlit“ můžete pracovat s aplikacemi přes dva monitory (např. široké tabulky), na jednom monitoru pracovat a na druhém vyhledávat informace na internetu, srovnávat více dokumentů současně bez neustálého „překlikávání“ mezi otevřenými okny, zobrazit panoramatické obrázky přes dva monitory, sledovat grafy a aktuální data ve stejný okamžik, předvádět několik prezentací najednou bez nutnosti mít další počítač apod.

Použití je velmi jednoduché, adaptér pouze připojíte do Thunderbolt portu počítače, pomocí Display Port kabelu jej propojíte se zobrazovacím zařízením a můžete začít okamžitě využívat. Při připojení jediného monitoru přes dva Display Port kabely dosáhnete rozlišení až 5K 5120x2880@60Hz, grafická karta ve vašem počítači však musí podporovat 5K rozlišení. Adaptér je kompatibilní s aktivními HDMI, DVI a VGA adaptéry, takže je možné připojit také monitory a televize, které nemají Display Port konektor. Instalace ovladačů je automatická ze systému.

VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný Thunderbolt™3 kabel pro připojení k zařízení (27cm)

- Technologie grafického adaptéru: Thunderbolt™3
- Video porty:
  - 2x DisplayPort

- **Rozlišení:**
  - 1 monitor:
    - 1x DisplayPort → až 4K/60 Hz
    - 2x DisplayPort → až 5K/60 Hz
    - 1x DisplayPort → až QHD/144 Hz

  - 2 monitory:
    - 1x DisplayPort + 1x DisplayPort → až 2x 4K/60 Hz
    - 1x DisplayPort + 1x DisplayPort → až 2x QHD/144 Hz

- Kompatibilní s G-Sync/Freesync, HDR 400 – 1000
- OS: Windows 10 / 11, macOS, Linux
- Rozměry produktu: 100 x 60 x 15 mm
- Hmotnost produktu: 95 g
- Rozměry balení: 180 x 130 x 25 mm
- Hmotnost balení: 155 g

Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným Thunderbolt™3/4/5 portem
- Pro využití vyšších obnovovacích frekvencí než 60 Hz je zapotřebí monitor, který tyto obnovovací frekvence podporuje
- Pro využití HDR, G-Sync/Freesync je zapotřebí, aby tyto technologie podporovaly i monitor a grafická karta

Operační systém:

- Windows 10 / 11, macOS, Linux

SPECIFIKACE PRODUKTU

PRODUKTOVÉ ČÍSLO I-TEC	POPIS PRODUKTU & EAN
TB3DUAL4KDP	i-tec Thunderbolt 3 Dual DP Video Adapter EAN: 8595611701924

Hardware	
Typ sběrnice	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Systémové požadavky	
Operační systém	Windows 10/11 macOS X Linux
Další vlastnosti	
Rozměry produktu (DxŠxV)	100 x 60 x 15 mm
Váha produktu (bez obalu)	95 g
Rozměry balení (DxŠxV)	180 x 130 x 25 mm
Váha produktu (vč. obalu)	155 g
Servis	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	Celoživotní

Obsah balení

- Produkt
- Manuál

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web i–tec.pro.
Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 09.02.2026 10:15:51