i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W

DESCRIZIONE PRODOTTO

La tecnologia Thunderbolt 3 di seconda generazione offre prestazioni eccezionali, trasferimento dati ultraveloce e supporto per una risoluzione fino a 8K*.

Grande qualità delle immagini, internet veloce e capacità di trasferire dati a una velocità di oltre 1 GB al secondo anche quando si utilizzano più porte USB contemporaneamente. Naturalmente è anche possibile collegare le cuffie o l'audio e ricaricare il laptop (60W), il tutto utilizzando un unico cavo.

Grazie al protocollo DP 1.4 integrato, è possibile collegare questo dock a un monitor con una risoluzione fino a 8K* con una frequenza di aggiornamento di 30 Hz, che equivale alla risoluzione di quattro monitor, ciascuno con risoluzione 4K. È quindi la soluzione ideale per grafici, analisti, sviluppatori, montatori di film o appassionati di video ad alta definizione.

La seconda generazione della tecnologia Thunderbolt 3 significa che il dock è ora compatibile non solo con le porte Thunderbolt, ma anche con USB-C e USB4, il che lo rende una soluzione flessibile per le aziende e gli utenti che utilizzano laptop e tablet con porte diverse (tuttavia, quando è collegato con USB-C e USB4, funzionerà solo un monitor e la porta Thunderbolt 3 sul dock trasferirà i dati a velocità USB 2.0).

- Collegare due monitor esterni 4K/60Hz o uno 8K/30Hz*.
- Power delivery: 60 W
- Porta HDMI e Thunderbolt 3 disponibile**
- 2 USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) e 3 USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto rapido consentono di collegare facilmente i dispositivi e le periferiche USB.

- Gigabit Ethernet RJ-45 offre una connettività Internet affidabile, robusta e ad alta velocità con supporto per velocità di 10/100/1000 Mbps.
- Jack audio e microfono combinato sul pannello frontale
- Il lucchetto Kensington offre una protezione antifurto, soprattutto negli uffici condivisi o nelle aree pubbliche.
- Supporta Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux
- Include un adattatore professionale da 134 W (24 V, 5,6 A) e un cavo Thunderbolt 3 da 70 cm.

** La risoluzione 8K deve essere supportata da un laptop o tablet collegato.*

*** Se collegato tramite USB-C o USB4, è supportato solo un monitor (HDMI) con risoluzione 4K/30 Hz*

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1x porta Thunderbolt 3 per il collegamento a dispositivi Thunderbolt 3/4/5, USB4 o USB-C
- Tecnologia della docking station: Thunderbolt™ 3
- Power delivery: 60 W
- 1 porta Thunderbolt™3
  - Trasferimento dati*
  - Porta video*

- Porte video:
  - 1x HDMI

- **Risoluzione:**
- **Dispositivo host Thunderbolt™ 3/4/5 con supporto DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1x TB3 → fino a 8K/30Hz *
    - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz
    - 1x TB3 → fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
    - 1x HDMI → fino a 1440p/144Hz

  - 2 monitor:
    - 1x HDMI + 1x TB3 → fino a 2x 4K/60Hz o 2x 1440p/144Hz

- **Dispositivo host Thunderbolt™ 3 con supporto DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor:
    - 1x TB3 → fino a 5K/60Hz
    - 1x HDMI → fino a 4K/60Hz

        - 1x TB3 → fino a 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
        - 1x HDMI → fino a 1440p/144Hz

    - 2 monitor:
        - 1x HDMI + 1x TB3 → fino a 2x 4K/60Hz

- **Dispositivo host USB-C/USB4:**
    - 1 monitor:
        - 1x HDMI → fino a 4K/30Hz
        - 1x HDMI → fino a 1080p/120Hz

- Compatibile con G-Sync/Freesync, HDR 400 - 1000 solo tramite uscita Thunderbolt™3
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) con supporto alla ricarica rapida (B.C 1.2)
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) con supporto alla ricarica rapida (B.C 1.2)
- 1x porta Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x slot SD
- 1x slot microSD
- 1x jack audio combo da 3,5 mm
- Clonazione dell'indirizzo MAC: Sì (utilizzando il software i-tec Docker Pro)
- WOL: S1, S2, S3
- Supporto per il lucchetto di Kensington
- Cavo Thunderbolt 3 (70 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 198 x 98 x 22 mm
- Peso del prodotto: 340 g
- Dimensioni della confezione: 260 x 130 x 80 mm
- Peso confezione: 1242 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con porta libera USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 libera con supporto Power Delivery

Requisiti di uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 libera con supporto DisplayPort Alternate Mode o una porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux

* La risoluzione 8K deve essere supportata dal laptop o tablet collegato.

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
TB3HDMIDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W EAN: 8595611705748
TB3HDMIDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W EAN: 8595611705755
Hardware	
Tipo bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Linux
Altre caratteristiche	
Dimensioni prodotto (LxPxA)	198 x 98 x 22 mm
Peso prodotto (senza imballo)	340 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	260 x 130 x 80 mm
Peso prodotto (con imballo)	1242 g
Assistenza tecnica	
Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita
Contenuto confezione	

- Prodotto
- Cavo di collegamento (70 cm)
- Adattatore di alimentazione (cavo CC 160 cm, cavo di alimentazione 170 cm)

- Cavo da USB-C a DisplayPort
- Manuale

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 06/02/2026 12:57:21