

i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W



PRODUCTBESCHRIJVING

Thunderbolt 3-technologie van de tweede generatie levert uitzonderlijke prestaties, ultrasnelle gegevensoverdracht en ondersteuning voor een resolutie tot 8K*.

Geweldige beeldkwaliteit, snel internet en de mogelijkheid om gegevens over te dragen met snelheden van meer dan 1 GB per seconde, zelfs bij gebruik van meerdere USB-poorten tegelijk. U kunt natuurlijk ook uw hoofdtelefoon of audio aansluiten en uw laptop opladen (60W), allemaal met één enkele kabel.

Dankzij het geïntegreerde DP 1.4-protocol kunt u dit dock aansluiten op een monitor met een resolutie tot 8K* met een vernieuwingsfrequentie van 30 Hz, wat overeenkomt met de resolutie van vier monitoren, elk met een resolutie van 4K. Dit maakt het de ideale oplossing voor grafische ontwerpers, analisten, ontwikkelaars, film editors, of liefhebbers en liefhebbers van high-definition video.

De tweede generatie Thunderbolt 3-technologie betekent dat het dock nu niet alleen compatibel is met Thunderbolt-poorten, maar ook met USB-C en USB4, waardoor het een flexibele oplossing is voor bedrijven en gebruikers met laptops en tablets met verschillende poorten (bij aansluiting met USB-C en USB4 zal echter slechts één monitor werken en zal de Thunderbolt 3-poort op het dock gegevens overdragen met USB 2.0-snelheden).

- Sluit twee 4K/60Hz externe monitors aan, of één 8K/30Hz*
- Power delivery: 60W
- HDMI- en Thunderbolt 3-poort beschikbaar**
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) en 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met snelle ondersteuning voor eenvoudige

- aansluiting van uw USB-apparaten en randapparatuur
- Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste, high-speed internetconnectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps snelheden
 - Gecombineerde audio- en microfoonaansluiting op het voorpaneel
 - Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, vooral in gedeelde kantooromgevingen of openbare ruimten
 - Ondersteunt Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux
 - Inclusief 134W (24V, 5.6A) professionele adapter en 70cm Thunderbolt 3 kabel

* 8K-resolutie moet worden ondersteund door een aangesloten laptop of tablet.

** Bij aansluiting via USB-C of USB4 wordt slechts één monitor (HDMI) met een resolutie van 4K/30 Hz ondersteund

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x Thunderbolt 3-poort voor aansluiting op Thunderbolt 3/4/5-, USB4- of USB-C-apparaten
- Docking station-technologie: [Thunderbolt™ 3](#)
- Power delivery: 60W
- 1x Thunderbolt™3-poort
 - Gegevensoverdracht*
 - Video Poort*
- Video Ports:
 - 1x HDMI
- **Resolutie:**
- **Thunderbolt™ 3/4/5 Host-apparaat met DisplayPort 1.4 ondersteuning:**
 - 1 monitor:
 - 1x TB3 → tot 8K/30Hz *
 - 1x HDMI → tot 4K/60Hz
 - 1x TB3 → tot 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
 - 1x HDMI → tot 1440p/144Hz
 - 2 monitoren:
 - 1x HDMI + 1x TB3 → tot 2x 4K/60Hz of 2x 1440p/144Hz
- **Thunderbolt™ 3 Host-apparaat met DisplayPort 1.2 ondersteuning:**
 - 1 monitor:

- 1x TB3 → tot 5K/60Hz
- 1x HDMI → tot 4K/60Hz
- 1x TB3 → tot 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
- 1x HDMI → tot 1440p/144Hz

- 2 monitoren:
 - 1x HDMI + 1x TB3 → tot 2x 4K/60Hz

- **USB-C/USB4 Host-apparaat:**
 - 1 monitor:
 - 1x HDMI → tot 4K/30Hz
 - 1x HDMI → tot 1080p/120Hz

- Alleen compatibel met G-Sync/Freesync, HDR 400 - 1000 via Thunderbolt™3-uitvoer
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) met ondersteuning voor snel opladen (B.C 1.2)
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor snel opladen (B.C 1.2)
- 1x Ethernet GLAN RJ-45-poort (Realtek RTL8153)
- 1x SD-sleuf
- 1x microSD-gleuf
- 1x 3,5 mm audio-combo-aansluiting
- MAC-adres klonen: Ja (met behulp van [i-tec Docker Pro](#) software)
- WOL: S1, S2, S3
- Steun voor Kensington-slot
- Thunderbolt 3 kabel (70 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux
- Afmetingen van het product: 198 x 98 x 22 mm
- Gewicht van het product: 340 g
- Afmetingen verpakking: 260 x 130 x 80 mm
- Gewicht van de verpakking: 1242 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort

Power Delivery-vereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort met ondersteuning voor Power Delivery

Vereisten voor video-uitgang:

- Apparaat met een vrije USB-C of USB4-poort met ondersteuning voor DisplayPort Alternate Mode of een Thunderbolt™ 3/4/5-poort

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux

* 8K-resolutie moet worden ondersteund door de aangesloten laptop of tablet.

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER	PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
TB3HDMIDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W EAN: 8595611705748
TB3HDMIDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W EAN: 8595611705755
Hardware	
Type bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Systeemvereisten	
Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Linux
Andere eigenschappen	
Afmetingen van het product (LxBxH)	198 x 98 x 22 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	340 g
Afmetingen van de verpakking (LxBxH)	260 x 130 x 80 mm
Gewicht van het product (inclusief verpakking)	1242 g
Service	
Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Product
- Aansluitkabel (70 cm)
- Stroomadapter (DC kabel 160cm, netsnoer 170cm)
- USB-C naar DisplayPort-kabel
- Handmatig

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 06-02-2026 12:57:22