

i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W



OPIS PRODUKTU

Technologia Thunderbolt 3 drugiej generacji zapewnia wyjątkową wydajność, ultraszybki transfer danych i obsługę rozdzielczości do 8K*.

Świetna jakość obrazu, szybki internet i możliwość przesyłania danych z prędkością ponad 1GB na sekundę nawet przy jednoczesnym korzystaniu z wielu portów USB. Można też oczywiście podłączyć słuchawki lub audio i naładować laptopa (60W), a wszystko to za pomocą jednego kabla.

Dzięki zintegrowanemu protokołowi DP 1.4 możesz podłączyć tę stację dokującą do monitora o rozdzielczości do 8K* z częstotliwością odświeżania 30 Hz, co odpowiada rozdzielczości czterech monitorów, każdego w rozdzielczości 4K. Dzięki temu jest to idealne rozwiązanie dla grafików, analityków, programistów, montażystów filmowych czy miłośników i entuzjastów wideo w wysokiej rozdzielczości.

Druga generacja technologii Thunderbolt 3 oznacza, że stacja dokująca jest teraz kompatybilna nie tylko z portami Thunderbolt, ale także USB-C i USB4, co czyni ją elastycznym rozwiązaniem dla firm i użytkowników korzystających z laptopów i tabletów z różnymi portami (jednak w przypadku podłączenia za pomocą USB-C i USB4 będzie działać tylko jeden monitor, a port Thunderbolt 3 w stacji dokującej będzie przysyłać dane z prędkością USB 2.0).

- Podłącz dwa monitory zewnętrzne 4K/60Hz lub jeden 8K/30Hz*.
- Power delivery: 60W
- Dostępny port HDMI i Thunderbolt 3**.
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) i 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z szybką obsługą pozwala na łatwe

podłączenie urządzeń USB i peryferii

- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodną, solidną i szybką łączność z Internetem dzięki obsłudze prędkości 10/100/1000 Mbps
- Kombinowane gniazdo audio i mikrofonu na panelu przednim
- Blokada Kensington zapewnia ochronę przed kradzieżą, zwłaszcza we wspólnych biurach lub miejscach publicznych
- Obsługuje systemy Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux
- W zestawie profesjonalny zasilacz 134W (24V, 5.6A) oraz 70cm kabel Thunderbolt 3

Produkt w zależności od kraju w którym jest oferowany, może różnić się wtyczką zasilającą. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

** Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez podłączony laptop lub tablet.*

*** W przypadku podłączenia przez USB-C lub USB4 obsługiwany jest tylko jeden monitor (HDMI) o rozdzielczości 4K/30 Hz*

CECHY PRODUKTU

- 1x port Thunderbolt 3 do podłączenia urządzeń Thunderbolt 3/4/5, USB4 lub USB-C
- Technologia stacji dokującej: [Thunderbolt™ 3](#)
- Power delivery: 60W
- 1x port Thunderbolt™3
 - Transfer danych*
 - Port wideo*
- Video Porty:
 - 1x HDMI
- **Rozdzielczość:**
- **Urządzenie host Thunderbolt™ 3/4/5 z obsługą DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor:
 - 1x TB3 → do 8K/30Hz *
 - 1x HDMI → do 4K/60Hz
 - 1x TB3 → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
 - 1x HDMI → do 1440p/144Hz
 - 2 monitory:
 - 1x HDMI + 1x TB3 → do 2x 4K/60Hz lub 2x 1440p/144Hz

- **Urządzenie hosta Thunderbolt™ 3 z obsługą DisplayPort 1.2:**

- 1 monitor:
 - 1x TB3 → do 5K/60Hz.
 - 1x HDMI → do 4K/60Hz
 - 1x TB3 → do 4K/144Hz lub 1440p/240Hz lub 1080p/360Hz
 - 1x HDMI → do 1440p/144Hz
- 2 monitory:
 - 1x HDMI + 1x TB3 → do 2x 4K/60Hz

- **Urządzenie host USB-C/USB4:**

- 1 monitor:
 - 1x HDMI → do 4K/30Hz
 - 1x HDMI → do 1080p/120Hz

- Zgodność z G-Sync/Freesync, HDR 400 - 1000 tylko przez wyjście Thunderbolt™3
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) z obsługą szybkiego ładowania (B.C 1.2)
- 3x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) z obsługą szybkiego ładowania (B.C 1.2)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (Realtek RTL8153)
- 1x gniazdo SD
- 1x gniazdo microSD
- 1x 3.5mm Audio combo jack
- Klonowanie adresu MAC: Tak (przy użyciu oprogramowania [i-tec Docker Pro](#)).
- WOL: S1, S2, S3
- Gniazdo blokady Kensington
- Kabel Thunderbolt 3 (70 cm)
- OS: Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux
- Wymiary produktu: 198 x 98 x 22 mm
- Waga produktu: 340 g
- Wymiary opakowania: 260 x 130 x 80 mm
- Waga opakowania: 1242 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4/5

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS, iPadOS, Linux

* Rozdzielczość 8K musi być obsługiwana przez podłączony laptop lub tablet.

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
TB3HDMIDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W EAN: 8595611705748
TB3HDMIDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 3/USB-C Dual 4K Docking Station + USB-C to DisplayPort Cable (1,5 m) + Power Delivery 60W EAN: 8595611705755

Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4

Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Linux

Pozostałe funkcje	
Wymiary produktu (DxSxW)	198 x 98 x 22 mm
Waga produktu (bez opakowania)	340 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	260 x 130 x 80 mm
Waga produktu (z opakowaniem)	1242 g

Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania	
----------------------	--

- Produkt
- Kabel połączeniowy (70 cm)
- Zasilacz sieciowy (kabel DC 160cm, kabel zasilający 170cm)
- Kabel USB-C do DisplayPort
- Podręcznik

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 06.02.2026 12:57:22