

## i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W

i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

¡Una de las estaciones de acoplamiento más eficaces en el mercado! Calidad de la imagen de pureza cristalina en hasta tres monitores\*, internet rápido y capacidad de transmitir datos en velocidades hasta 4 GB por segundo, gracias al puerto TB3 libre que ofrece la transmisión de datos más rápida (hasta 40 Gbps). Gracias a esta estación, podrá alimentar su notebook con la potencia hasta 96W (más de suficiente para la mayoría de los notebooks, incluido, por ejemplo, MacBook Pro 16")

Gracias al protocolo DP 1.4 integrado, puede conectar esta estación de acoplamiento con un monitor de resolución hasta 8K (si es que también su notebook soporta esta resolución), eventualmente, con dos o tres monitores de resolución hasta 4K. Esta estación, naturalmente, incluye muchos puertos USB, puerto LAN, soporte de audio y micrófono e, incluso, lector de tarjetas SD.

\* Información: si trabaja con el sistema operativo **macOS**, podrá trabajar máximo con **dos pantallas externas** (o, caso que conecte con tres monitores, en dos de ellos aparecerá la misma imagen).

- Conecte hasta tres monitores externos de 4K o uno en la resolución de 8K/30Hz
- Power delivery: 96W
- Son disponibles puertos DisplayPort, HDMI y Thunderbolt 3
- 4x USB 3.1, 1x USB 3.1 Gen 2 con el soporte de alimentación rápida y 1x puerto USB-C Gen 2 (10Gbps) le posibilitan la conexión rápida de sus equipos USB y periféricas
- El Ethernet RJ-45 de gigabit facilita una conexión a Internet fiable, robusta y de velocidad alta con el soporte de 10/100/1000 Mbps de velocidad
- Jack combinado para audio y micrófono en el panel delantero
- Lector de tarjetas de memoria SD
- El cerrojo Kensington garantiza la protección contra la sustracción, sobre todo, en el ambiente de oficinas compartidas y otros lugares accesible al público
- El interruptor de la estación de acoplamiento permite el máximo ahorro de la energía eléctrica
- La estación de acoplamiento soporta el estante VESA para la instalación vertical inteligente detrás del monitor con el soporte de VESA
- Soporta Windows 10, macOS X, Linux
- El embalaje incluye un adaptador profesional 170W (20V, 8,5A) y cable de 80 cm Thunderbolt 3

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1x puerto Thunderbolt 3 para la conexión con el equipo
- Tecnología de la estación de acoplamiento: [Thunderbolt 3](#) + [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 96 W
- Conecta hasta tres monitores externos 4K, o uno a 8K/30Hz
- 1x puerto Thunderbolt 3
  - Transmisión de datos
  - Puerto de vídeo
- Puertos de vídeo:
  - 1x HDMI
  - 1x DisplayPort ([Soporte de DP++](#))
- **Resolución:**
- **Dispositivo host Thunderbolt™ 3/4 compatible con DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor - 1x DP o TB3 → hasta 8K/60Hz\* o 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz o 1440p/144Hz
  - 2 monitores - HDMI + TB3 o DP + TB3 → hasta 2x 4K/60Hz
  - 2 monitores - HDMI + DP → hasta 2x 4K/60Hz \*\*
  - 3 monitores - HDMI + DP + TB3 → hasta 2x 4K/30Hz + 4K/60Hz \*\*
- **Dispositivo host Thunderbolt™ 3 compatible con DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor - 1x DP o TB3 → hasta 5K/60Hz o 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz o 1440p/144Hz
  - 2 monitores - HDMI + TB3 o DP + TB3 → hasta 2x 4K/60Hz o 2x 1440p/144Hz
  - 2 monitores - HDMI + DP → hasta 2x 4K/60Hz \*\*
  - 3 monitores - HDMI + DP + TB3 → hasta 2x 4K/30Hz + 4K/60Hz \*\*
- **Dispositivo host USB-C con DisplayPort 1.4 compatible con DSC:**
  - 1 monitor - 1x DP o TB3 → hasta 5K/60Hz o 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
  - 1 monitor - 1x HDMI → hasta 4K/60Hz o 1440p/144Hz
  - 2 monitores - HDMI + DP o TB3 → hasta 2x 4K/60Hz
  - 2 monitores - HDMI + DP o TB3 → hasta 2x 1440p/144Hz o 2x 1080p/240Hz
  - 3 monitores - HDMI + DP + TB3 → hasta 3x 4K/30Hz
  - 3 monitores - HDMI + DP + TB3 → hasta 3x 1440p/60Hz o 3x 1080p/120Hz
- **Dispositivo host USB-C compatible con DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor - HDMI o DP o TB3 → hasta 4K/60Hz
  - 1 monitor - HDMI o DP o TB3 → hasta 1440p/144Hz o 1080p/240Hz
  - 2 monitores - HDMI + DP o TB3 → hasta 2x 4K/30Hz o 1440p/60Hz o 1080p/120Hz
  - 3 monitores - HDMI + DP + TB3 → hasta 3x 1080p/60Hz
- **Dispositivo host USB-C compatible con DisplayPort 1.2:**
  - 1 monitor - HDMI o DP o TB3 → hasta 4K/30Hz
  - 1 monitor - HDMI o DP o TB3 → hasta 1080p/120Hz
  - 2 monitores - HDMI + DP o TB3 → hasta 2x 1080p/60Hz
  - 3 monitores - HDMI + DP + TB3 → hasta 1x 1080p/60Hz + hasta 2x 720p/60Hz
- 1x USB-C 3.1 Gen.2 (10 Gbps, solamente para datos)
- 1x USB-A 3.1 Gen2 (10 Gbps) con Quick Charge BC 1.2
- 4x USB-A 3.0
- 1x puerto de Ethernet GLAN RJ-45 (RTL 8153B)
- 1x entrada combinada de audio y micrófono 3,5mm
- 1x SD slot
- 1x entrada para la alimentación (DC 20V/8.5A)
- Conmutador ON/OFF para la conexión y desconexión de la estación de acoplamiento
- Indicación LED
- Clonación de direcciones MAC: Sí (utilizando el software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Soporte de Kensington lock
- 1x cable Thunderbolt 3 (80cm)
- SO: Windows 10 / 11, macOS y Linux con las últimas actualizaciones.
- Dimensiones del producto: 210 x 90 x 31 mm

- Peso del producto: 421 g
- Dimensiones del embalaje: 270 x 150 x 90 mm
- Peso del embalaje: 1370 g

#### Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre.

#### Requisitos de Power Delivery:

- Dispositivo con un puerto USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4 libre compatible con Power Delivery

#### Requisitos de salida de vídeo:

- Dispositivo con un puerto USB-C o USB4 libre compatible con el modo alternativo DisplayPort o un puerto Thunderbolt™ 3/4

#### Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS y Linux con las últimas actualizaciones.

NOTA: cuando se utiliza con macOS, sólo admite dos monitores externos (si se conecta a tres monitores, dos de ellos proyectarán la misma imagen) \* La resolución 8K debe ser compatible con el portátil o tablet conectado.

## ESPECIFICACIÓN

Número de pieza de i-tec	Descripción del producto & EAN
TB3TRIPLEDOCKPD	i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611703690
TB3TRIPLEDOCKPDUK	i-tec Thunderbolt 3 3x Display Docking Station + Power Delivery 96W EAN: 8595611703706
<b>Hardware</b>	
Tipo de bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C
<b>Puertos</b>	
<b>Requisitos del sistema</b>	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Linux
<b>Otra característica</b>	
color	nero
Material	ABS
Dimensiones del producto (LxAxH)	210 x 90 x 31 mm
Peso del producto (sin embalaje)	421 g
Peso del producto (con embalaje)	1370 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	270 x 150 x 90 mm
<b>Servicio postventa</b>	

Período de garantía	2 años
Soporte técnico	garantía de por vida
<b>contenidos del embalaje</b>	
Producto	
1x Cable de conexión (80 cm)	
Adaptador de alimentación	
Manual	

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 13.4.2023